

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Блок питания SUPERMICRO PWS-609P-1R2 (PWS-609P-1R2)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание PWS-609P-1R2

Характеристики товара

Фото PWS-609P-1R2

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Блок питания SUPERMICRO PWS-609P-1R2

Блок питания Supermicro PWS-609P-1R2 предназначен для серверных систем, где важны стабильное питание, поддержка горячей замены и работа в корпусе форм-фактора 1U. Модель рассчитана на номинальную мощность 600 Вт, поддерживает входное переменное напряжение 100-127 / 200-240 В и относится к классу с сертификатом 80 PLUS Platinum. Для таких решений характерны компактное исполнение, совместимость с серверной инфраструктурой и ориентир на круглосуточную эксплуатацию в составе серверного шасси.

Конструкция блока выполнена в нестандартном формате, с активным PFC и активной системой охлаждения. Встроенный вентилятор диаметром 40 мм помогает поддерживать рабочий режим внутри корпуса. Модель не использует отстегивающиеся кабели, имеет серебристый цвет корпуса и оснащена основным разъемом питания нестандартного типа. Для серверных платформ подобный блок питания подходит как элемент резервируемой или обслуживаемой без остановки системы конфигурации.

В изделии реализованы защиты OPP, OVP и SCP, что позволяет использовать его в составе серверного оборудования с повышенными требованиями к стабильности питания. Диапазон рабочей температуры составляет от 0 до 40 °С, а температурный диапазон хранения - от 0 до 40 °С. Габариты корпуса составляют 55.4 x 40 x 336 мм, что важно при подборе совместимого серверного шасси и внутренних посадочных мест.

Ключевые особенности PWS-609P-1R2

- **Назначение:** Для сервера.
- **Форм-фактор:** Нестандартный, исполнение для 1U.
- **Мощность:** 600 Вт.
- **Входное напряжение:** 100-127 / 200-240 В AC.
- **Энергоэффективность:** 80 PLUS Platinum, КПД 91 %.
- **PFC:** Активный.
- **Охлаждение:** Активная система с вентилятором 40 мм.
- **Горячая замена:** Поддерживается.
- **Защита:** OPP, OVP, SCP.

Технические параметры

- **Основной разъем питания:** Нестандартный.
- **Цвет корпуса:** Серебристый.
- **Отстегивающиеся кабели:** Нет.

Эксплуатационные параметры

- **Рабочая температура:** От 0 до 40 °С.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- Температура хранения: От 0 до 40 °С.

Размеры и физические параметры

- Габариты: 55.4 x 40 x 336 мм.

Применение

Блок питания используют в серверных платформах Supermicro и совместимых системах, где требуется модуль питания для 1U-шасси. Он подходит для узлов, работающих в составе стойки, где важны компактность, горячая замена и предсказуемые параметры электропитания.

Модель может применяться в серверных конфигурациях с повышенной нагрузкой на блок питания, а также в системах, где требуется соответствие классу Platinum и активное охлаждение. Компактные размеры и нестандартное исполнение упрощают интеграцию в совместимые серверные корпуса.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Блок питания SUPERMICRO PWS-609P-1R2

Условия эксплуатации	
Температура хранения	От 0 до 40 °C
Рабочая температура	От 0 до 40 °C
Сертификация и стандарты	
Защита	OPP, OVP, SCP
Питание	
Сертификат 80 PLUS	Platinum
PFC	Активный
Входное напряжение	100-127 / 200-240 В AC
КПД	91 %
Номинальная мощность	600 Вт
Подключение и интерфейсы	
Основной разъем питания	Нестандартный
Охлаждение и вентиляция	
Система охлаждения	Активная
Вентилятор	40 мм
Идентификаторы	
Артикул производителя	PWS-609P-1R2

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Бренд	Supermicro
Модель	1015036
Функции и возможности	
Горячая замена	Поддерживается
Отстегивающиеся кабели	Нет
Назначение и классификация	
Назначение	Для сервера
Тип товара	Блок питания
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	1U, нестандартный
Габариты	55.4 x 40 x 336 мм
Цвет и внешний вид	
Цвет	Серебристый

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Блок питания SUPERMICRO PWS-609P-1R2



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>