

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Материнская плата ATX SUPERMICRO MBD-C9X299-PGF (MBD-C9X299-PGF)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MBD-C9X299-PGF

Характеристики товара

Фото MBD-C9X299-PGF

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Материнская плата ATX SUPERMICRO MBD-C9X299-PGF

Материнская плата SUPERMICRO MBD-C9X299-PGF выполнена в форм-факторе ATX и рассчитана на установку процессоров Intel в сокет LGA2066. Плата построена на чипсете Intel X299 и ориентирована на серверные и рабочие конфигурации, где важны поддержка многоканальной памяти, несколько слотов расширения и достаточный набор внутренних и внешних интерфейсов. Модель подходит для сборок с акцентом на производительность, подключение накопителей и расширение подсистемы ввода-вывода.

Плата поддерживает память DDR4, оснащена восемью слотами DIMM, двумя каналами памяти и максимальной частотой JEDEC 2933 МГц. Максимальный объем памяти составляет 256 ГБ. Для расширения предусмотрены четыре слота PCI Express x16 версии 3.0 и один слот PCI-E x1, а для хранения данных - два разъема M.2 и шесть портов SATA 6G. Наличие двух сетевых портов RJ-45, видеовыхода VGA, последовательного порта COM и разъема USB Type-C расширяет варианты подключения при сборке системы и обслуживании.

На плате также предусмотрены три порта USB 3.0 и четыре порта USB 2.0, пять разъемов для корпусных вентиляторов 4-pin, а для подсистемы звука используется контроллер Realtek ALC1220. Для питания применяются основной разъем 24 pin и дополнительный разъем питания процессора 8 pin. Поддержка SLI / CrossFire отсутствует, что следует учитывать при выборе конфигурации. В целом это функциональная материнская плата для совместимых платформ Intel X299 с акцентом на память, накопители и разнообразие интерфейсов.

Ключевые особенности MBD-C9X299-PGF

- **Форм-фактор:** ATX.
- **Сокет:** LGA2066.
- **Чипсет:** Intel X299.
- **Память:** DDR4, 8 слотов, 2 канала, до 256 ГБ, 2933 МГц.
- **Слоты расширения:** 4 x PCI Express x16, 1 x PCI-E x1, версия PCI Express 3.0.
- **Накопители:** 2 x M.2, 6 x SATA 6G.
- **Интерфейсы:** 2 x RJ-45, VGA, COM, USB Type-C, 3 x USB 3.0, 4 x USB 2.0.
- **Питание:** 24 pin, 8 pin CPU.
- **Охлаждение:** 5 разъемов для вентиляторов 4-pin.
- **Звук:** Realtek ALC1220.

Технические параметры

- **Тип памяти:** DDR4.
- **Количество слотов памяти:** 8.
- **Количество каналов памяти:** 2.
- **Максимальный объем памяти:** 256 ГБ.
- **Максимальная частота памяти:** 2933 МГц.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- Количество разъемов M.2: 2.
- Количество сетевых портов RJ-45: 2.
- Количество слотов PCI-E x1: 1.
- Количество слотов PCIe x16: 4.
- Поддержка SLI / CrossFire: Нет.

Подключение и интерфейсы

- Сетевые порты: 2 x RJ-45.
- Видеовыход: VGA.
- Последовательный порт: COM.
- USB Type-C: Есть.
- USB 3.0: 3 порта.
- USB 2.0: 4 порта.
- Порты SATA: 6 x SATA 6G.

Питание

- Основной разъем питания: 24 pin.
- Питание процессора: 8 pin.

Слоты расширения и шины

- Версия PCI Express: 3.0.
- Слоты PCIe x16: 4.
- Слоты PCI-E x1: 1.

Совместимость

- Процессоры: Intel.
- Сокет: LGA2066.
- Чипсет: Intel X299.

Функции и особенности

- Аудиоконтроллер: Realtek ALC1220.
- Корпусные вентиляторы: 5 разъемов 4-pin.

Применение

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Материнская плата подходит для сборки совместимых систем на платформе Intel X299, где требуется поддержка DDR4, несколько графических и расширительных слотов, а также широкий набор разъемов для накопителей и периферии. Форм-фактор ATX упрощает размещение платы в подходящих корпусах.

Модель может использоваться в серверных и рабочих конфигурациях, в которых важны подключение нескольких накопителей, организация сетевых соединений и подключение дополнительного оборудования через USB, COM и VGA.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Материнская плата ATX SUPERMICRO MBD-C9X299-PGF

Оперативная память

Максимальный объем памяти 256 ГБ

Слоты памяти 8

Тип памяти DDR4

Количество каналов памяти 2

Частота памяти 2933 МГц

Сеть и интерфейсы

Количество сетевых портов RJ-45 2

Подключение и интерфейсы

Разъемы для корпусных вентиляторов 4-pin 5

Основной разъем питания 24 pin

USB Type-C Есть

USB 3.0 3 порта

Последовательный порт COM

USB 2.0 4 порта

Процессорная подсистема

Питание процессора 8 pin

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Сокет процессора	LGA2066
Поддерживаемые процессоры	Intel
Чипсет	Intel X299
Видео и графика	
Видеовыходы	VGA
Идентификаторы	
Артикул производителя	MBD-C9 x 299-PGF
Модель	1029953
Бренд	Supermicro
Функции и возможности	
Аудиоконтроллер	Realtek ALC1220
Поддержка SLI / CrossFire	Нет
Слоты расширения и шины	
Слоты PCI-E x1	1
Версия PCI Express	3.0
Слоты PCIe x16	4
Накопители и хранение данных	
Порты SATA	6 x SATA 6G
Количество разъемов M.2	2

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Размеры и физические параметры

Форм-фактор

ATX

Назначение и классификация

Тип товара

Материнская плата

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Материнская плата ATX SUPERMICRO MBD-C9X299-PGF



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>