

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Сетевая карта SUPERMICRO AOC-ATG-i2T2SM (AOC-ATG-i2T2SM)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание AOC-ATG-i2T2SM

Характеристики товара

Фото AOC-ATG-i2T2SM

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Сетевая карта SUPERMICRO AOC-ATG-i2T2SM

Сетевая карта SUPERMICRO AOC-ATG-i2T2SM - это двухпортовый адаптер 10GbE SFP+ на чипе Intel X710. Модель предназначена для серверных платформ Supermicro и рассчитана на установку в совместимые системы, где требуется компактный модуль с оптическим подключением и стабильной работой в сетевой инфраструктуре. Для этой версии важны два порта SFP+ и поддержка серверных функций, которые используются при разворачивании высокоскоростных каналов связи.

Устройство обеспечивает скорость передачи данных до 10 Гбит/с и поддерживает такие функции, как Jumbo Frame, PXE/UEFI, TCP Checksum Offload и iSCSI. Это делает карту подходящей для задач, связанных с виртуализацией, сетевым доступом, передачей больших объемов данных и интеграцией в серверные сценарии, где требуется оптический интерфейс. Набор функций помогает использовать адаптер в средах, где важны сетевые стандарты и предсказуемое поведение под нагрузкой.

Модель AOC-ATG-i2T2SM работает с интерфейсом RJ-45 по данным текущих характеристик, однако фактический тип подключения и оптическая конфигурация учитываются как два порта SFP+ в описании устройства. Карта рассчитана на эксплуатацию в пределах температурных и влажностных диапазонов, а также на установку в серверные корпуса с размерами, указанными для совместимой платформы Supermicro.

Ключевые особенности AOC-ATG-i2T2SM

- **Чип:** Intel X710.
- **Скорость передачи данных:** 10 000 Мбит/с.
- **Порты:** 2 × SFP+.
- **Поддержка Jumbo Frame:** Есть.
- **Поддержка PXE/UEFI:** Есть.
- **TCP Checksum Offload:** Есть.
- **Поддержка iSCSI:** Есть.
- **Габариты:** 76 x 115 мм.

Технические параметры

- **Чип:** Intel X710.
- **Скорость передачи данных:** 10000 Мбит/с.
- **Количество портов SFP+:** 2 шт.
- **Количество разъемов RJ-45:** 2 шт.

Сетевые возможности

- **Jumbo Frame:** Поддерживается.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- **PXE/UEFI:** Поддерживается.
- **TCP Checksum Offload:** Поддерживается.
- **iSCSI:** Поддерживается.

Условия хранения

- **Температура хранения:** От -40 до +70 °C.

Применение

Сетевая карта применяется в серверных системах, где требуется два быстрых канала связи с оптическим подключением. Она подходит для построения сетевых сегментов, подключения к коммутаторам и использования в инфраструктуре, где важны функции PXE/UEFI, Jumbo Frame и iSCSI.

Модель может использоваться в задачах виртуализации, сервисных серверных узлах и в системах хранения, где необходимо стабильное 10-гигабитное подключение. Компактный форм-фактор и серверная ориентация делают адаптер подходящим для совместимых платформ Supermicro.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Сетевая карта SUPERMICRO AOC-ATG-i2T2SM

Идентификаторы	
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	AOC-ATG-i2T2SM
Модель	1052022
Сеть и интерфейсы	
Количество разъемов RJ-45	2 шт
Количество портов SFP+	2 шт
Jumbo Frame	Есть
TCP Checksum Offload	Есть
Поддержка iSCSI	Есть
Управление и удаленный доступ	
Поддержка PXE/UEFI	Есть
Условия эксплуатации	
Температура хранения	От -40 до +70 °C
Размеры и физические параметры	
Габариты	76 x 115 мм
Назначение и классификация	
Тип товара	Сетевой модуль

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Процессорная подсистема

Чип Intel X710

Подключение и интерфейсы

Форм-фактор разъема подключения RJ-45

Скорость передачи данных 10000 Мбит/с

Основные характеристики

Наличие Bluetooth Нет

Наличие Wi-Fi Нет

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Сетевая карта SUPERMICRO AOC-ATG-i2T2SM



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>