

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Контроллер SUPERMICRO AOC-S3808L-L8IT (AOC-S3808L-L8IT)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание AOC-S3808L-L8IT

Характеристики товара

Фото AOC-S3808L-L8IT

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Контроллер SUPERMICRO AOC-S3808L-L8IT

Контроллер SUPERMICRO AOC-S3808L-L8IT предназначен для подключения внутренних SAS- и SATA-накопителей в серверных системах Supermicro. Это внутренний HBA/RAID-контроллер с интерфейсом PCI-E x8 Gen 4.0, поддержкой SAS 12 Gb/s и SATA 6 Gb/s, а также возможностью подключения до 8 накопителей с прямым подключением. Для внутренней коммутации используется разъем SFF8654. Модель выполнена в низкопрофильном исполнении, что удобно для серверных корпусов с ограничением по высоте карты расширения.

Контроллер рассчитан на серверные конфигурации, где требуется компактная плата расширения для организации дисковой подсистемы и подключения нескольких накопителей через один внутренний канал. Устройство потребляет 15 Вт, имеет габариты 137 x 69 мм и массу 0.114 кг. Такие параметры подходят для плотных серверных сборок, где важны компактность, внутренняя разводка и совместимость с типовыми серверными платформами.

Модель применяется в системах, где нужна внутренняя карта расширения с поддержкой SAS/SATA и стандартного PCIe-подключения. Низкий профиль, небольшой вес и поддержка нескольких дисковых интерфейсов делают контроллер удобным решением для серверных шасси совместимого формата.

Ключевые особенности AOC-S3808L-L8IT

- **Интерфейс подключения:** PCI-E x8 Gen 4.0.
- **Поддержка накопителей:** SAS 12 Gb/s и SATA 6 Gb/s.
- **Подключение дисков:** До 8 накопителей напрямую.
- **Разъем:** SFF8654.
- **Исполнение:** Низкопрофильное.
- **Энергопотребление:** 15 Вт.

Технические параметры

- **Форм-фактор разъема подключения:** PCI-Express x8.
- **Версия интерфейса:** 4.0.
- **Поддерживаемые дисковые интерфейсы:** SAS 12 Gb/s, SATA 6 Gb/s.
- **Количество накопителей с прямым подключением:** 8 шт.
- **SFF8654:** 1 шт.
- **Допустимая высота карт расширения:** LP.

Питание

- **Потребляемая мощность:** 15 Вт.

Размеры и физические параметры

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- **Длина:** 137 мм.
- **Габариты:** 137 x 69 мм.
- **Вес нетто:** 0.114 г.

Применение

Контроллер используют в серверных платформах для внутреннего подключения SAS- и SATA-накопителей, организации дисковой подсистемы и расширения конфигурации хранения данных. Он подходит для сборок, где требуется PCIe 4.0, один внутренний канал подключения и низкопрофильное исполнение.

Модель удобна для серверных корпусов с ограничением по высоте карты расширения. Контроллер применяют в системах, где нужно подключить до 8 накопителей напрямую и обеспечить компактную внутреннюю коммутацию без внешних блоков расширения.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Контроллер SUPERMICRO AOC-S3808L-L8IT

Подключение и интерфейсы

Интерфейс PCIe x8 Gen 4.0

Наличие портов Есть

Форм-фактор разъема подключения PCIe x8

Разъем SFF8654

Версия интерфейса 4.0

Число портов 1 шт

Накопители и хранение данных

Количество поддерживаемых SAS/SATA накопителей с прямым подключением 8 шт

Подключение накопителей До 8 шт. напрямую

Поддерживаемые дисковые интерфейсы SAS 12 ГБ/с, SATA 6 ГБ/с

Идентификаторы

Артикул производителя AOC-S3808L-L8IT

Бренд Supermicro

Модель 1059064

Размеры и физические параметры

Высота карты LP

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Вес нетто	0.114 г
Длина	137 мм
Габариты	137 x 69 мм
Монтаж и установка	
Исполнение	Низкопрофильное
Назначение и классификация	
Тип товара	Контроллер хранения
Питание	
Потребляемая мощность	15 Вт
Основные характеристики	
SFF8654	1 шт

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Контроллер SUPERMICRO AOC-S3808L-L8IT



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>