

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## **Техническое описание и характеристики Радиатор SUPERMICRO SNK-P0088AP4 для 2U и LGA4677 (SNK-P0088AP4)**



**Получить коммерческое предложение**

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание SNK-P0088AP4

---

Характеристики товара

---

Фото SNK-P0088AP4

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

### Описание Радиатор SUPERMICRO SNK-P0088AP4 для 2U и LGA4677

Радиатор SUPERMICRO SNK-P0088AP4 представляет собой серверный процессорный кулер для платформы Socket LGA4677 и рассчитан на установку в корпуса формата 2U. Модель относится к воздушным системам охлаждения для серверных процессоров и предназначена для отвода тепла от CPU при работе в совместимых серверных конфигурациях. Конструкция сочетает медное основание и алюминиевый радиатор, а также две тепловые трубки, что позволяет распределять тепловую нагрузку по рабочей поверхности и обеспечивать штатное охлаждение процессорного узла. Высота изделия составляет 64 мм, а масса - 659 г, поэтому радиатор ориентирован на компактные серверные сборки с ограничением по высоте охлаждающего узла.

Модель поставляется с одним вентилятором, максимальная скорость вращения которого достигает 10000 об/мин. Рассеиваемая мощность составляет 350 Вт, что указывает на применение в серверных системах с повышенной тепловой нагрузкой и соответствующими требованиями к охлаждению процессора. Термопаста в комплект не входит. Радиатор подходит для совместимых серверных платформ, где требуется низкопрофильное 2U-решение для процессорного сокета LGA4677.

SUPERMICRO SNK-P0088AP4 используется в серверных корпусах и платформах, где важны точная посадка, совместимость с конкретным сокетом и достаточный запас по тепловому рассеиванию. Конструкция рассчитана на установку в системах, для которых критичны компактность, стабильный воздушный поток и совместимость с серверной архитектурой охлаждения.

### Ключевые особенности SNK-P0088AP4

- **Назначение:** серверный процессорный радиатор для Socket LGA4677.
- **Формат:** для корпусов 2U.
- **Рассеиваемая мощность:** 350 Вт.
- **Конструкция:** башенная.
- **Материалы:** медное основание и алюминиевый радиатор.
- **Тепловые трубки:** 2.
- **Вентилятор:** 1 в комплекте, до 10000 об/мин.
- **Габариты и вес:** высота 64 мм, масса 659 г.
- **Термопаста:** не входит в комплект.

### Технические параметры

- **Модель:** Supermicro SNK-P0088AP4.
- **Тип конструкции:** башенный.
- **Рассеиваемая мощность:** 350 Вт.
- **Количество вентиляторов в комплекте:** 1.
- **Максимальное число устанавливаемых вентиляторов:** 1.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

- **Максимальная скорость вращения:** 10000 об/мин.
- **Материал основания:** медь.
- **Материал радиатора:** алюминий.
- **Количество тепловых трубок:** 2.
- **Термопаста в комплекте:** нет.
- **Высота:** 64 мм.
- **Вес:** 659 г.

## Применение

Радиатор подходит для серверных процессоров в совместимых системах с сокетом LGA4677 и корпусами формата 2U. Его используют в конфигурациях, где требуется компактное воздушное охлаждение с учетом ограниченной высоты внутри корпуса.

Модель уместна в серверных узлах, рассчитанных на высокую тепловую нагрузку процессора и стабильную работу охлаждения в плотной компоновке. Конструкция и параметры изделия ориентированы на применение в серверной инфраструктуре, где важны совместимость с платформой и достаточный тепловой запас.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Характеристики Радиатор SUPERMICRO SNK-P0088AP4 для 2U и LGA4677

|   |              |
|---|--------------|
| <b>Процессорная подсистема</b>                  |              |
| TDP CPU   | 350 Вт       |
| Сокет процессора                                | LGA4677      |
| <b>Охлаждение и вентиляция</b>                  |              |
| Максимальное число устанавливаемых вентиляторов | 1            |
| Количество вентиляторов в комплекте             | 1            |
| Материал радиатора                              | Алюминий     |
| Максимальная скорость вращения                  | 10000 об/мин |
| <b>Функции и возможности</b>                    |              |
| Тип конструкции                                 | Башенный     |
| Количество тепловых трубок                      | 2            |
| <b>Идентификаторы</b>                           |              |
| Артикул производителя                           | SNK-P0088AP4 |
| Бренд   | Supermicro   |
| Модель  | 1059110      |
| <b>Размеры и физические параметры</b>           |              |
| Формат корпуса                                  | 2U           |

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Вес нетто                         | 659 г                           |
| Высота                            | 64 мм                           |
| <b>Назначение и классификация</b> |                                 |
| Назначение                        | Серверный процессорный радиатор |
| Тип товара                        | Радиатор процессора             |
| <b>Материалы и состав</b>         |                                 |
| Материал основания                | Медь                            |
| <b>Комплектация</b>               |                                 |
| Термопаста в комплекте            | Нет                             |

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## **Фото Радиатор SUPERMICRO SNK-P0088AP4 для 2U и LGA4677**



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>