

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Кулер SUPERMICRO SNK-P0086AP4 (SNK-P0086AP4)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SNK-P0086AP4

Характеристики товара

Фото SNK-P0086AP4

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Кулер SUPERMICRO SNK-P0086AP4

SUPERMICRO SNK-P0086AP4 - башенный серверный кулер для процессорного сокета LGA1700. Модель рассчитана на использование в совместимых системах охлаждения, где требуется активный отвод тепла от процессора и поддержка автоматической регулировки скорости вращения по PWM. Формат 4U Active Socket LGA1700 указывает на применение в серверных конфигурациях с соответствующим посадочным местом и требованиями к высоте охладителя.

Кулер оснащен одним вентилятором с подключением 4 pin, максимальный уровень шума составляет 52 дБ. Заявленная рассеиваемая мощность - 125 Вт, а высота конструкции - 160 мм. Такое сочетание характеристик делает изделие актуальным для серверных и системных плат, где необходим контролируемый воздушный поток и совместимость с LGA1700 при ограничениях по корпусу. Отсутствие подсветки подчеркивает функциональную направленность модели и ее ориентацию на серверное применение.

Радиатор и вентилятор собраны в башенный формат, а тепловой узел включает 2 тепловые трубки. SNK-P0086AP4 относится к серверным комплектующим SUPERMICRO и используется в совместимых конфигурациях, где важны заданные размеры, шумовые параметры, тип крепления и корректная работа системы охлаждения под PWM-управлением.

Ключевые особенности SNK-P0086AP4

- **Тип конструкции:** Башенный.
- **Совместимость:** LGA1700.
- **Рассеиваемая мощность:** 125 Вт.
- **Подключение вентилятора:** 4 pin.
- **Регулировка скорости вращения:** Автоматическая (PWM).
- **Уровень шума:** 52 дБ.
- **Количество тепловых трубок:** 2.
- **Подсветка:** Нет.
- **Высота:** 160 мм.

Технические параметры

- **Модель:** Supermicro SNK-P0086AP4.
- **Тип изделия:** Кулер.
- **Тип конструкции:** Башенный.
- **Сокет:** LGA1700.
- **Рассеиваемая мощность:** 125 Вт.
- **Подключение вентилятора:** 4 pin.
- **Регулировка скорости вращения:** Автоматическая (PWM).

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- **Уровень шума:** 52 дБ.
- **Количество тепловых трубок:** 2.
- **Подсветка:** Нет.
- **Высота:** 160 мм.

Применение

SNK-P0086AP4 применяют в серверных и совместимых системных конфигурациях с процессорным сокетом LGA1700. Кулер подходит для сборок, где требуется активное охлаждение с PWM-регулировкой, подключение через 4 pin и соблюдение ограничений по высоте охлаждающего узла.

Модель уместна для платформ, в которых важны башенный формат, наличие двух тепловых трубок и отсутствие подсветки. Высота 160 мм и заявленная мощность 125 Вт позволяют учитывать требования корпуса и тепловой режим процессора при выборе охлаждения.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Кулер SUPERMICRO SNK-P0086AP4

Охлаждение и вентиляция

Максимальный уровень шума 52 дБ

Идентификаторы

Модель 1094218

Бренд Supermicro

Артикул производителя SNK-P0086AP4

Функции и возможности

Регулировка скорости вращения Автоматическая (PWM)

Подсветка Нет

Количество тепловых трубок 2

Тип конструкции Башенный

Назначение и классификация

Тип товара Радиатор процессора

Размеры и физические параметры

Высота 160 мм

Процессорная подсистема

TDP CPU 125 Вт

Сокет процессора LGA1700

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Подключение и интерфейсы

Подключение вентилятора

4 pin

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Кулер SUPERMICRO SNK-P0086AP4



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>