

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

**Техническое описание и характеристики
Вентилятор SUPERMICRO FAN-0138L4 для сервера, 92 мм, 38
мм, 7500 об/мин
(FAN-0138L4)**



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание FAN-0138L4

Характеристики товара

Фото FAN-0138L4

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Вентилятор SUPERMICRO FAN-0138L4 для сервера, 92 мм, 38 мм, 7500 об/мин

Вентилятор SUPERMICRO FAN-0138L4 предназначен для серверных систем и выполнен в формате 92 x 92 x 38 мм. Модель рассчитана на использование в совместимых серверных корпусах и узлах охлаждения, где важны посадочные размеры, толщина, питание и рабочие характеристики. Устройство относится к категории серверных вентиляторов и подходит для конфигураций, в которых требуется стандартный вентиляторный модуль с разъемом 4-pin и питанием 12 В.

Заявленные параметры включают максимальную скорость вращения 7500 об/мин, воздушный поток 155.08 CFM и уровень шума до 60 дБ. Эти характеристики помогают оценить поведение вентилятора в составе системы охлаждения серверного оборудования. Черный корпус и черная крыльчатка указывают на нейтральное техническое исполнение, а габариты 92 x 92 x 38 мм позволяют использовать модель в подходящих посадочных местах, где требуется именно такая толщина модуля.

Вентилятор поставляется как отдельный элемент для сервера и может применяться как часть штатной системы охлаждения, если совместимы размеры, разъем питания и электрические параметры. Модель сочетает компактный формат, высокий воздушный поток и стандартный 4-pin интерфейс подключения, что делает ее уместной в серверных сборках с требованием к интенсивному отводу тепла.

Ключевые особенности FAN-0138L4

- **Тип:** Для сервера.
- **Диаметр вентилятора:** 92 мм.
- **Толщина вентилятора:** 38 мм.
- **Максимальная скорость вращения:** 7500 об/мин.
- **Воздушный поток:** 155.08 CFM.
- **Максимальный уровень шума:** 60 дБ.
- **Разъем питания:** 4-pin.
- **Напряжение питания:** 12 В.
- **Цвет корпуса:** Черный.
- **Цвет крыльчатки:** Черный.

Подключение и интерфейсы

- **Разъем питания:** 4-pin.

Питание

- **Напряжение питания:** 12 В.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Охлаждение и вентиляция

- Диаметр вентилятора: 92 мм.
- Толщина вентилятора: 38 мм.
- Максимальная скорость вращения: 7500 об/мин.
- Воздушный поток: 155.08 CFM.
- Максимальный уровень шума: 60 дБ.

Размеры и физические параметры

- Габариты: 92 x 92 x 38 мм.

Цвет и внешний вид

- Цвет корпуса: Черный.
- Цвет крыльчатки: Черный.

Применение

Вентилятор применяется в серверных системах и совместимых узлах охлаждения, где требуется модуль формата 92 x 92 x 38 мм. Он подходит для установки в конструкции с питанием 12 В и подключением через 4-pin разъем.

Модель уместна в серверных корпусах и охлаждающих блоках, которым необходим высокий воздушный поток и компактное исполнение. При выборе важно учитывать размеры посадочного места, толщину 38 мм и параметры электрического подключения.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Вентилятор SUPERMICRO FAN-0138L4 для сервера, 92 мм, 38 мм, 7500 об/мин

Охлаждение и вентиляция

Максимальная скорость вращения 7500 об/мин

Максимальный уровень шума 60 дБ

Диаметр вентилятора 92 мм

Толщина вентилятора 38 мм

Питание

Напряжение питания 12 В

Цвет и внешний вид

Цвет Черный

Цвет крыльчатки Черный

Размеры и физические параметры

Габариты 92 x 92 x 38 мм

Идентификаторы

Модель 1101460

Бренд Supermicro

Артикул производителя FAN-0138L4

Назначение и классификация

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Тип товара

Серверный вентилятор

Подключение и интерфейсы

Разъем вентилятора

4-pin

Процессорная подсистема

Воздушный поток

155.08 CFM

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Вентилятор SUPERMICRO FAN-0138L4 для сервера, 92 мм, 38 мм, 7500 об/мин



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>