

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

**Техническое описание и характеристики
Комплект SUPERMICRO CBL-KIT-120U-TNR-12-1 кабелей
SlimSAS 8i
(CBL-KIT-120U-TNR-12-1)**



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание CBL-KIT-120U-TNR-12-1

Характеристики товара

Фото CBL-KIT-120U-TNR-12-1

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Комплект SUPERMICRO CBL-KIT-120U-TNR-12-1 кабелей SlimSAS 8i

Комплект SUPERMICRO CBL-KIT-120U-TNR-12-1 предназначен для подключения накопителей NVMe в серверных системах Supermicro и относится к внутренним кабельным комплектам для организации передачи данных. Модель используется в совместимых конфигурациях, где требуется пара одинаковых интерфейсов SlimSAS 8i, по одному разъему на каждом конце кабельной линии. Такой формат подходит для серверных платформ, в которых важна аккуратная внутренняя разводка и согласованное подключение компонентов хранения данных.

Комплект выполнен как набор кабелей для работы с накопителями NVMe и включает интерфейсы SlimSAS 8i с обеих сторон. Это позволяет использовать изделие в серверных сборках, где соединение строится внутри корпуса и где важен единый тип разъемов на левом и правом конце. В описании сохранены эксплуатационные параметры: диапазон рабочей температуры от 0 до 60 °C, температура хранения от -10 до 65 °C, влажность при эксплуатации от 20 до 70 %, влажность при хранении от 20 до 80 %. Эти значения помогают учитывать условия использования и хранения кабельного комплекта в инфраструктуре.

Маркировка CBL-KIT-120U-TNR-12-1 указывает на конкретную модификацию изделия. Комплект подходит для совместимых серверных платформ Supermicro, где требуется готовое решение для подключения NVMe-накопителей через интерфейс SlimSAS 8i. Конструкция ориентирована на внутреннее применение и организацию согласованной линии данных между совместимыми узлами системы.

Ключевые особенности CBL-KIT-120U-TNR-12-1

- **Назначение:** Подключение накопителей NVMe.
- **Левый интерфейс:** SlimSAS 8i.
- **Правый интерфейс:** SlimSAS 8i.
- **Количество разъемов слева:** 1.
- **Количество разъемов справа:** 1.
- **Температура эксплуатации:** от 0 до 60 °C.
- **Температура хранения:** от -10 до 65 °C.
- **Влажность при эксплуатации:** от 20 до 70 %.
- **Влажность при хранении:** от 20 до 80 %.

Применение

Комплект применяется для внутреннего подключения NVMe-накопителей в совместимых серверных платформах Supermicro. Он подходит для конфигураций, где нужно организовать однотипное соединение SlimSAS 8i - SlimSAS 8i и использовать готовый кабельный набор в составе серверной системы.

Изделие уместно в серверных сборках, в которых важны стандартные условия эксплуатации и хранения, а также единый подход к внутреннему подключению накопителей. Комплект рассчитан на работу в инфраструктуре хранения данных и внутренней коммутации компонентов.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Комплект SUPERMICRO CBL-KIT-120U-TNR-12-1 кабелей SlimSAS 8i

Назначение и классификация	
Назначение	Подключение накопителей NVMe
Тип товара	Интерфейсный кабель
Условия эксплуатации	
Температура эксплуатации	от 0 до 60 °C
Влажность при эксплуатации	от 20 до 70 %
Температура хранения	от -10 до 65 °C
Влажность при хранении	от 20 до 80 %
Идентификаторы	
Модель	1118004
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	CBL-KIT-120U-TNR-12-1
Подключение и интерфейсы	
Левый интерфейс	SlimSAS 8i
Правый интерфейс	SlimSAS 8i
Количество разъемов слева	1
Количество разъемов справа	1

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Комплект SUPERMICRO CBL-KIT-120U-TNR-12-1 кабелей SlimSAS 8i



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>