

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

**Техническое описание и характеристики
Комплект SUPERMICRO CBL-MCIO-1255M5FH кабель-
переходник U.2 NVMe MCIO x8 STR - MCIO x8 STR
(CBL-MCIO-1255M5FH)**



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание CBL-MCIO-1255M5FH

Характеристики товара

Фото CBL-MCIO-1255M5FH

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Комплект SUPERMICRO CBL-MCIO-1255M5FH кабель-переходник U.2 NVMe MCIO x8 STR - MCIO x8 STR

Комплект SUPERMICRO CBL-MCIO-1255M5FH представляет собой кабель-переходник для передачи данных в серверных системах и совместимых платформах Supermicro. Изделие используется для подключения накопителей и других компонентов с интерфейсом U.2 NVMe через разъемы MCIO x8 STR. Формат подключения рассчитан на работу с одинаковыми разъемами MCIO 38 pin (SFF-TA-1016) с обеих сторон, поэтому кабель подходит для организации внутренней высокоскоростной линии передачи данных в серверном шасси.

Модель относится к категории серверных комплектующих и применяется в составе оборудования, где требуется соединение устройств по стандарту MCIO. В карточке товара сохранен акцент на назначении для передачи данных, типе разъемов и рабочем температурном диапазоне. Такой кабель используют в серверных конфигурациях, где важны компактное подключение, совместимость с интерфейсом MCIO и корректная разводка линии между устройствами.

Для эксплуатации предусмотрены рабочие условия с температурой от 0 до 60 °C и влажностью от 20 до 70 %. При хранении допустимы температура от -10 до 65 °C и влажность от 20 до 80 %, что удобно учитывать при складировании и монтаже в серверной инфраструктуре. Комплект ориентирован на применение в совместимых системах Supermicro и относится к линейке аксессуаров и кабельных решений для серверных платформ.

Ключевые особенности CBL-MCIO-1255M5FH

- **Назначение:** Для передачи данных.
- **Тип соединения:** U.2 NVMe MCIO x8 STR - MCIO x8 STR.
- **Левый интерфейс:** MCIO 38 pin (SFF-TA-1016).
- **Правый интерфейс:** MCIO 38 pin (SFF-TA-1016).
- **Количество разъемов слева:** 1.
- **Количество разъемов справа:** 1.
- **Температура эксплуатации:** от 0 до 60 °C.
- **Влажность при эксплуатации:** от 20 до 70 %.
- **Температура хранения:** от -10 до 65 °C.
- **Влажность при хранении:** от 20 до 80 %.

Технические параметры

- **Интерфейс слева:** MCIO 38 pin (SFF-TA-1016).
- **Интерфейс справа:** MCIO 38 pin (SFF-TA-1016).
- **Количество разъемов слева:** 1.
- **Количество разъемов справа:** 1.

Эксплуатационные параметры

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- **Температура эксплуатации:** от 0 до 60 °С.
- **Влажность при эксплуатации:** от 20 до 70 %.
- **Температура хранения:** от -10 до 65 °С.
- **Влажность при хранении:** от 20 до 80 %.

Применение

Кабель используют в серверных системах для соединения устройств с интерфейсами M.2 NVMe. Он подходит для внутренних подключений в корпусах и платформах, где требуется компактная и совместимая линия передачи данных между накопителями, контроллерами и другими серверными компонентами.

Решение ориентировано на совместимые конфигурации Supermicro и может применяться в серверных сборках, где важны стандартизированные разъемы M.2 NVMe (SFF-TA-1016) и одинаковый тип подключения с обеих сторон.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Комплект SUPERMICRO CBL-MCIO-1255M5FH кабель-переходник U.2 NVMe MCIO x8 STR - MCIO x8 STR

Назначение и классификация	
Назначение	Для передачи данных
Тип товара	Интерфейсный кабель
Условия эксплуатации	
Температура эксплуатации	от 0 до 60 °C
Влажность при эксплуатации	от 20 до 70 %
Температура хранения	от -10 до 65 °C
Влажность при хранении	от 20 до 80 %
Идентификаторы	
Модель	1118006
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	CBL-MCIO-1255M5FH
Подключение и интерфейсы	
Левый интерфейс	MCIO 38 pin (SFF-TA-1016)
Правый интерфейс	MCIO 38 pin (SFF-TA-1016)
Тип соединения	U.2 NVMe MCIO x8 STR - MCIO x8 STR
Количество разъемов слева	1

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Количество разъемов справа

1

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Страница 6 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Комплект SUPERMICRO CBL-MCIO-1255M5FH кабель-переходник U.2 NVMe MCIO x8 STR - MCIO x8 STR



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>