

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики SUPERMICRO SYS-551A-T серверная платформа 5U (SYS-551A-T)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SYS-551A-T

Характеристики товара

Фото SYS-551A-T

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание SUPERMICRO SYS-551A-T серверная платформа 5U

SUPERMICRO SYS-551A-T - серверная платформа формата 5U на базе сокета LGA4677 и чипсета W790. Модель относится к одноплатформенным решениям и рассчитана на один процессор, при этом в характеристиках указан максимальный TDP 350 Вт. Платформа поддерживает память DIMM DDR5: 16 слотов оперативной памяти с максимальным объемом до 2048 ГБ и частотой до 3200 МГц. Такое исполнение подходит для серверных и рабоче-платформенных сценариев, где важны запас по вычислительной мощности, расширению и дисковой подсистеме.

Корпус Tower высотой 5U выполнен в черном цвете и сочетает металлические и пластиковые элементы. Для хранения данных предусмотрены 4 внутренних отсека 3.5", поддержка SATA RAID, 2 отсека HS SATA и отсутствие горячей замены накопителей. Встроены 6 слотов PCI-E, а также сетевые интерфейсы 10G LAN и LAN, USB 2.0, VGA и интерфейс SATA RAID. В комплекте поставки есть документация и сама серверная платформа.

Платформа оснащена одним блоком питания мощностью 2000 Вт, поддерживает установку второго БП до 2 шт., а также имеет кнопки Power и System Reset, светодиодную индикацию HDD и питания. Габариты корпуса составляют 222 x 535 x 573 мм, вес нетто - 14.9 кг.

Ключевые особенности SYS-551A-T

- **Форм-фактор:** 5U, Tower.
- **Процессорная конфигурация:** 1 процессор, сокет LGA4677, чипсет W790, TDP до 350 Вт.
- **Память:** 16 слотов DIMM DDR5, объем до 2048 ГБ, частота до 3200 МГц.
- **Накопители:** 4 внутренних отсека 3.5", 2 HS SATA, SATA RAID, без Hot Swap.
- **Расширение:** 6 слотов PCI-E 16x и поддержка PCI Express 5.0.
- **Интерфейсы:** 10G LAN, LAN, 2 x USB 2.0 и VGA.
- **Питание:** 1 блок питания 2000 Вт, поддержка до 2 БП.
- **Материалы и исполнение:** корпус из металла и пластика, черный цвет.

Технические параметры

- **Тип сервера:** одноплатформенный.
- **Количество материнских плат:** 1.
- **Максимальное количество процессоров:** 1.
- **Установленные процессоры:** не установлены.
- **Тип памяти:** DIMM DDR5.
- **Количество слотов памяти:** 16.
- **Поддержка ECC:** да.
- **Максимальный объем памяти:** 2048 ГБ.
- **Поддерживаемые версии PCI Express:** 5.0.
- **Количество слотов PCI-E 16x:** 6.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- Количество слотов M.2: 4.
- Количество отсеков 3.5": 4.
- Количество блоков питания в поставке: 1 шт.
- Максимум блоков питания: 2 шт.

Комплектация

- Комплект поставки: документация, серверная платформа.

Применение

Платформа рассчитана на использование в стойке или в составе серверного комплекса, где требуется форм-фактор 5U, один процессор и поддержка DDR5 с большим числом модулей памяти. Она подходит для систем, в которых важны расширяемость по PCI-E, работа с несколькими накопителями и наличие сетевых интерфейсов для подключения к инфраструктуре.

Наличие USB, VGA и интерфейса управления упрощает установку и обслуживание платформы. Корпус Tower и черное исполнение делают модель уместной для размещения в серверной комнате, а набор физических интерфейсов помогает интегрировать ее в действующую систему.

Монтаж и подключение

- Форм-фактор корпуса: Tower.
- Высота: 5U.
- Интерфейсы: 2 x USB 2.0, VGA, SATA RAID, 10G LAN, LAN.
- Кнопки управления: Power, System Reset.
- Индикация: 1 x HDD LED, 1 x Power LED.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики SUPERMICRO SYS-551A-T серверная платформа 5U

Идентификаторы	
Артикул производителя	SYS-551 A-T
Модель	1118014
Модель корпуса	SYS-551 A-T
Бренд	Supermicro
Процессорная подсистема	
TDP CPU	350 Вт
Сокет процессора	LGA4677
Количество сокетов CPU	1
Количество материнских плат	1
Чипсет	W790
Поддерживаемые процессоры	Не установлены
Подключение и интерфейсы	
VGA	1 шт
USB 2.0	2 шт
Накопители и хранение данных	
Максимум накопителей	4 шт
Внутренние отсеки 3.5"	4 шт

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Уровни RAID	SATA RAID, без Hot Swap
Количество слотов M.2	4
Наличие накопителей в поставляемой конфигурации	Нет
Горячая замена (Hot Swap) накопителей	Нет
Оптический привод	Нет
Оперативная память	
Поддержка ECC	Да
Частота памяти	3200 МГц; 2133 МГц
Тип установленной памяти	Не установлена
Тип памяти	DIMM DDR5
Слоты памяти	16
Максимальный объем памяти	2048 ГБ
Питание	
Мощность БП	2000 Вт
Блоки питания в поставке	1 шт
Максимум блоков питания	2 шт
Блок питания в комплекте	Есть
Слоты расширения и шины	

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Слоты PCI-E 16x	6 шт
Поддерживаемые версии PCI Express	5.0
Слоты расширения	6
Размеры и физические параметры	
Вес нетто	14.9 кг
Форм-фактор корпуса	Tower
Габариты	222 x 535 x 573 мм
Форм-фактор	Нестандартный
Высота	5 U
Сеть и интерфейсы	
Сетевые интерфейсы	10G LAN, LAN
Управление и удаленный доступ	
Операционная система	Не установлена
Кнопки управления	Power, System Reset
Условия эксплуатации	
Влажность при хранении	от 20 до 80 %
Температура при хранении	от -10 до 65 °C
Влажность при эксплуатации	от 20 до 70 %
Температура при эксплуатации	от 0 до 60 °C

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Цвет и внешний вид

Цвет Черный

Управление и экран

Индикация 1 x HDD LED, 1 x Power LED

Назначение и классификация

Тип сервера Одноплатформенный

Тип товара Серверная платформа

Материалы и состав

Материал корпуса Металл, пластик

Комплектация

Комплект поставки Документация, серверная платформа

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото SUPERMICRO SYS-551A-T серверная платформа 5U



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>