

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Блок питания Supermicro PWS-3K06G-2R 3000 Вт 2U (PWS-3K06G-2R)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание PWS-3K06G-2R

Характеристики товара

Фото PWS-3K06G-2R

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Блок питания Supermicro PWS-3K06G-2R 3000 Вт 2U

Блок питания Supermicro PWS-3K06G-2R относится к серии PWS и предназначен для серверных систем формата 2U. Модель рассчитана на мощность 3000 Вт и выполнена в компактном корпусе с габаритами 82.1 x 106.5 x 245.5 мм. Такой блок питания используют в серверных платформах, где требуется высокая выходная мощность и совместимость с шасси соответствующего форм-фактора.

Отдельно указана энергоэффективность 80 PLUS Titanium, что характеризует модель как серверный источник питания с высоким классом эффективности. Серия PWS и форм-фактор 2U указывают на принадлежность устройства к линейке серверных блоков питания Supermicro, рассчитанных на установку в совместимые стойковые решения. Компактные размеры помогают учитывать место в корпусе, а мощность 3000 Вт позволяет применять блок в конфигурациях с повышенной нагрузкой на систему питания.

Модель PWS-3K06G-2R подходит для серверной инфраструктуры, где важны стабильное электропитание, соответствие форм-фактору шасси и запас по мощности. Устройство ориентировано на совместимые серверные корпуса и платформы Supermicro, для которых требуется именно такая серия и тип исполнения.

Ключевые особенности PWS-3K06G-2R

- **Серия:** PWS.
- **Мощность:** 3000 Вт.
- **Форм-фактор сервера:** 2U.
- **Энергоэффективность:** 80 PLUS Titanium.
- **Габариты:** 82.1 x 106.5 x 245.5 мм.

Технические параметры

- **Серия:** PWS.
- **Мощность:** 3000 Вт.
- **Форм-фактор сервера:** 2U.
- **Энергоэффективность:** 80 PLUS Titanium.

Размеры и физические параметры

- **Высота:** 82.1 мм.
- **Ширина:** 106.5 мм.
- **Глубина:** 245.5 мм.

Питание

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- Мощность: 3000 Вт.

Совместимость

- Форм-фактор сервера: 2U.

Применение

Блок питания применяют в серверных системах и стойковых конфигурациях, где требуется источник питания с высокой мощностью и согласованным форм-фактором. Он подходит для совместимых шасси Supermicro, рассчитанных на установку блоков серии PWS.

Модель уместна в сборках с повышенной потребностью в энергоснабжении, а также в инфраструктуре, где важно соблюдение габаритов корпуса и класса энергоэффективности 80 PLUS Titanium.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Блок питания Supermicro PWS-3K06G-2R 3000 Вт 2U

Идентификаторы	
Модель	1255306
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	PWS-3K06G-2R
Назначение и классификация	
Тип товара	Блок питания
Серия	PWS
Размеры и физические параметры	
Высота	82.1 мм
Ширина	106.5 мм
Глубина	245.5 мм
Форм-фактор сервера	2U
Питание	
Энергоэффективность	80 PLUS Titanium
Мощность БП	3000 Вт

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Блок питания Supermicro PWS-3K06G-2R 3000 Вт 2U



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>