

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Вентилятор для корпуса SUPERMICRO FAN-0086L4 (FAN-0086L4)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Страница 1 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание FAN-0086L4

Характеристики товара

Фото FAN-0086L4

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Вентилятор для корпуса SUPERMICRO FAN-0086L4

Вентилятор для корпуса SUPERMICRO FAN-0086L4 предназначен для установки в совместимые серверные корпуса формата 1U, включая шасси серии SC815. Модель выполнена в компактном размере 40 x 40 x 56 мм и оснащена 4-pin подключением, что позволяет использовать ее в системах, где требуется контролируемое подключение к плате или модулю управления охлаждением. В комплект входит один вентилятор, а длина кабеля составляет 5 см. Конструкция ориентирована на серверное применение, где важны малые габариты, надежная совместимость с корпусом и соответствие требованиям к внутреннему охлаждению плотных сборок.

В характеристиках модели указана минимальная скорость вращения 11000 об/мин и максимальное статическое давление 1.3 Па. Номинальное напряжение составляет 12 В, максимальный ток - 0.8 А. Такие параметры подходят для организации воздушного потока в компактных серверных корпусах, где важно поддерживать стабильное охлаждение при ограниченном пространстве. Исполнение PB Free указывает на отсутствие свинца в составе, а сама модель относится к фирменным компонентам Supermicro для серверных платформ.

FAN-0086L4 представляет собой корпусный вентилятор, рассчитанный на работу в совместимых системах Supermicro. Он применяется как штатный элемент охлаждения в 1U-сборках и подходит для замены или комплектации соответствующих шасси, где требуется точное соответствие по размеру, разъему питания и посадочному месту.

Ключевые особенности FAN-0086L4

- **Форм-фактор:** 1U.
- **Размер вентилятора:** 40 x 40 мм.
- **Толщина:** 56 мм.
- **Подключение:** 4 pin.
- **Кабель:** 5 см.
- **Скорость вращения:** 11000 об/мин.
- **Статическое давление:** 1.3 Па.
- **Напряжение:** 12 В.
- **Ток:** 0.8 А.
- **Исполнение:** PB Free.

Технические параметры

- **Количество вентиляторов в комплекте:** 1.
- **Размер вентилятора:** 40 x 40 мм.
- **Толщина вентилятора:** 56 мм.
- **Минимальная скорость вращения:** 11000 об/мин.
- **Максимальное статическое давление:** 1.3 Па.
- **Тип разъема питания:** 4 pin.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- Номинальное напряжение: 12 В.
- Максимальный ток: 0.8 А.
- Длина кабеля: 5 см.
- Исполнение: PB Free.

Совместимость

Вентилятор предназначен для совместимых серверных корпусов Supermicro 1U, включая шасси SC815. Он подходит для систем, где требуется вентилятор с размером 40 x 40 x 56 мм и 4-pin подключением.

Применение

Модель используется в серверных корпусах 1U как элемент системы охлаждения. Она подходит для штатной установки в совместимые шасси и для замены аналогичного вентилятора в конфигурациях Supermicro.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Вентилятор для корпуса SUPERMICRO FAN-0086L4

Совместимость	
Совместимость	Supermicro SC815, серверные корпуса 1U
Идентификаторы	
Модель	218082
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	FAN-0086L4
Питание	
Максимальный ток	0.8 A
Входное напряжение	12 В
Размеры и физические параметры	
Длина кабеля	5 см
Форм-фактор	1U
Назначение и классификация	
Тип товара	Серверный вентилятор
Монтаж и установка	
Исполнение	PB Free
Подключение и интерфейсы	
Тип разъёма питания	4 pin

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Функции и возможности

Статическое давление 1.3 Па

Охлаждение и вентиляция

Размер вентилятора 40 x 40 мм

Скорость вращения 11000 об/мин

Количество вентиляторов в комплекте 1

Толщина вентилятора 56 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Вентилятор для корпуса SUPERMICRO FAN-0086L4



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>