

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Материнская плата Micro-ATX SUPERMICRO MBD-X11SSM-F-B (MBD-X11SSM-F-B)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MBD-X11SSM-F-B

Характеристики товара

Фото MBD-X11SSM-F-B

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Материнская плата Micro-ATX SUPERMICRO MBD-X11SSM-F-B

Материнская плата SUPERMICRO MBD-X11SSM-F-B выполнена в форм-факторе Micro-ATX и предназначена для серверных и рабочих систем на платформе Intel с сокетом LGA1151. Основа платы - чипсет Intel C236, который используется в конфигурациях с поддержкой DDR4 и набором интерфейсов для накопителей, сети и плат расширения. Модель ориентирована на сборки, где важны компактный формат, совместимость с процессорами Intel и типовой набор внутренних и внешних разъемов для системного блока.

Плата поддерживает 4 слота DDR4, двухканальную память, частоту до 2400 МГц и максимальный объем до 64 ГБ. В описании конфигурации указаны 8 портов SATA 6 Гбит/с, 1 слот PCI Express x16, 2 сетевых порта RJ-45 и разъемы для корпусных вентиляторов. Для питания предусмотрены разъемы 24 pin и 8 pin, а встроенное звуковое решение в этой модификации не заявлено. Такой набор делает модель практичной основой для серверных систем и специализированных сборок с акцентом на дисковую подсистему.

Форм-фактор Micro-ATX облегчает установку в совместимые корпуса, а платформа Intel C236 и сокет LGA1151 обеспечивают работу с совместимыми процессорами Intel. Наличие восьми SATA-портов дает возможность подключать несколько накопителей, а два сетевых разъема подходят для систем, где требуется отдельный сетевой интерфейс или резервирование подключения. Модель поставляется в Bulk-исполнении.

Ключевые особенности MBD-X11SSM-F-B

- **Форм-фактор:** Micro-ATX.
- **Сокет:** LGA1151.
- **Чипсет:** Intel C236.
- **Память:** 4 слота DDR4, 2 канала, до 64 ГБ, до 2400 МГц.
- **Накопители:** 8 портов SATA 6 Гбит/с, разъемы M.2 не указаны.
- **Слоты расширения:** 1 слот PCI Express x16.
- **Сеть:** 2 порта RJ-45.
- **Питание:** основной разъем 24 pin, питание процессора 8 pin.
- **Исполнение:** Bulk.

Технические параметры

- **Поддерживаемые процессоры:** Intel.
- **Тип памяти:** DDR4.
- **Количество слотов памяти:** 4.
- **Количество каналов памяти:** 2.
- **Максимальный объем памяти:** 64 ГБ.
- **Максимальная частота памяти:** 2400 МГц.
- **Версия PCI Express:** 3.0.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- Слот PCIe x16: 1.
- Разъемы SATA: 8 x SATA 6 Гбит/с.

Применение

Модель используют в серверных и системных сборках на базе платформы Intel LGA1151, когда требуется компактный формат Micro-ATX и расширенная дисковая подсистема. Плата подходит для конфигураций с несколькими SATA-накопителями, сетевыми подключениями и установкой совместимых плат расширения через PCI Express.

Она может применяться в корпусах, где важны стандартные разъемы питания, поддержка нескольких модулей памяти и возможность подключения двух сетевых линий. Bulk-исполнение удобно для интеграции в сборки и проектные поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Материнская плата Micro-ATX SUPERMICRO MBD-X11SSM-F-B

Процессорная подсистема	
Поддерживаемые процессоры	Intel
Питание процессора	8 pin
Сокет процессора	LGA1151
Чипсет	Intel C236
Подключение и интерфейсы	
Разъемы для вентиляторов	5 x 4 pin
Основной разъем питания	24 pin
Сеть и интерфейсы	
Сетевые порты RJ-45	2
Идентификаторы	
Артикул производителя	MBD-X11SSM-F-B
Модель	639313
Бренд	Supermicro
Слоты расширения и шины	
Слот PCIe x16	1
Версия PCI Express	3.0
Накопители и хранение данных	

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Разъемы SATA 8 x SATA 6 Гбит/с

Функции и возможности

Аудиокодек Нет

Монтаж и установка

Исполнение Bulk

Оперативная память

Максимальный объем памяти 64 ГБ

Слоты памяти 4

Тип памяти DDR4

Количество каналов памяти 2

Частота памяти 2400 МГц

Размеры и физические параметры

Форм-фактор Micro-ATX

Назначение и классификация

Тип товара Материнская плата

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Материнская плата Micro-ATX SUPERMICRO MBD-X11SSM-F-B



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>