

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Материнская плата SUPERMICRO X10SLM-F (X10SLM-F)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание X10SLM-F

Характеристики товара

Фото X10SLM-F

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Материнская плата SUPERMICRO X10SLM-F

Материнская плата SUPERMICRO X10SLM-F выполнена в форм-факторе Micro-ATX и рассчитана на установку в совместимые системы с сокетом LGA1150. Модель построена на чипсете Intel C224 и ориентирована на процессоры Intel, а базовая конфигурация включает четыре слота памяти DDR4 с поддержкой частоты до 1600 МГц. Такой набор параметров подходит для компактных серверных и рабочих сборок, где важны стандартный формат платы, поддержка сетевых интерфейсов и необходимый минимум системных разъемов.

На плате предусмотрены один слот PCIe x16, пять разъемов для корпусных вентиляторов, два сетевых порта RJ-45, а также разъемы питания 24 pin и 4 pin. На задней панели доступны USB 2.0 и USB 3.0, при этом звуковой адаптер отсутствует, что соответствует серверной логике построения системы. Наличие четырех слотов памяти и ограничение по максимальному объему 32 ГБ позволяет использовать плату в конфигурациях начального и среднего уровня, где не требуется большой запас по оперативной памяти.

SUPERMICRO X10SLM-F подходит для сборки систем, которым нужен компактный форм-фактор Micro-ATX, набор базовых интерфейсов и совместимость с платформой Intel на сокетe LGA1150. Плата может применяться в серверных корпусах и других совместимых шасси, где важны предсказуемая компоновка, сетевые подключения и возможность подключения периферии через стандартные разъемы.

Ключевые особенности X10SLM-F

- **Форм-фактор:** Micro-ATX.
- **Сокет:** LGA1150.
- **Чипсет:** Intel C224.
- **Оперативная память:** 4 слота DDR4, до 32 ГБ, частота до 1600 МГц.
- **Слоты расширения:** 1 слот PCIe x16.
- **Сетевые порты:** 2 разъема RJ-45.
- **Питание:** разъемы 24 pin и 4 pin.
- **Охлаждение:** 5 разъемов для корпусных вентиляторов.
- **Порты на задней панели:** USB 2.0 и USB 3.0, видеоразъем не указан.
- **Аудио:** звуковой адаптер отсутствует.

Технические параметры

- **Процессоры:** Intel.
- **Сокет:** LGA1150.
- **Чипсет:** Intel C224.
- **Слоты памяти:** 4.
- **Частота памяти:** 1600 МГц.
- **Максимальный объем памяти:** 32 ГБ.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- **Слоты расширения:** 1 x PCIe x16.
- **Вентиляторы:** 5 разъемов для корпусных вентиляторов.
- **Аудио:** отсутствует.

Подключение и питание

- **Основной разъем питания:** 24 pin.
- **Питание процессора:** 4 pin.
- **USB на задней панели:** 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0.

Применение

Плата подходит для сборки компактных систем на базе процессоров Intel с сокетом LGA1150, где требуется Micro-ATX-формат, два сетевых подключения и стандартный набор внутренних разъемов. Она может использоваться в серверных и рабочих конфигурациях, где необходима простая и понятная компоновка компонентов.

Модель уместна в корпусах, совместимых с Micro-ATX, и может служить основой для систем общего назначения с сетевыми задачами, локальными службами и подключением периферии через USB. Отсутствие звукового адаптера и ограничение по памяти до 32 ГБ соответствуют базовому серверному применению.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Материнская плата SUPERMICRO X10SLM-F

Процессорная подсистема	
Поддерживаемые процессоры	Intel
Питание процессора	4 pin
Сокет процессора	LGA1150
Чипсет	Intel C224
Подключение и интерфейсы	
Разъемы для вентиляторов	5
Основной разъем питания	24 pin
USB 3.0	2 x USB 3.0
USB 2.0	2 x USB 2.0
Сеть и интерфейсы	
Сетевые интерфейсы	2 x RJ-45
Идентификаторы	
Артикул производителя	X10SLM-F
Модель	661896
Бренд	Supermicro
Функции и возможности	
Аудио	Нет

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Слоты расширения и шины

Слоты расширения 1 x PCIe x16

Оперативная память

Максимальный объем памяти 32 ГБ

Слоты памяти 4

Частота памяти 1600 МГц

Размеры и физические параметры

Форм-фактор Micro-ATX

Назначение и классификация

Тип товара Материнская плата

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Материнская плата SUPERMICRO X10SLM-F



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>