

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Материнская плата SUPERMICRO MBD-X11SSM-F-O (MBD-X11SSM-F-O)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MBD-X11SSM-F-O

Характеристики товара

Фото MBD-X11SSM-F-O

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Материнская плата SUPERMICRO MBD-X11SSM-F-O

Материнская плата SUPERMICRO MBD-X11SSM-F-O выполнена в форм-факторе Micro-ATX и рассчитана на установку в совместимые системы с сокетом LGA1151. Модель построена на чипсете Intel C236 и относится к серверному классу плат, где важны стабильная работа, поддержка процессоров Intel и базовая инфраструктура для подключения накопителей, памяти и периферии. Такой набор характеристик делает плату подходящей для сборки компактных серверов и рабочих систем, где требуется стандартный набор интерфейсов, несколько слотов оперативной памяти и возможность подключения сетевых линий через встроенные контроллеры.

Плата поддерживает четыре слота памяти DDR4 с частотой до 2133 МГц, что позволяет собрать конфигурацию с достаточным запасом по объему и пропускной способности для серверных задач начального и среднего уровня. Наличие одного слота PCIe x16 дает возможность установить совместимую карту расширения, а два сетевых порта RJ-45 упрощают организацию сетевого подключения. Для охлаждения предусмотрены пять разъемов под корпусные вентиляторы, а питание организовано через основной разъем 24 pin и процессорный 8 pin. В конструкции также предусмотрены разъемы USB и видеоинтерфейс VGA, а звуковой адаптер отсутствует, что соответствует серверному назначению платы.

Модель SUPERMICRO MBD-X11SSM-F-O ориентирована на использование в системах, где важны компактный формат, поддержка серверных процессоров Intel и набор базовых портов для интеграции в готовую конфигурацию. Плата может применяться в корпусах, рассчитанных на Micro-ATX, и подходит для сборки решений с сетевым доступом, подключением накопителей и установкой дополнительных карт по мере необходимости.

Ключевые особенности MBD-X11SSM-F-O

- **Форм-фактор:** Micro-ATX.
- **Сокет:** LGA1151.
- **Чипсет:** Intel C236.
- **Оперативная память:** 4 слота DDR4, частота до 2133 МГц.
- **Слоты расширения:** 1 слот PCIe x16.
- **Сетевые порты:** 2 разъема RJ-45.
- **Питание:** основной разъем 24 pin и питание процессора 8 pin.
- **Охлаждение:** 5 разъемов для корпусных вентиляторов.
- **Порты на задней панели:** 2 USB 2.0, 2 USB 3.0, VGA.
- **Аудио:** звуковой адаптер отсутствует.

Технические параметры

- **Процессоры:** Intel.
- **Сокет:** LGA1151.
- **Чипсет:** Intel C236.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- **Слоты памяти:** 4.
- **Частота памяти:** 2133 МГц.
- **Сетевые порты:** 2 x RJ-45.
- **Слоты расширения:** 1 x PCIe x16.
- **Вентиляторы:** 5 разъемов для корпусных вентиляторов.
- **Аудио:** отсутствует.

Подключение и питание

- **Основной разъем питания:** 24 pin.
- **Питание процессора:** 8 pin.
- **USB на задней панели:** 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0.
- **Видео:** D-Sub (VGA).

Применение

Материнская плата подходит для серверных и рабочих конфигураций в формате Micro-ATX, где требуется платформа на базе LGA1151 и чипсета Intel C236. Она уместна в компактных корпусах, в которых важны базовые сетевые возможности, несколько слотов памяти и возможность подключения дополнительных карт расширения.

Плата может использоваться при сборке систем с локальным хранилищем, сетевыми сервисами и периферийным подключением через USB и VGA. Отсутствие звукового адаптера соответствует серверной ориентации и не мешает использованию в типовых задачах администрирования, размещения служб и обслуживания инфраструктуры.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Материнская плата SUPERMICRO MBD-X11SSM-F-O

Слоты расширения и шины	
Слоты расширения	1 x PCIe x16
Подключение и интерфейсы	
Разъемы для вентиляторов	5
Основной разъем питания	24 pin
Видеоразъем	D-Sub (VGA)
USB 3.0	2 x USB 3.0
USB 2.0	2 x USB 2.0
Процессорная подсистема	
Питание процессора	8 pin
Сокет процессора	LGA1151
Поддерживаемые процессоры	Intel
Чипсет	Intel C236
Сеть и интерфейсы	
Сетевые интерфейсы	2 x RJ-45
Идентификаторы	
Артикул производителя	MBD-X11SSM-F-O
Модель	689469

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Бренд	Supermicro
Функции и возможности	
Аудио	Нет
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	Micro-ATX
Оперативная память	
Слоты памяти	4
Частота памяти	2133 МГц
Назначение и классификация	
Тип товара	Материнская плата

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Материнская плата SUPERMICRO MBD-X11SSM-F-O



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>