

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Плата расширения SUPERMICRO AOC-SLG3-2M2-O (AOC-SLG3-2M2-O)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание AOC-SLG3-2M2-O

Характеристики товара

Фото AOC-SLG3-2M2-O

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Плата расширения SUPERMICRO AOC-SLG3-2M2-O

Плата расширения SUPERMICRO AOC-SLG3-2M2-O представляет собой Low Profile PCIe add-on card для подключения двух NVMe M.2 SSD. Модель предназначена для серверных и рабочих систем, где требуется установка накопителей формата M.2 через интерфейс PCI Express x8 версии 3.0. Низкопрофильное исполнение позволяет использовать карту в совместимых корпусах с ограничением по высоте, а поддержка двух SSD делает ее удобным решением для конфигураций, где важны компактное размещение накопителей и прямое подключение к системной платформе через слот расширения.

Изделие работает с интерфейсом PCI-Express x8 3.0 и ориентировано на совместимые платформы Supermicro. Поддерживаются операционные системы Linux, VMware и Windows. Заявленное максимальное энергопотребление составляет 25 Вт. Для корректной установки и эксплуатации карта рассчитана на совместимые серверные материнские платы и системы из списка поддерживаемых платформ, что особенно важно при использовании в сериях X10 и X11. В комплектной документации указан артикул производителя AOC-SLG3-2M2-O.

SUPERMICRO AOC-SLG3-2M2-O подходит для построения систем хранения, где нужны два NVMe M.2 SSD в одной низкопрофильной плате расширения. Карта позволяет подключать накопители M.2 в совместимых серверных конфигурациях и использовать их как часть производительной подсистемы хранения. Решение уместно в серверных корпусах и рабочих станциях, где требуется аккуратное размещение накопителей, поддержка NVMe и совместимость с определенными платформами Supermicro.

Ключевые особенности AOC-SLG3-2M2-O

- **Тип устройства:** плата расширения для двух NVMe M.2 SSD.
- **Интерфейс:** PCI-Express x8.
- **Версия интерфейса:** 3.0.
- **Формат накопителей:** M.2.
- **Исполнение:** Low Profile.
- **Потребление:** до 25 Вт.
- **Поддерживаемые ОС:** Linux, VMware, Windows.
- **Артикул производителя:** AOC-SLG3-2M2-O.

Технические параметры

- **Поддерживаемые дисковые интерфейсы:** M.2.
- **Интерфейс подключения:** PCI-Express x8.
- **Версия интерфейса:** 3.0.
- **Максимальное энергопотребление:** 25 Вт.

Совместимость

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- **Поддерживаемые ОС:** Linux, VMware, Windows.
- **Совместимые платформы:** H11DSI-NT, H11DSI-T, H11DST-B, H11DSU-iN, H11DSi, H11SSL-C, H11SSL-NC, H11SSL-i, H11SSW-NT, H11SSW-iN, SYS-1019GP-TT, SYS-1029GQ-TVRT, SYS-1029TP-DTR, SYS-2028BT-HTR+, SYS-2029BZ-HNR, SYS-F629P3-RC1B, X10DAC, X10DAX, X10DAi, X10DDW-i, X10DDW-iN, X10DRD-L, X10DRD-LT, X10DRD-i, X10DRD-iNT, X10DRD-iT, X10DRG-H, X10DRG-HT, X10DRG-Q, X10DRL-i, X10DRT-B+, X10DRT-PS, X10DRU-i+, X10DRW-E, X10DRW-i, X10DRW-iT, X10DSC+, X10SDV-2C-7TP4F, X10SDV-2C-TP4F, X10SDV-2C-TP8F, X10SDV-4C+-TP4F, X10SDV-4C-7TP4F, X10SDV-7TP4F, X10SDV-7TP8F, X10SDV-TP8F, X10SRH-CF, X10SRH-CLN4F, X10SRL-F, X10SRM-F, X10SRM-TF, X10SRW-F, X10SRi-F, X11DAC, X11DAi-N, X11DDW-L, X11DDW-NT, X11DGQ, X11DPFR-S, X11DPG-QT, X11DPT-B, X11DPT-BH, X11DPT-PS, X11DPU, X11DPU-V, X11DPU-Z+, X11DPU-ZE+, X11DPi-N, X11DPi-NT, X11SPL-F, X11SPM-F, X11SPM-TF, X11SPM-TPF, X11SPW-CTF, X11SPW-TF, X11SPi-TF, X11SSD-F, X11SSH-F, X11SSH-LN4F, X11SSL, X11SSL-F, X11SSM, X11SSM-F.

Применение

SUPERMICRO AOC-SLG3-2M2-O применяют в серверных системах, где требуется подключение двух NVMe M.2 SSD через один слот PCI Express x8. Низкопрофильное исполнение делает карту удобной для совместимых корпусов с ограничением по высоте, а интерфейс PCIe 3.0 обеспечивает подключение к современной серверной платформе того же класса.

Плата подходит для конфигураций хранения данных, ускоренных загрузочных массивов и систем, в которых важно разместить пару M.2 накопителей без установки отдельной корзины. Решение рассчитано на совместимые платформы Supermicro и используется в серверных и рабочих сборках с учетом требований к интерфейсу, питанию и размещению платы расширения.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Плата расширения SUPERMICRO AOC-SLG3-2M2-O

Идентификаторы	
Модель	715626
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	AOC-SLG3-2M2-O
Совместимость	
Поддерживаемые ОС	Linux, VMware, Windows
Совместимые платформы	H11DSI-NT, H11DSI-T, H11DST-B, H11DSU-iN, H11DSi, H11SSL-C, H11SSL-NC, H11SSL-i, H11SSW-NT, H11SSW-iN, SYS-1019GP-TT, SYS-1029GQ-TVRT, SYS-1029TP-DTR, SYS-2028BT-HTR+, SYS-2029BZ-HNR, SYS-F629P3-RC1B, X10DAC, X10DAX, X10DAi, X10DDW-i, X10DDW-iN, X10DRD-L, X10DRD-LT, X10DRD-i, X10DRD-iNT, X10DRD-iT, X10DRG-H, X10DRG-HT, X10DRG-Q, X10DRL-i, X10DRT-B+, X10DRT-PS, X10DRU-i+, X10DRW-E, X10DRW-i, X10DRW-iT, X10DSC+, X10SDV-2C-7TP4F, X10SDV-2C-TP4F, X10SDV-2C-TP8F, X10SDV-4C+-TP4F, X10SDV-4C-7TP4F, X10SDV-7TP4F, X10SDV-7TP8F, X10SDV-TP8F, X10SRH-CF, X10SRH-CLN4F, X10SRL-F, X10SRM-F, X10SRM-TF, X10SRW-F, X10SRi-F, X11DAC, X11DAi-N, X11DDW-L, X11DDW-NT, X11DGQ, X11DPFR-S, X11DPG-QT, X11DPT-B, X11DPT-BH, X11DPT-PS, X11DPU, X11DPU-V, X11DPU-Z+, X11DPU-ZE+, X11DPi-N, X11DPi-NT, X11SPL-F, X11SPM-F, X11SPM-TF, X11SPM-TPF, X11SPW-CTF, X11SPW-TF, X11SPi-TF, X11SSD-F, X11SSH-F, X11SSH-LN4F, X11SSL, X11SSL-F, X11SSM, X11SSM-F
Подключение и интерфейсы	
Версия интерфейса	3.0
Интерфейс подключения	PCIe x8

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Питание

Максимальное энергопотребление 25 Вт

Назначение и классификация

Тип товара NVMe-контроллер

Накопители и хранение данных

Формат накопителей M.2

Основные характеристики

Руководство пользователя АОС

Причина несоответствия Только для конкретного бренда

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Плата расширения SUPERMICRO AOC-SLG3-2M2-O



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>