

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Серверная платформа 2U SUPERMICRO SYS-6028R-T (SYS-6028R-T)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SYS-6028R-T

Характеристики товара

Фото SYS-6028R-T

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Серверная платформа 2U SUPERMICRO SYS-6028R-T

Серверная платформа SUPERMICRO SYS-6028R-T выполнена в стойковом исполнении Rack Mount и рассчитана на установку в серверный шкаф. Корпус формата 2U обеспечивает больше пространства для размещения накопителей, карт расширения и систем охлаждения, чем компактные 1U-решения, поэтому модель подходит для конфигураций, где важны расширяемость и удобство обслуживания. Платформа использует материнскую плату формата EATX с чипсетом Intel C612 и сокетом LGA2011-3, поддерживает процессоры Intel Xeon и оснащена встроенным графическим адаптером Aspeed AST2400. Для администрирования предусмотрены IPMI, два сетевых интерфейса RJ-45, видеовыход VGA, последовательный порт COM и USB-порты на задней панели.

Конфигурация памяти включает 8 слотов DDR4 с поддержкой модулей DIMM DDR4, частотой от 1600 до 2133 МГц и максимальным объемом до 512 ГБ. Подсистема хранения данных рассчитана на подключение накопителей SATA 6 Gb/s, поддержку RAID 0, 1, 5, 10 и до 6 дисков. В составе корпуса предусмотрены 6 внешних отсеков 3.5", 7 слотов расширения, ограничение по длине карт расширения до 312 мм, а также 4 встроенных вентилятора. Питание обеспечивает блок 650 Вт, в поставке предусмотрен один блок питания.

Модель SUPERMICRO SYS-6028R-T предназначена для использования в серверной инфраструктуре, где требуется стойковое шасси 2U, поддержка двух процессоров, достаточный объем оперативной памяти и набор интерфейсов для локального и удаленного управления. Компоновка корпуса позволяет сочетать накопители, платы расширения и сетевые подключения в одной платформе без избыточных элементов, не относящихся к серверной задаче.

Ключевые особенности SYS-6028R-T

- **Форм-фактор корпуса:** Rack Mount.
- **Высота:** 2U.
- **Чипсет:** Intel C612.
- **Сокет:** LGA2011-3.
- **Процессоры:** Intel Xeon, до 2 штук.
- **Память:** DIMM DDR4, 8 слотов, до 512 ГБ.
- **Накопители:** SATA 6 Gb/s, до 6 дисков, RAID 0 / 1 / 5 / 10.
- **Порты:** 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, COM, VGA, IPMI, 2 x RJ-45.
- **Расширение:** 7 слотов, длина карт до 312 мм.
- **Питание:** 650 Вт, 1 блок питания в поставке.

Технические параметры

- **Процессорный ряд:** Intel Xeon.
- **Количество процессоров:** до 2.
- **Техпроцесс:** 22 нм.
- **TDP:** 145 Вт.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- Материнская плата: 1 шт., EATX.
- Слоты памяти: 8.
- Частота памяти: 1600 - 2133 МГц.
- Максимальный объем памяти: 512 ГБ.
- RAID: 0, 1, 5, 10.
- Графический адаптер: Aspeed AST2400.
- Оптический привод: встраиваемый slim.

Подключение и интерфейсы

- Сетевые интерфейсы: 2 x LAN 1000 Мбит/с (RJ-45).
- Порты USB: 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0.
- Сервисные разъемы: IPMI, D-Sub (VGA), COM (serial, DB9 RS232).
- Интерфейс накопителей: SATA 6 Gb/s.

Монтаж и конструкция

- Форм-фактор корпуса: Rack Mount.
- Высота: 2U.
- Внешние отсеки 3.5": 6 шт.
- Слоты расширения: 7.
- Карты расширения: LP, длина до 312 мм.
- Вентиляторы: 4 встроенных.
- Цвет корпуса: черный.

Управление и индикация

- Кнопки: Power, System Reset.
- Индикация: 2 Network Activity LEDs, HDD activity LED, Power Status LED, System Information LED.
- Операционная система: не установлена.

Размеры и физические параметры

- Габариты: 490 x 89 x 680 мм.
- Вес нетто: 23.6 кг.

Применение

Платформа подходит для стойковых серверных инсталляций, где требуется 2U-шасси с запасом по внутреннему

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

объему, поддержкой двух процессоров и расширяемой подсистемой хранения. Она уместна для серверов файловых сервисов, виртуализации, резервного хранения, прикладных служб и других задач, где важны дисковая емкость, несколько слотов расширения и возможность централизованного управления.

Наличие IPMI, VGA, COM и двух гигабитных сетевых интерфейсов позволяет использовать систему в инфраструктуре с локальным доступом и удаленным администрированием. Компоновка корпуса рассчитана на установку нескольких накопителей SATA, модулей памяти DDR4 и совместимых плат расширения, что делает платформу удобной основой для конфигураций, ориентированных на длительную эксплуатацию в серверном шкафу.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Серверная платформа 2U SUPERMICRO SYS-6028R-T

Накопители и хранение данных

Уровни RAID	0, 1, 5, 10
Интерфейсы накопителей	SATA 6 ГБ/с
Внешние отсеки 3.5"	6 шт
Порты SATA 6 Gb/s	10 шт
Интерфейс HDD	SATA 6 ГБ/с
Оптический привод	Встраиваемый slim
Количество накопителей	6 шт

Подключение и интерфейсы

COM	1 шт
Видеоразъем	D-Sub (VGA)
USB 3.0	2 шт
USB 2.0	2 шт

Питание

Мощность БП	650 Вт
Блоки питания в поставке	1 шт
Конфигурация БП	1 шт

Процессорная подсистема

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Количество сокетов CPU	2
Аудиочипсет	Отсутствует
Процессорный ряд	Intel Xeon
Техпроцесс	22 нм
Чипсет	Intel C612
Поддерживаемые процессоры	Не установлено
TDP CPU	145 Вт
Сокет процессора	LGA2011-3
Видео и графика	
Графический адаптер	Aspeed AST2400
Охлаждение и вентиляция	
Вентиляторы	4 шт
Слоты расширения и шины	
PCI-E 16x	3 шт
PCI-E 8x	3 шт
Слоты расширения	7
Идентификаторы	
Артикул производителя	SYS-6028R-T
Модель	718492

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Бренд	Supermicro
Сеть и интерфейсы	
Сетевые интерфейсы	2 шт
Сетевой интерфейс	LAN 1000 Мбит/с (RJ-45)
Размеры и физические параметры	
Высота карт расширения	LP
Форм-фактор корпуса	Rack Mount
Максимальная длина карт расширения	312 мм
Габариты	490 x 89 x 680 мм
Форм-фактор	E-ATX
Высота	2 U
Вес нетто	23.6 кг
Мониторинг и индикация	
Кнопки	Power, System Reset
Управление и удаленный доступ	
Операционная система	Не установлена
IPMI	1 шт
Назначение и классификация	
Тип товара	Серверная платформа

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Управление и экран

Индикация

2 Network Activity LEDs, HDD activity LED, Power Status LED, System Information LED

Оперативная память

Установленный объем

Не установлено ГБ

Частота памяти

1600 МГц

Тип памяти

DIMM DDR4

Максимальный объем памяти

512 ГБ

Цвет и внешний вид

Цвет

Черный

Совместимость

Материнская плата

1 шт

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Серверная платформа 2U SUPERMICRO SYS-6028R-T



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>