

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Материнская плата SUPERMICRO MBD-X11SPI-TF-B (MBD-X11SPI-TF-B)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MBD-X11SPI-TF-B

Характеристики товара

Фото MBD-X11SPI-TF-B

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Материнская плата SUPERMICRO MBD-X11SPI-TF-B

Материнская плата SUPERMICRO MBD-X11SPI-TF-B предназначена для серверных систем на платформе Intel и построена на чипсете Intel C622. Форм-фактор ATX делает модель совместимой с рядом серверных корпусов, где требуется компактная, но функциональная плата с поддержкой сокета LGA3647, несколькими разъемами для памяти и внутренними интерфейсами для накопителей, охлаждения и внешних подключений. Решение ориентировано на серверную эксплуатацию и на сборку системы, в которой важны предсказуемая конфигурация и наличие основных портов без лишних потребительских функций.

Плата поддерживает 8 слотов памяти DDR4 с частотой до 2666 МГц и максимальным объемом 1024 ГБ. Для накопителей предусмотрен один разъем M.2 и 14 портов SATA 6G RAID, что позволяет собрать сервер с быстрым системным накопителем и массивом дисков. На задней панели есть два сетевых порта RJ-45, а также интерфейсы VGA, 2 COM, 4 USB 2.0 и 5 USB 3.0, что расширяет варианты подключения периферии и сервисного оборудования. Слоты PCIe x16 дают возможность установить дополнительные контроллеры и адаптеры.

Для охлаждения предусмотрено 7 разъемов для корпусных вентиляторов 4 pin, а питание организовано через 24 pin и 8 pin. Отсутствие звукового адаптера подтверждает серверный характер платы. Такая конфигурация удобна для рабочих серверов, где важны надежная внутренняя разводка, понятные точки подключения и поддержка нескольких типов интерфейсов.

Ключевые особенности MBD-X11SPI-TF-B

- **Чипсет:** Intel C622.
- **Процессорный разъем:** LGA3647.
- **Форм-фактор:** ATX.
- **Память:** 8 слотов, до 1024 ГБ, 2666 МГц.
- **Накопители:** 14 x SATA 6G RAID, 1 x M.2.
- **Сеть:** 2 x RJ-45.
- **Порты на панели:** VGA, 2 x COM, 4 x USB 2.0, 5 x USB 3.0.
- **Слоты расширения:** 2 x PCIe x16.
- **Охлаждение:** 7 разъемов для корпусных вентиляторов 4 pin.
- **Питание:** 24 pin, 8 pin.
- **Аудио:** без звукового адаптера.

Технические параметры

- **Назначение:** серверная материнская плата.
- **Процессоры:** Intel, сокет LGA3647.
- **Чипсет:** Intel C622.
- **Форм-фактор:** ATX.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- Количество слотов памяти: 8.
- Максимальная частота памяти: 2666 МГц.
- Максимальный объем памяти: 1024 ГБ.
- Разъемы M.2: 1.
- SATA 6G RAID: 14.
- Сетевые порты: 2 x RJ-45.
- Видео и порты: VGA, 2 x COM, 4 x USB 2.0, 5 x USB 3.0.
- Слоты PCIe x16: 2.
- Разъемы для вентиляторов: 7 x 4 pin.
- Основной разъем питания: 24 pin.
- Питание процессора: 8 pin.
- Аудиочипсет: нет.

Применение

Плата подходит для серверных сборок, где требуется компактный формат ATX и набор интерфейсов для накопителей, сети и сервисного подключения. Она используется в системах с одним процессором LGA3647, большим количеством модулей памяти и несколькими дисками SATA.

Конфигурация удобна для рабочих серверов, где нужна поддержка дополнительных контроллеров через PCIe x16, возможность подключения периферии через USB и COM, а также организация охлаждения через несколько корпусных вентиляторов. Набор портов делает модель практичной основой для системного блока серверного назначения.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Материнская плата SUPERMICRO MBD-X11SPI-TF-B

Процессорная подсистема	
Поддерживаемые процессоры	Intel, LGA3647
Питание процессора	8 pin
Аудиочипсет	Нет
Чипсет	Intel C622
Подключение и интерфейсы	
Разъемы для вентиляторов	7 x 4 pin
Основной разъем питания	24 pin
Видео и порты	VGA, 2 x COM, 4 x USB 2.0, 5 x USB 3.0
Сеть и интерфейсы	
Сетевые интерфейсы	2 x RJ-45
Идентификаторы	
Артикул производителя	MBD-X11SPI-TF-B
Модель	794312
Бренд	Supermicro
Накопители и хранение данных	
SATA 6G RAID	14
Разъемы M.2	1

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оперативная память

Максимальный объем памяти 1024 ГБ

Слоты памяти 8

Частота памяти 2666 МГц

Размеры и физические параметры

Форм-фактор ATX

Назначение и классификация

Тип товара Материнская плата

Слоты расширения и шины

Слоты PCIe x16 2

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Материнская плата SUPERMICRO MBD-X11SPI-TF-B



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>