

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Кабель SUPERMICRO CBL-SAST-0950 (CBL-SAST-0950)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание CBL-SAST-0950

Характеристики товара

Фото CBL-SAST-0950

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Кабель SUPERMICRO CBL-SAST-0950

Кабель SUPERMICRO CBL-SAST-0950 предназначен для подключения совместимых серверных компонентов через интерфейс SFF-8639 и линию PCIe. Модель выполнена в формате прямого кабеля с коннекторами - штекерами с обеих сторон и относится к серверным кабельным аксессуарам для внутренних соединений в системах Supermicro. Исполнение с поддержкой OcuLink v 1.0 и питанием на линии подключения указывает на применение в конфигурациях, где требуется аккуратная передача сигнала между совместимыми устройствами без лишних переходников. Длина кабеля составляет 0.7 м, что удобно для монтажа внутри серверного шасси и подключения компонентов на небольшом расстоянии.

Кабель используется в серверной инфраструктуре, где важны компактная разводка, совместимость с внутренними разъемами и предсказуемая укладка трассы. Конструкция с прямыми разъемами подходит для аккуратного кабель-менеджмента, а обозначение 2*OcuLink v 1.0 - 2*PCIe SFF-8639 с питанием отражает назначение изделия как специализированного соединителя для совместимых аппаратных модулей. Такой кабель применяют в системах хранения и серверных платформах, где требуется соединение по формату SFF-8639 и PCIe без изменения структуры интерфейса.

Ключевые особенности CBL-SAST-0950

- **Интерфейсы:** SFF-8639 - PCIe.
- **Исполнение разъемов:** коннектор - штекер с обеих сторон.
- **Форма подключения:** прямая с двух сторон.
- **Длина кабеля:** 0.7 м.
- **Назначение:** внутреннее серверное подключение совместимых компонентов.
- **Особенности:** поддержка OcuLink v 1.0, питание по линии подключения.

Технические параметры

- **Левый интерфейс:** SFF8639.
- **Правый интерфейс:** PCIe.
- **Тип разъема слева:** коннектор - штекер.
- **Тип разъема справа:** коннектор - штекер.
- **Форма слева:** прямая.
- **Форма справа:** прямая.
- **Длина:** 0.7 м.

Применение

Кабель подходит для сборки и обслуживания серверных конфигураций Supermicro, где используются внутренние соединения между совместимыми узлами, платами и контроллерами. Его применяют для организации коротких трасс

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

внутри корпуса, когда важно сохранить компактность и обеспечить надежное физическое соединение без лишней длины.

Изделие уместно в серверных шасси и системах хранения данных, где требуется интерфейс SFF-8639 и подключение по PCIe. Прямая конструкция разъемов помогает аккуратно уложить кабель и использовать его в ограниченном пространстве серверного корпуса.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Кабель SUPERMICRO CBL-SAST-0950

Назначение и классификация	
Тип товара	Интерфейсный кабель
Назначение	Внутреннее серверное подключение совместимых компонентов
Питание	
Конфигурация БП	Поддерживается по линии подключения
Идентификаторы	
Артикул производителя	CBL-SAST-0950
Бренд	Supermicro
Модель	885181
Функции и возможности	
ОсуLink	v 1.0
Подключение и интерфейсы	
Интерфейс справа	PCIe
Интерфейс слева	SFF8639
Форма справа	Прямая
Форма слева	Прямая
Тип разъема справа	Коннектор - штекер
Тип разъема слева	Коннектор - штекер

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Форма правого интерфейса	Прямая
Форма левого интерфейса	Прямая
Тип разъема правого интерфейса	Коннектор(Штекер)
Тип разъема левого интерфейса	Коннектор(Штекер)
Правый интерфейс	PCIe
Левый интерфейс	SFF8639
Размеры и физические параметры	
Длина кабеля	0.7 м
Длина	0.7 м

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Кабель SUPERMICRO CBL-SAST-0950



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>