

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики SUPERMICRO SYS-6019U-TRT серверная платформа 1U (SYS-6019U-TRT)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SYS-6019U-TRT

Характеристики товара

Фото SYS-6019U-TRT

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание SUPERMICRO SYS-6019U-TRT серверная платформа 1U

SUPERMICRO SYS-6019U-TRT - серверная платформа формата 1U для построения стоечных серверных систем на базе двух процессоров Intel Xeon и чипсета Intel C621. Модель использует сокет LGA3647, поддерживает до 24 модулей DDR4 Registered и LRDIMM с рабочей частотой до 2933 МГц и максимальным объемом памяти до 6000 ГБ. Такая конфигурация подходит для задач, где требуется высокая плотность вычислительных ресурсов, несколько дисков, сетевые подключения и возможность внутреннего расширения в корпусе 1U.

Платформа выполнена в формате Rack Mount, имеет высоту 1U и нестандартный форм-фактор корпуса. В распоряжении пользователя 4 внешних отсека 3.5", возможность установки до 4 накопителей данных, интерфейс HDD SATA 6Gb/s, поддержку RAID 0/1/5/10 и 10 портов для дисковой подсистемы. Для расширения предусмотрены 3 слота, включая 2 PCI-E 16x и 2 PCI-E 8x, а высота плат расширения ограничена форматом FH (FP). Корпус снабжен 8 встроенными вентиляторами, двумя блоками питания по 750 Вт, кнопкой Power и кнопкой UID, а также индикацией активности дисков, сети, питания и UID.

Сетевой блок включает 2 интерфейса LAN 1000 Мбит/с (RJ-45), отдельный разъем IPMI для удаленного управления, видеовыход VGA и три порта USB 3.0. Цвет корпуса черный, материал корпуса - металл и пластик. Для эксплуатации предусмотрен температурный диапазон от 10 до 35 °С, при хранении - от -40 до 70 °С, а влажность при работе составляет 8 - 90 %, при хранении - 5 - 95 %. Габариты платформы 437 x 43 x 724 мм, вес нетто 15.4 кг. Комплект поставки включает инструкцию, комплект кабелей и кулеры для CPU.

Ключевые особенности SYS-6019U-TRT

- **Форм-фактор:** 1U, Rack Mount, нестандартный корпус.
- **Процессоры:** 2 x Intel Xeon, сокет LGA3647, TDP до 205 Вт.
- **Память:** 24 слота DDR4 Registered / LRDIMM, до 2933 МГц, до 6000 ГБ.
- **Накопители:** 4 внешних отсека 3.5", SATA 6Gb/s, RAID 0/1/5/10.
- **Расширение:** 3 слота, 2 x PCI-E 16x и 2 x PCI-E 8x, FH (FP).
- **Охлаждение:** 8 встроенных вентиляторов.
- **Питание:** 2 блока питания по 750 Вт.
- **Интерфейсы:** 2 LAN 1000 Мбит/с, IPMI, VGA, USB 3.0, COM не заявлен.
- **Корпус:** черный, металл и пластик.
- **Условия эксплуатации:** 10 - 35 °С, влажность 8 - 90 %.
- **Условия хранения:** -40 - 70 °С, влажность 5 - 95 %.
- **Габариты и вес:** 437 x 43 x 724 мм, 15.4 кг.

Технические параметры

Платформа рассчитана на один системный модуль и поддерживает два процессора Intel Xeon. Системная плата использует чипсет Intel C621 и сокет LGA3647. Для оперативной памяти предусмотрены 24 слота DDR4 Registered и

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

LRDIMM, частотный диапазон 2133 - 2933 МГц, а максимальный объем памяти достигает 6000 ГБ. Подсистема хранения данных включает SATA 6Gb/s, поддержку RAID 0/1/5/10 и до 10 портов дисковой подсистемы.

Комплектация

В комплект поставки входят инструкция, комплект кабелей и кулеры для CPU.

Применение

Платформу используют для сборки стоечных серверов 1U, рассчитанных на два процессора, большой объем памяти и несколько накопителей. Она подходит для серверных задач с внутренним расширением, подключением через IPMI и штатным набором интерфейсов для администрирования и локального обслуживания.

Модель применяют в конфигурациях, где нужны RAID-массивы, диски SATA 6Gb/s, сетевые подключения и компактное стоечное исполнение. Это базовая платформа для серверной инфраструктуры, в которой важны баланс вычислительных ресурсов, хранилища и возможностей подключения.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики SUPERMICRO SYS-6019U-TRT серверная платформа 1U

| Питание | |
|--|--------------------------|
| Мощность БП | 750 Вт |
| Максимальное количество блоков питания | 2 шт |
| Количество блоков питания в поставке | 2 шт |
| Подключение и интерфейсы | |
| D-Sub (VGA) | 1 шт |
| Количество портов | 10 шт |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1, 3.2 Gen 1) | 3 шт |
| Накопители и хранение данных | |
| Возможность установки накопителей данных, до | 4 шт |
| Количество SATA 6 Gb/s | 4 шт |
| Поддерживаемые уровни RAID | 0, 1, 5, 10 |
| Поддерживаемые дисковые интерфейсы | SATA 6 ГБ/с |
| Количество внешних отсеков 3.5" | 4 шт |
| Интерфейс HDD | SATA 6 ГБ/с |
| Идентификаторы | |
| Модель корпуса | Supermicro SYS-6019U-TR4 |

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

| | |
|---|------------------------------|
| Бренд | Supermicro |
| Артикул производителя | SYS-6019U-TRT |
| Модель | 940899 |
| Процессорная подсистема | |
| Чипсет | Intel C621 |
| TDP CPU | 205 Вт |
| Сокет процессора | LGA3647 |
| Аудиочипсет | Отсутствует |
| Чипсет интегрированного графического адаптера | Aspeed AST2500 |
| Количество установленных процессоров | Не установлено |
| Максимально допустимое количество процессоров | 2 |
| Количество материнских плат | 1 |
| Оперативная память | |
| Тип памяти | LRDIMM DDR4, Registered DDR4 |
| Максимальная частота | 2933 МГц |
| Минимальная частота | 2133 МГц |
| Максимальный объем | 6000 ГБ |
| Тип установленной памяти | Не установлена |

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

| | |
|---------------------------------------|--|
| Количество слотов оперативной памяти | 24 |
| Установленный объем | Не установлено ГБ |
| Назначение и классификация | |
| Тип товара | Серверная платформа |
| Модельный ряд | Intel Xeon |
| Размеры и физические параметры | |
| Форм-фактор | Нестандартный |
| Высота | 1 U |
| Вес нетто | 15.4 кг |
| Форм-фактор корпуса | Rack Mount |
| Допустимая высота карт расширения | FN (FP) |
| Габариты | 437 x 43 x 724 мм |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | Инструкция, комплект кабелей, кулеры для CPU |
| Условия эксплуатации | |
| Температура при эксплуатации | 10 °C ~ 35 °C °C |
| Влажность при хранении | 5% to 95% (non-condensing) % |
| Температура при хранении | -40 °C to 70 °C °C |

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Влажность при эксплуатации 8% to 90% (non-condensing) %

Управление и удаленный доступ

Операционная система Не установлена

Сеть и интерфейсы

Тип сетевых интерфейсов LAN 1000 Мбит/с (RJ-45)

Количество сетевых интерфейсов 2 шт

Разъем IPMI (Management LAN, HPE iLO, DELL iDRAC) 1 шт

Мониторинг и индикация

Кнопки на передней/нижней/верхней панели Power, UID button

Слоты расширения и шины

Количество слотов расширения 3

Количество PCI-E 16x 2 шт

Количество PCI-E 8x 2 шт

Охлаждение и вентиляция

Количество встроенных вентиляторов 8 шт

Управление и экран

Индикация HDD activity, Network activity, Power status, Universal Information (UID)

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Цвет и внешний вид

Цвет

Черный

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото SUPERMICRO SYS-6019U-TRT серверная платформа 1U



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>