

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## **Техническое описание и характеристики Материнская плата ATX SUPERMICRO MBD-C9X299-RPGF-L-B (MBD-C9X299-RPGF-L-B)**



**Получить коммерческое предложение**

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание MBD-C9X299-RPGF-L-B

---

Характеристики товара

---

Фото MBD-C9X299-RPGF-L-B

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

### Описание Материнская плата ATX SUPERMICRO MBD-C9X299-RPGF-L-B

Материнская плата SUPERMICRO MBD-C9X299-RPGF-L-B выполнена в форм-факторе ATX и рассчитана на серверные и рабочие системы на платформе Intel с сокетом LGA2066. Основа платы - чипсет Intel X299, а в качестве поддерживаемых процессорных ядер указаны Cascade Lake-X и Skylake-X. Такая конфигурация подходит для сборок, где важны несколько линий расширения, поддержка большого объема памяти и наличие современных интерфейсов хранения данных.

Плата оснащена восемью слотами DDR4, поддерживает четырехканальный режим памяти и максимальный объем до 256 ГБ. Заявленная максимальная частота памяти JEDEC без разгона составляет 2933 МГц. Для расширения предусмотрены слоты PCI Express 3.0, включая четыре слота PCIe x16 и один слот PCI-E x1. Для накопителей доступны два разъема M.2 и шесть портов SATA 6 Гбит/с. Набор разъемов на плате и задней панели дополняют возможности подключения корпусных вентиляторов, сетевых линий и служебных интерфейсов.

Конфигурация платы включает два сетевых порта RJ-45, разъем VGA и COM, а также отсутствующий звуковой адаптер. Для питания предусмотрены основной 24-pin разъем и дополнительное питание процессора 8 + 4 pin. Модель ориентирована на задачи, где требуется совместимость с платформой LGA2066, развитая память, несколько графических или вычислительных карт и подключение серверных накопителей.

### Ключевые особенности MBD-C9X299-RPGF-L-B

- **Форм-фактор:** ATX.
- **Сокет:** LGA2066.
- **Чипсет:** Intel X299.
- **Процессоры:** Intel, ядра Cascade Lake-X и Skylake-X.
- **Память:** 8 слотов DDR4, 4 канала, до 256 ГБ, до 2933 МГц.
- **Расширение:** PCI Express 3.0, 4 слота PCIe x16 и 1 слот PCI-E x1.
- **Накопители:** 2 разъема M.2 и 6 портов SATA 6 Гбит/с.
- **Сетевые порты:** 2 x RJ-45.
- **Питание:** 24 pin и 8 + 4 pin.
- **Дополнительные интерфейсы:** VGA, COM.

### Технические параметры

- **Форм-фактор:** ATX.
- **Сокет:** LGA2066.
- **Чипсет:** Intel X299.
- **Совместимые ядра процессоров:** Cascade Lake-X, Skylake-X.
- **Тип памяти:** DDR4.
- **Количество слотов памяти:** 8.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

- Количество каналов памяти: 4.
- Максимальная частота памяти: 2933 МГц.
- Максимальный объем памяти: 256 ГБ.
- Версия PCI Express: 3.0.
- Слоты PCIe x16: 4.
- Слот PCI-E x1: 1.
- Разъемы M.2: 2.
- Порты SATA: 6 x SATA 6 Гбит/с.
- Разъемы для корпусных вентиляторов: 5 x 4-pin.
- Сетевые порты: 2 x RJ-45.
- Видеоинтерфейс: VGA.
- Служебный интерфейс: COM.
- Звуковой адаптер: отсутствует.
- Основной разъем питания: 24 pin.
- Питание процессора: 8 + 4 pin.

## Применение

Материнская плата предназначена для построения систем на платформе Intel LGA2066 с процессорами Cascade Lake-X и Skylake-X. Она подходит для серверных и специализированных рабочих конфигураций, где требуется несколько слотов расширения, поддержка большого объема памяти DDR4 и подключение накопителей через M.2 и SATA.

Наличие четырех слотов PCIe x16 делает плату удобной основой для конфигураций с несколькими картами расширения. Два сетевых порта RJ-45, разъемы VGA и COM, а также пять разъемов для корпусных вентиляторов помогают использовать ее в корпусах и системах, где важны сетевые подключения, сервисные интерфейсы и организация охлаждения.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Характеристики Материнская плата ATX SUPERMICRO MBD-C9X299-RPGF-L-B

<b>Процессорная подсистема</b>	
Поддерживаемые процессоры	Intel, Cascade Lake-X, Skylake-X
Совместимые ядра процессоров	Cascade Lake-X, Skylake-X
Питание процессора	8 + 4 pin
Сокет процессора	LGA2066
Чипсет	Intel X299
<b>Подключение и интерфейсы</b>	
Разъемы для корпусных вентиляторов	5 x 4-pin
Основной разъем питания	24 pin
Служебный интерфейс	COM
<b>Видео и графика</b>	
Видеовыходы	VGA
<b>Сеть и интерфейсы</b>	
Сетевые интерфейсы	2 x RJ-45
<b>Идентификаторы</b>	
Артикул производителя	MBD-C9 x 299-RPGF-L-B
Модель	972716
Бренд	Supermicro

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Функции и возможности**

Звуковой адаптер Отсутствует

Поддержка SLI / CrossFire Нет

**Слоты расширения и шины**

Слот PCI-E x1 1

Версия PCI Express 3.0

Слоты PCIe x16 4

**Накопители и хранение данных**

Разъемы M.2 2

Порты SATA 6 x SATA 6 Гбит/с

**Оперативная память**

Максимальный объем памяти 256 ГБ

Слоты памяти 8

Тип памяти DDR4

Количество каналов памяти 4

Частота памяти 2933 МГц

**Размеры и физические параметры**

Форм-фактор ATX

**Назначение и классификация**

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

---

Тип товара

Материнская плата

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Страница 7 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Фото Материнская плата ATX SUPERMICRO MBD-C9X299-RPGF-L-B



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>