

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Рельсы SUPERMICRO MCP-290-00055-0N 1U (MCP-290-00055-0N)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Страница 1 из 6

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MCP-290-00055-0N

Характеристики товара

Фото MCP-290-00055-0N

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Рельсы SUPERMICRO MCP-290-00055-0N 1U

Рельсы SUPERMICRO MCP-290-00055-0N представляют собой комплект направляющих Rail Kit для серверного корпуса формата 1U. Изделие предназначено для установки и выдвигного монтажа оборудования в совместимых серверных шасси Supermicro. Модель применяется в серверных сборках, где требуется удобное крепление оборудования в стойке и надежная механическая фиксация в пределах форм-фактора 1U.

Конструкция выполнена из металла, длина изделия составляет 839.5 мм. Такие рельсы используют в серверной инфраструктуре для аккуратного размещения оборудования в стойке и обеспечения совместимости с корпусами, рассчитанными на данный тип крепежа. Для эксплуатации указаны рабочий диапазон температур от 0 до 50 °С, влажность при работе от 20 до 70 %, температура хранения от 0 до 70 °С и влажность хранения от 20 до 85 %.

Модель MCP-290-00055-0N относится к аксессуарам и опциям Supermicro и подходит для совместимых серверных решений, где важны точные размеры направляющих, устойчивость металлической конструкции и соответствие 1U-исполнению. Изделие входит в категорию серверных комплектующих и используется как часть монтажной инфраструктуры.

Ключевые особенности MCP-290-00055-0N

- **Тип товара:** рельсы, Rail Kit.
- **Исполнение:** 1U.
- **Материал:** металл.
- **Длина:** 839.5 мм.
- **Температура эксплуатации:** от 0 до 50 °С.
- **Температура хранения:** от 0 до 70 °С.
- **Влажность эксплуатации:** от 20 до 70 %.
- **Влажность хранения:** от 20 до 85 %.

Технические параметры

- **Назначение:** комплект направляющих для серверного корпуса.
- **Производитель:** Supermicro.

Применение

Рельсы используют для монтажа серверного оборудования в совместимых 1U-шасси и стойках Supermicro. Они помогают организовать выдвигную установку и обслуживаемое размещение компонентов в серверной инфраструктуре.

Модель подходит для конфигураций, где требуется металлический комплект направляющих с заданной длиной и с

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

учетом эксплуатационных ограничений по температуре и влажности. Изделие применяют как часть серверного крепежа и монтажной оснастки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Рельсы SUPERMICRO MCP-290-00055-0N 1U

Условия эксплуатации

Температура эксплуатации от 0 до 50 °C

Температура хранения от 0 до 70 °C

Влажность хранения от 20 до 85 %

Влажность эксплуатации от 20 до 70 %

Идентификаторы

Модель 987350

Бренд Supermicro

Артикул производителя MCP-290-00055-0N

Размеры и физические параметры

Длина 839.5 мм

Материалы и состав

Материал Металл

Назначение и классификация

Тип товара Рельсы

Монтаж и установка

Исполнение 1U

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Рельсы SUPERMICRO MCP-290-00055-0N 1U



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>