

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Адаптер Supermicro AOC-SLG3-4E4T (AOC-SLG3-4E4T)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание AOC-SLG3-4E4T

Характеристики товара

Фото AOC-SLG3-4E4T

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Адаптер Supermicro AOC-SLG3-4E4T

Supermicro AOC-SLG3-4E4T - низкопрофильный внутренний NVMe Host Bus Adapter, предназначенный для подключения и расширения высокоскоростной подсистемы хранения в совместимых серверных платформах. Адаптер ориентирован на серверные конфигурации, где требуется подключение нескольких NVMe-накопителей через внутренние OCuLink-интерфейсы и использование PCI Express для установки платы в систему. Модель применяется в серверных и корпоративных решениях, где важны компактное low profile исполнение, высокая пропускная способность и возможность наращивания хранилища без изменения базовой архитектуры сервера.

Плата оснащена четырьмя внутренними NVMe OCuLink connectors и построена на PCIe NVMe retimer technology, что обеспечивает подключение накопителей к совместимой платформе и поддержку требуемой скорости передачи данных для задач с интенсивным вводом-выводом. Благодаря внутренней архитектуре HBA карта подходит для серверов, систем хранения и других платформ Supermicro, в которых используются NVMe-накопители и требуется организовать высокопроизводительное подключение без внешних интерфейсов. Низкопрофильное исполнение делает адаптер удобным для корпусов с ограничением по высоте слота расширения.

Модель AOC-SLG3-4E4T относится к категории серверных аксессуаров Supermicro и используется как компонент для построения систем с высокой плотностью хранения данных. Компактная конструкция, внутренняя коммутация и акцент на NVMe-подключение позволяют применять ее в серверных шасси, где важны предсказуемое размещение кабелей, доступ к внутренним портам и поддержка современных накопителей.

Ключевые особенности AOC-SLG3-4E4T

- **Тип:** внутренний NVMe Host Bus Adapter.
- **Исполнение:** Low Profile.
- **Подключение:** 4 внутренних NVMe OCuLink connectors.
- **Технология:** PCIe NVMe retimer technology.
- **Назначение:** подключение NVMe-накопителей в серверных платформах.

Технические параметры

- **Модель:** AOC-SLG3-4E4T.
- **Тип устройства:** HBA карта.
- **Интерфейс накопителей:** внутренние NVMe OCuLink.
- **Пропускная способность:** 12.8 Gb/s.

Подключение и интерфейсы

- **Внешние разъемы:** PCI Express для установки в серверную платформу.
- **Внутренние разъемы:** 4 x NVMe OCuLink connectors.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Функции и возможности

- **Накопители:** поддержка подключения NVMe SSD.
- **Технология ретаймера:** PCIe NVMe retimer technology.
- **Формирование хранилища:** подходит для серверных систем с высокой плотностью данных.

Размеры и физические параметры

- **Исполнение:** Low Profile.

Применение

Адаптер используется в серверных платформах и системах хранения, где требуется подключить несколько NVMe-накопителей через внутреннюю коммутацию и сохранить свободное место во внешней части корпуса. Он подходит для серверных шасси Supermicro и совместимых платформ с поддержкой установки PCIe-карт и внутренней NVMe-разводки.

Модель применяется в конфигурациях с повышенными требованиями к скорости обмена данными, когда необходимо организовать локальное хранилище на базе NVMe SSD, использовать компактное исполнение Low Profile и обеспечить удобную маршрутизацию внутренних соединений.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Адаптер Supermicro AOC-SLG3-4E4T

Назначение и классификация	
Назначение	Подключение NVMe-накопителей в серверных платформах
Тип товара	NVMe-контроллер
Совместимость	
Совместимость	Совместимые серверные платформы Supermicro и PCIe-слоты
Идентификаторы	
Модель	adapter-supermicro-aoc-slg3-4e4t
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	AOC-SLG3-4E4T
Подключение и интерфейсы	
Пропускная способность	12.8 ГБ/с
Интерфейс установки	PCIe
Монтаж и установка	
Исполнение	Low Profile
Накопители и хранение данных	
Подключение накопителей	4 внутренних NVMe OcuLink connectors
Формат хранилища	NVMe SSD
Функции и возможности	

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Технология

PCIe NVMe retimer technology

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Страница 6 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Адаптер Supermicro AOC-SLG3-4E4T



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>