

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Сетевая карта Supermicro AOC-MTG-B2TM-O (AOC-MTG-B2TM-O)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание AOC-MTG-B2TM-O

Характеристики товара

Фото AOC-MTG-B2TM-O

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Сетевая карта Supermicro AOC-MTG-B2TM-O

Сетевая карта Supermicro AOC-MTG-B2TM-O предназначена для расширения сетевых возможностей серверных систем Supermicro и построена на контроллере BCM57416. Модель выполнена в формате SIOM и оснащена двумя портами RJ-45 для подключения по стандарту 10GBase-T. Такая карта подходит для установки в совместимые серверные платформы, где требуется проводное подключение по медной витой паре с поддержкой высоких скоростей передачи данных и серверных сетевых функций.

Интерфейс подключения указан как нестандартный, а скорость передачи данных составляет 10/100/1000/10000 Мбит/с. Поддерживаются стандарты IEEE 802.1Q VLAN, IEEE 802.3ad (LACP) и IEEE 802.3x. На плате предусмотрена индикация Act и Link. Форм-фактор и допустимая высота карт расширения - FH (FP), низкопрофильное исполнение не предусмотрено. Габариты платы составляют 92 x 87.1 мм, что важно учитывать при установке в совместимый корпус и при подборе посадочного места внутри сервера.

Карта рассчитана на работу в серверной инфраструктуре, где требуется несколько гигабитных или 10-гигабитных портов RJ-45 в одной плате. Поддержка Linux, Mac OS и Windows расширяет варианты использования в совместимых конфигурациях, а набор сетевых стандартов позволяет применять устройство в задачах сегментации, агрегации и контроля трафика.

Ключевые особенности AOC-MTG-B2TM-O

- **Интерфейс:** нестандартный, SIOM.
- **Порты:** 2 x RJ-45.
- **Скорость передачи данных:** 10/100/1000/10000 Мбит/с.
- **Стандарты:** IEEE 802.1Q VLAN, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3x.
- **Индикация:** Act, Link.
- **Поддерживаемые ОС:** Linux, Mac OS, Windows.
- **Форм-фактор:** FH (FP).
- **Габариты:** 92 x 87.1 мм.

Подключение и интерфейсы

- **Интерфейс:** нестандартный.
- **Разъемы:** 2 x RJ-45.
- **Скорость передачи данных:** 10/100/1000/10000 Мбит/с.
- **Стандарты:** IEEE 802.1Q VLAN, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3x.

Управление и экран

- **Индикация:** Act, Link.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Размеры и физические параметры

- **Габариты:** 92 x 87.1 мм.
- **Допустимая высота карт расширения:** FH (FP).
- **Низкопрофильное исполнение:** Нет.

Совместимость

- **Поддерживаемые ОС:** Linux, Mac OS, Windows.

Применение

Сетевую карту используют в серверных системах Supermicro для подключения к проводной сети через два порта RJ-45. Она подходит для конфигураций, где требуется сетевой адаптер с поддержкой гигабитного и 10-гигабитного режима передачи, а также функциями VLAN и агрегации каналов.

Модель применяют в совместимых серверах и платформах, рассчитанных на формат SIOM. При выборе учитывают интерфейс подключения, допустимую высоту карт расширения, габариты платы и операционные системы, с которыми планируется работа.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Сетевая карта Supermicro AOC-MTG-B2TM-O

Подключение и интерфейсы	
Интерфейс	Нестандартный
Скорость передачи данных	10/100/1000/10000 Мбит/с
Порты	2 x RJ-45
Управление и экран	
Индикация	Act, Link
Размеры и физические параметры	
Габариты	92 x 87.1 мм
Форм-фактор	SIOM
Форм-фактор карты	FH (FP)
Идентификаторы	
Модель	AOC-MTG-B2TM-O
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	AOC-MTG-B2TM-O
Совместимость	
Поддерживаемые ОС	Linux, Mac OS, Windows
Назначение и классификация	
Тип товара	Сетевая карта

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Сертификация и стандарты

Стандарты IEEE 802.1Q VLAN, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3x

Монтаж и установка

Низкопрофильное исполнение Нет

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Сетевая карта Supermicro AOC-MTG-B2TM-O



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>