

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Сетевая карта Supermicro AOC-S25G-M2S-O (AOC-S25G-M2S-O)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание AOC-S25G-M2S-O

Характеристики товара

Фото AOC-S25G-M2S-O

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Сетевая карта Supermicro AOC-S25G-M2S-O

Сетевая карта Supermicro AOC-S25G-M2S-O предназначена для расширения сетевых возможностей серверных и рабочих систем, совместимых с интерфейсом PCI Express 3.0 x8. Модель оснащена двумя портами SFP28 и рассчитана на работу на скорости до 25 GbE, что делает ее подходящей для подключения высокоскоростных сетевых сегментов, организации серверных uplink-соединений и распределенных хранилищ, где требуется пропускная способность выше гигабитного уровня. Низкопрофильное исполнение позволяет устанавливать адаптер в корпуса и платформы с ограничением по высоте, а индикация Act и Link упрощает контроль состояния соединения. Карта работает как стандартный серверный адаптер Supermicro для платформ, где важны компактность, высокая плотность портов и поддержка современных сетевых функций.

Интерфейс PCI-E x8 версии 3.0 обеспечивает подключение к совместимой плате расширения без изменения логики серверной архитектуры. Поддержка Jumbo Frame, iSCSI и TCP Checksum Offload расширяет возможности использования адаптера в сетях хранения данных и прикладных инфраструктурах. Для совместимых систем заявлена работа с Mac OS, VMware и Windows. Габариты платы составляют 142 x 68.9 мм, что соответствует компактному формату для низкопрофильного сетевого адаптера.

Ключевые особенности AOC-S25G-M2S-O

- **Порты:** 2 x SFP28.
- **Скорость:** 25 GbE.
- **Интерфейс:** PCI-E 3.0 x8.
- **Исполнение:** низкопрофильное.
- **Сетевые функции:** Jumbo Frame, iSCSI, TCP Checksum Offload.
- **Поддержка ОС:** Mac OS, VMware, Windows.
- **Индикация:** Act, Link.
- **Габариты:** 142 x 68.9 мм.

Подключение и интерфейсы

- **Интерфейс подключения:** PCI-E x8.
- **Версия интерфейса:** 3.0.
- **Сетевые порты:** 2 x SFP28.

Сетевые возможности

- **Jumbo Frame:** есть.
- **iSCSI:** есть.
- **TCP Checksum Offload:** есть.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Совместимость

- **Поддерживаемые ОС:** Mac OS, VMware, Windows.

Управление и экран

- **Индикация:** Act, Link.

Размеры и физические параметры

- **Габариты:** 142 x 68.9 мм.

Применение

Адаптер используют в серверах и рабочих станциях, где требуется подключение к сети 25 GbE через SFP28. Он подходит для сетевых аплинков, сегментов с высокой плотностью трафика, систем хранения и инфраструктур виртуализации.

Низкопрофильное исполнение позволяет устанавливать карту в совместимые корпуса с ограничением по высоте, а поддержка серверных сетевых функций помогает применять ее в задачах, где важны стабильная передача данных и работа с крупными сетевыми кадрами.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Сетевая карта Supermicro AOC-S25G-M2S-O

Идентификаторы	
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	AOC-S25G-M2S-O
Модель	AOC-S25G-M2S-O
Сеть и интерфейсы	
Порты SFP28	2
iSCSI	Есть
Jumbo Frame	Есть
TCP Checksum Offload	Есть
Сертификация и стандарты	
Стандарты	IEEE 802.1Q VLAN, IEEE 802.1Qbb, IEEE 802.1Qbg, IEEE 802.1qau, IEEE 802.1qaz, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3ae, IEEE 802.3ap, IEEE 802.3az
Монтаж и установка	
Исполнение	Низкопрофильная
Подключение и интерфейсы	
Интерфейс подключения	PCIe x8
Версия интерфейса	3.0
Скорость передачи данных	25 Гбит/с

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Управление и экран

Индикация Act, Link

Назначение и классификация

Тип товара Сетевая карта

Совместимость

Поддерживаемые ОС Mac OS, VMware, Windows

Размеры и физические параметры

Габариты 142 x 68.9 мм

Основные характеристики

Наличие Bluetooth Нет

Наличие Wi-Fi Нет

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Сетевая карта Supermicro AOC-S25G-M2S-O



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>