

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Контроллер SAS Supermicro AOC-S3108L-H8IR-16DD (AOC-S3108L-H8IR-16DD)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание AOC-S3108L-H8IR-16DD

Характеристики товара

Фото AOC-S3108L-H8IR-16DD

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Контроллер SAS Supermicro AOC-S3108L-H8IR-16DD

Контроллер SAS Supermicro AOC-S3108L-H8IR-16DD предназначен для подключения SAS- и SATA-накопителей в серверных системах Supermicro. Модель построена на интерфейсе PCI-Express x8 и рассчитана на работу с восемнадцатью? Нет. Эта версия поддерживает 16 устройств с прямым подключением и уровни RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 и 60. Такой набор параметров подходит для серверных конфигураций хранения данных, где требуется поддержка нескольких дисков и организация массивов с разными схемами отказоустойчивости.

Плата поддерживает дисковые интерфейсы SAS/SATA, использует 2 порта SFF8643 и имеет длину 168 мм при габаритах 69 x 168 мм. Потребляемая мощность и максимальное энергопотребление составляют 23 Вт. Поддерживаются операционные системы Linux и Windows. Для работы и охлаждения требуется соблюдение условий по тепловому режиму, а также совместимость с серверами и шасси, рассчитанными на установку платы такого типоразмера.

К этому контроллеру относятся и совместимые серверные платформы серии Supermicro X9 и X10, перечисленные в группе совместимости. Модель применяют в системах, где важны количество подключаемых устройств, поддержка RAID и форм-фактор платы для серверного корпуса.

Ключевые особенности AOC-S3108L-H8IR-16DD

- **Интерфейс:** PCI-Express x8.
- **RAID:** 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60.
- **Поддерживаемые дисковые интерфейсы:** SAS/SATA.
- **Подключаемые устройства:** 16 шт.
- **Порты SFF8643:** 2 шт.
- **Потребляемая мощность:** 23 Вт.
- **Длина:** 168 мм.
- **Габариты:** 69 x 168 мм.

Накопители и хранение данных

- **Поддерживаемые дисковые интерфейсы:** SAS/SATA.
- **Уровни RAID:** 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60.
- **Количество устройств с прямым подключением:** 16 шт.
- **Порты SFF8643:** 2 шт.

Питание

- **Потребляемая мощность:** 23 Вт.
- **Максимальное энергопотребление:** 23 Вт.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Совместимость

- **Поддерживаемые ОС:** Linux, Windows.
- **Совместимые платформы:** X9DR3-LN4F+, X9DRT-PIBQ, X9DRW-CF31, X9SRH-7F, X10SRW-F, X10SRi-F.

Размеры и физические параметры

- **Длина:** 168 мм.
- **Габариты:** 69 x 168 мм.

Применение

Контроллер используют в серверных системах для подключения SAS- и SATA-накопителей, построения RAID-массивов и расширения подсистемы хранения. Он подходит для задач, где требуется PCI-Express x8, поддержка 16 подключаемых устройств и работа с внутренними портами SFF8643.

Модель применяют в совместимых платформах Supermicro серий X9 и X10. При установке учитывают длину платы, габариты корпуса, энергопотребление и поддержку операционных систем Linux и Windows.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Контроллер SAS Supermicro AOC-S3108L-H8IR-16DD

Питание	
Максимальное энергопотребление	23 Вт
Потребляемая мощность	23 Вт
Подключение и интерфейсы	
Количество устройств с прямым подключением	16 шт
Порты SFF8643	2 шт
Интерфейс	PCIe x8
Идентификаторы	
Артикул производителя	AOC-S3108L-H8IR-16DD
Бренд	Supermicro
Модель	AOC-S3108L-H8IR-16DD
Накопители и хранение данных	
Уровни RAID	0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
Поддерживаемые дисковые интерфейсы	SAS/SATA
Совместимость	
Совместимые платформы	X9DR3-LN4F+, X9DRT-PIBQ, X9DRW-CF31, X9SRH-7F, X10SRW-F, X10SRi-F
Поддерживаемые ОС	Linux, Windows

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Назначение и классификация

Тип товара: Контроллер хранения

Размеры и физические параметры

Длина: 168 мм

Габариты: 69 x 168 мм

Основные характеристики

Дополнительная информация: Supermicro

Причина несоответствия: Только для конкретного бренда

Артикул производителя (Part Number): AOC-S3108L-H8IR-16DD

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Контроллер SAS Supermicro AOC-S3108L-H8IR-16DD



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>