

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Сетевая карта Supermicro AOC-S40G-I2Q (AOC-S40G-I2Q)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание AOC-S40G-I2Q

Характеристики товара

Фото AOC-S40G-I2Q

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Сетевая карта Supermicro AOC-S40G-I2Q

Сетевая карта Supermicro AOC-S40G-I2Q предназначена для построения высокоскоростных сетевых подключений в серверных и рабочих системах с интерфейсом PCI Express 3.0 x8. Адаптер оснащен двумя портами QSFP+ и рассчитан на работу со скоростью до 40 GbE, что делает его подходящим для магистральных соединений, задач передачи больших объемов данных и сетевой инфраструктуры, где требуется высокая пропускная способность. Низкопрофильное исполнение облегчает установку в совместимые корпуса с ограничением по высоте, а индикация Act и Link позволяет контролировать состояние подключения. Карта ориентирована на использование в серверных конфигурациях, где важны компактность, высокая плотность подключения и поддержка типовых функций сетевого адаптера.

Интерфейс PCI-E x8 версии 3.0 обеспечивает совместимость с соответствующими слотами расширения. Поддержка TCP Checksum Offload, а также стандартов IEEE 802.1Q VLAN, IEEE 802.1p, IEEE 802.3 и IEEE 802.3ad (LACP) расширяет сетевые возможности адаптера. Для совместимых систем заявлена поддержка Linux, VMware и Windows. Максимальная потребляемая мощность составляет 7 Вт, что важно учитывать при проектировании серверной конфигурации. Габариты платы - 142 x 68.9 мм.

Ключевые особенности AOC-S40G-I2Q

- **Порты:** 2 x QSFP+.
- **Скорость:** 40 GbE.
- **Интерфейс:** PCI-E 3.0 x8.
- **Исполнение:** низкопрофильное.
- **Сетевые функции:** TCP Checksum Offload.
- **Стандарты:** IEEE 802.1Q VLAN, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ad (LACP).
- **Поддержка ОС:** Linux, VMware, Windows.
- **Потребляемая мощность:** 7 Вт.
- **Индикация:** Act, Link.

Подключение и интерфейсы

- **Интерфейс подключения:** PCI-E x8.
- **Версия интерфейса:** 3.0.
- **Сетевые порты:** 2 x QSFP+.

Сетевые возможности

- **Стандарты:** IEEE 802.1Q VLAN, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ad (LACP).
- **TCP Checksum Offload:** есть.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Совместимость

- **Поддерживаемые ОС:** Linux, VMware, Windows.

Питание

- **Максимальная потребляемая мощность:** 7 Вт.

Управление и экран

- **Индикация:** Act, Link.

Размеры и физические параметры

- **Габариты:** 142 x 68.9 мм.

Применение

Адаптер используют для построения 40 GbE-сегментов и высокоскоростных магистральных подключений в серверных системах. Он подходит для инфраструктур виртуализации, сетевых хранилищ и сценариев, где требуется быстрый обмен крупными массивами данных.

Низкопрофильное исполнение делает карту удобной для совместимых корпусов с ограничением по высоте, а набор поддерживаемых сетевых стандартов помогает применять ее в современных серверных сетях.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Сетевая карта Supermicro AOC-S40G-I2Q

Назначение и классификация	
Тип товара	Сетевой модуль
Сеть и интерфейсы	
Порты QSFP+	2
TCP Checksum Offload	Есть
Сертификация и стандарты	
Стандарты	IEEE 802.1Q VLAN, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ad (LACP)
Идентификаторы	
Артикул производителя	AOC-S40G-I2Q
Бренд	Supermicro
Модель	AOC-S40G-I2Q
Монтаж и установка	
Исполнение	Низкопрофильная
Питание	
Максимальная потребляемая мощность	7 Вт
Подключение и интерфейсы	
Интерфейс подключения	PCIe x8
Версия интерфейса	3.0

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Скорость передачи данных 40 Гбит/с

Управление и экран

Индикация Act, Link

Совместимость

Поддерживаемые ОС Linux, VMware, Windows

Размеры и физические параметры

Габариты 142 x 68.9 мм

Основные характеристики

Наличие Bluetooth Нет

Наличие Wi-Fi Нет

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Сетевая карта Supermicro AOC-S40G-I2Q



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>