

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Сетевая карта Supermicro AOC-SGP-I2 (AOC-SGP-I2)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание AOC-SGP-I2

Характеристики товара

Фото AOC-SGP-I2

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Сетевая карта Supermicro AOC-SGP-I2

Сетевая карта Supermicro AOC-SGP-I2 предназначена для установки в совместимые серверные и рабочие системы, где требуется добавить два гигабитных порта Ethernet с интерфейсом PCI-E x4. Модель построена на контроллере Intel i350 и относится к низкопрофильным платам расширения, поэтому подходит для корпусов с ограничением по высоте. Карта обеспечивает проводное сетевое подключение 10 / 100 / 1000 Мб/с и рассчитана на применение в инфраструктуре, где важны стабильная передача данных, поддержка VLAN и типовые сетевые стандарты семейства IEEE 802.3.

Исполнение Low-Profile делает плату удобной для серверов формата 1U и других компактных систем. На панели предусмотрены два разъема RJ-45, а световая индикация Act и Link помогает контролировать состояние подключения. В качестве дополнительных возможностей заявлены поддержка стандартов IEEE 802.1Q VLAN, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x и IEEE 802.3z, что позволяет использовать карту в типовой гигабитной сети без сложной настройки. Потребляемая мощность составляет 4 Вт, а габариты платы - 99 x 69 мм.

Совместимость указана для операционных систем Windows 7 32bit, Windows 7 64bit, Windows Vista 32bit, Windows Vista 64bit, Windows XP 32bit и Windows XP 64bit. Карта не оснащена Wi-Fi и Bluetooth, поэтому ориентирована именно на проводное сетевое подключение. Это практичное решение для серверов и систем, где нужно расширить число гигабитных линий без перехода на беспроводные интерфейсы.

Ключевые особенности AOC-SGP-I2

- **Сетевой интерфейс:** PCI-E x4, версия 2.1.
- **Порты:** 2 разъема RJ-45.
- **Скорость передачи данных:** 10 / 100 / 1000 Мб/с.
- **Низкопрофильное исполнение:** Да, формат LP.
- **Контроллер:** Intel i350.
- **Индикация:** Act, Link.
- **Питание:** Максимальная потребляемая мощность 4 Вт.

Технические параметры

- **Стандарты:** IEEE 802.1Q VLAN, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z.
- **Размеры:** 99 x 69 мм.
- **Беспроводные интерфейсы:** Wi-Fi нет, Bluetooth нет.

Совместимость

- **Поддерживаемые ОС:** Windows 7 32bit, Windows 7 64bit, Windows Vista 32bit, Windows Vista 64bit, Windows XP 32bit, Windows XP 64bit.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Применение

Карта подходит для расширения сетевых возможностей серверов и других систем, где требуется два дополнительных гигабитных Ethernet-порта. Она может использоваться в компактных корпусах благодаря низкопрофильному исполнению и ориентирована на проводные подключения через RJ-45.

Модель уместна в задачах, связанных с подключением к локальной сети, организацией отдельных каналов обмена данными и использованием сетевых стандартов IEEE 802.3. Для контроля состояния соединения предусмотрена индикация Act и Link.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Сетевая карта Supermicro AOC-SGP-I2

Функции и возможности	
Wi-Fi	Нет
Bluetooth	Нет
Контроллер	Intel i350
Сеть и интерфейсы	
Порты RJ-45	2 шт.
Поддержка iSCSI	Нет
Поддержка Jumbo Frame	Нет
Сертификация и стандарты	
Стандарты	IEEE 802.1Q VLAN, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Размеры и физические параметры	
Допустимая высота карт расширения	LP
Формат платы	Low-Profile
Габариты	99 x 69 мм
Идентификаторы	
Артикул производителя	AOC-SGP-I2
Бренд	Supermicro

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Модель	AOC-SGP-I2
Питание	
Максимальная потребляемая мощность	4 Вт
Подключение и интерфейсы	
Интерфейс	PCIe x4
Версия интерфейса	2.1
Скорость передачи данных	10 / 100 / 1000 Мб/с
Назначение и классификация	
Тип товара	Сетевая карта
Совместимость	
Поддерживаемые ОС	Windows 7 32bit, Windows 7 64bit, Windows Vista 32bit, Windows Vista 64bit, Windows XP 32bit, Windows XP 64bit
Управление и экран	
Индикация	Act, Link

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Сетевая карта Supermicro AOC-SGP-I2



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>