

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Адаптер Supermicro AOC-SLG3-4E4T-O (AOC-SLG3-4E4T-O)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание AOC-SLG3-4E4T-O

Характеристики товара

Фото AOC-SLG3-4E4T-O

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Адаптер Supermicro AOC-SLG3-4E4T-O

Supermicro AOC-SLG3-4E4T-O - серверный адаптер серии AOC-SLG3 для подключения и расширения инфраструктуры совместимых систем Supermicro. Модель выполнена в формате платы расширения с интерфейсом PCI-Express x16 версии 3.0 и рассчитана на прямое подключение до 4 устройств. Устройство относится к специализированным компонентам серверного класса и предназначено для работы в совместимых платформах, где требуется расширение возможностей подключения и поддержка заданного числа линий или устройств.

Адаптер потребляет 13 Вт и рассчитан на рабочую температуру до 55 °С. В составе программной совместимости указаны Linux, VMware и Windows. Такой набор характеристик делает модель пригодной для серверных конфигураций, где важны точный интерфейс подключения, поддержка нескольких устройств и совместимость с распространенными платформами виртуализации и операционными системами.

Модель AOC-SLG3-4E4T-O относится к линейке AOC-SLG3 и используется как расширительная плата для серверных платформ, в которых необходимо подключение нескольких устройств через один адаптер. Низкое энергопотребление и обозначенная совместимость позволяют применять ее в системах с контролируемыми условиями эксплуатации и стандартной серверной архитектурой.

Ключевые особенности AOC-SLG3-4E4T-O

- **Линейка:** AOC-SLG3.
- **Интерфейс подключения:** PCI-Express x16.
- **Версия интерфейса:** 3.0.
- **Подключаемые устройства:** до 4 шт.
- **Потребляемая мощность:** 13 Вт.
- **Рабочая температура:** до 55 °С.

Технические параметры

- **Поддерживаемые ОС:** Linux, VMware, Windows.

Применение

Адаптер используется в серверных системах Supermicro для расширения подключения нескольких устройств через один слот PCI-Express x16. Он подходит для совместимых платформ, где требуется плата расширения с поддержкой до 4 устройств и стандартным интерфейсом PCIe 3.0.

Модель применяют в инфраструктуре, где важны низкое энергопотребление, предсказуемая работа при повышенной температуре и совместимость с Linux, VMware и Windows.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Адаптер Supermicro AOC-SLG3-4E4T-O

Питание	
Потребляемая мощность	13 Вт
Идентификаторы	
Модель	AOC-SLG3-4E4T-O
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	AOC-SLG3-4E4T-O
Совместимость	
Поддерживаемые ОС	Linux, VMware, Windows
Подключение и интерфейсы	
Версия интерфейса	3.0
Интерфейс подключения	PCIe x16
Назначение и классификация	
Тип товара	NVMe-контроллер
Линейка	AOC-SLG3
Подключаемые устройства	До 4 шт.
Условия эксплуатации	
Рабочая температура	До 55 °C

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Адаптер Supermicro AOC-SLG3-4E4T-O



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>