

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Контроллер Supermicro AOC-STGN-I2S (AOC-STGN-I2S)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание AOC-STGN-I2S

Характеристики товара

Фото AOC-STGN-I2S

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Контроллер Supermicro AOC-STGN-I2S

Supermicro AOC-STGN-I2S - контроллер расширения для серверных систем с интерфейсом PCI Express и поддержкой 10GBase-SR. Модель рассчитана на установку в совместимые серверные платформы Supermicro и предназначена для организации высокоскоростного сетевого подключения в формате внутренней платы. Устройство относится к низкопрофильным решениям и ориентировано на применение в серверной инфраструктуре, где важны компактное размещение и подключение по PCI-E.

Для этой модификации подтверждены два порта, скорость передачи данных до 10 Гбит/с, версия интерфейса 2.0, поддержка операционных систем Linux и Windows, а также отсутствие Wi-Fi и Bluetooth. В характеристиках указаны габариты 101.6 x 69 мм и низкопрофильное исполнение с обозначением LP. Это делает модель удобной для установки в корпусах с ограничением по высоте расширительных карт.

Контроллер подходит для серверных задач, где требуется стабильное внутреннее подключение и компактная плата расширения. Он может использоваться в системах, в которых нужно добавить сетевой модуль с поддержкой 10GBase-SR и без беспроводных функций.

Ключевые особенности AOC-STGN-I2S

- **Интерфейс подключения:** PCI-E.
- **Версия интерфейса:** 2.0.
- **Скорость передачи данных:** до 10 Гбит/с.
- **Порты:** 2 шт.
- **Стандарт:** 10GBase-SR.
- **Форм-фактор:** низкопрофильная, LP.
- **Поддерживаемые ОС:** Linux, Windows.
- **Беспроводные модули:** Wi-Fi нет, Bluetooth нет.
- **Габариты:** 101.6 x 69 мм.
- **Индикация:** нет.

Применение

Контроллер используют в серверных системах Supermicro для внутреннего высокоскоростного подключения через PCI-E. Он подходит для задач, где требуется компактная плата расширения с поддержкой 10GBase-SR и без лишних беспроводных модулей.

Модель актуальна для серверов и рабочих узлов, в которых важны совместимость с Linux и Windows, низкопрофильное исполнение и возможность установки в корпусах с ограничением по высоте. Габариты 101.6 x 69 мм помогают заранее оценить соответствие месту монтажа.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Контроллер Supermicro AOC-STGN-I2S

Управление и экран

Индикация Нет

Размеры и физические параметры

Габариты 101.6 x 69 мм

Форм-фактор Низкопрофильная, LP

Допустимая высота карт расширения LP

Идентификаторы

Модель AOC-STGN-I2S

Бренд Supermicro

Артикул производителя AOC-STGN-I2S

Совместимость

Поддерживаемые ОС Linux, Windows

Подключение и интерфейсы

Скорость передачи данных До 10 Гбит/с

Версия интерфейса 2.0

Порты 2 шт.

Интерфейс подключения PCIe

Назначение и классификация

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Тип товара	Сетевая карта
------------	---------------

Функции и возможности

Wi-Fi	Нет
-------	-----

Bluetooth	Нет
-----------	-----

Сертификация и стандарты

Стандарт	10GBase-SR
----------	------------

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Контроллер Supermicro AOC-STGN-I2S



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>