

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## **Техническое описание и характеристики Контроллер SAS Supermicro AOM-S3108M-H8L-O (AOM-S3108M-H8L-O)**



**Получить коммерческое предложение**

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание AOM-S3108M-H8L-O

---

Характеристики товара

---

Фото AOM-S3108M-H8L-O

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

### Описание Контроллер SAS Supermicro AOM-S3108M-H8L-O

Контроллер SAS Supermicro AOM-S3108M-H8L-O предназначен для подключения SAS и SATA накопителей в совместимых серверных системах. Модель использует интерфейс PCI и поддерживает до 8 устройств с прямым подключением, что делает ее удобной для построения дисковой подсистемы в серверной конфигурации. Для установки учитывают габариты 81.28 x 132.08 мм и длину 132.08 мм, а также совместимость с серверной платформой X10DSC+.

Устройство рассчитано на работу с Linux и Windows, поддерживает потребляемую мощность и максимальное энергопотребление 16 Вт. В составе товарной конфигурации указан производственный артикул AOM-S3108M-H8L-O, который совпадает с модельной маркировкой контроллера. Плата может использоваться там, где важны подключение SAS/SATA устройств, компактное размещение и совместимость с указанной серверной платформой.

### Ключевые особенности AOM-S3108M-H8L-O

- **Интерфейс подключения:** PCI.
- **Поддерживаемые дисковые интерфейсы:** SAS/SATA.
- **Количество устройств с прямым подключением:** 8 шт.
- **Совместимость:** X10DSC+.
- **Питание:** 16 Вт.
- **Габариты:** 81.28 x 132.08 мм.
- **Длина:** 132.08 мм.
- **Поддерживаемые ОС:** Linux, Windows.
- **Артикул производителя:** AOM-S3108M-H8L-O.

### Накопители и хранение данных

- **Интерфейсы накопителей:** SAS/SATA.
- **Подключение устройств:** до 8 шт.

### Совместимость

Контроллер совместим с серверной платформой X10DSC+ и рассчитан на работу под управлением Linux и Windows. Для установки требуется соответствующее место в серверной системе и учет габаритов платы.

### Применение

Модель применяют в серверных конфигурациях для подключения SAS и SATA накопителей, а также для организации дисковой подсистемы с прямым подключением до 8 устройств. Контроллер подходит для систем, где важны

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

компактный форм-фактор, поддержка распространенных операционных систем и использование в совместимой платформе Supermicro.

Плата ориентирована на задачи хранения данных в сервере, когда требуется контроллер с интерфейсом PCI и совместимостью с конкретной платформой X10DSC+. Габариты 81.28 x 132.08 мм и длина 132.08 мм помогают оценить размещение в корпусе.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Характеристики Контроллер SAS Supermicro AOM-S3108M-H8L-O

<b>Питание</b>	
Потребляемая мощность	16 Вт
Максимальное энергопотребление	16 Вт
<b>Совместимость</b>	
Совместимость	X10DSC+
Поддерживаемые ОС	Linux, Windows
<b>Размеры и физические параметры</b>	
Габариты	81.28 x 132.08 мм
Длина	132.08 мм
<b>Идентификаторы</b>	
Модель	AOM-S3108M-H8L-O
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	AOM-S3108M-H8L-O
<b>Накопители и хранение данных</b>	
Поддерживаемые дисковые интерфейсы	SAS/SATA
<b>Назначение и классификация</b>	
Тип товара	Служебный модуль
<b>Подключение и интерфейсы</b>	

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

---

Интерфейс подключения

PCI

---

Количество устройств с прямым подключением

8 шт.

---

**Основные характеристики**

---

Причина несоответствия

Только для конкретного бренда

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## **Фото Контроллер SAS Supermicro AOM-S3108M-H8L-O**

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>