

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Блок питания SuperMicro PWS-653-2H 650 Вт (PWS-653-2H)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание PWS-653-2H

Характеристики товара

Фото PWS-653-2H

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Блок питания SuperMicro PWS-653-2H 650 Вт

SuperMicro PWS-653-2H - серверный блок питания мощностью 650 Вт, рассчитанный на работу в совместимых системах SuperMicro формата 2U. Модель поддерживает входное напряжение 100 - 240 В переменного тока и относится к решениям с эффективностью уровня 80 PLUS Gold. Такое исполнение подходит для серверных платформ, где требуется стабильное энергоснабжение и соответствие конструктиву стойковых корпусов.

Устройство оснащено 24-контактным разъемом питания и предназначено для интеграции в серверную систему, в которой блок питания является штатным компонентом шасси. Формат 2U указывает на совместимость с соответствующими корпусами и серверными платформами. Этот источник питания используют в серверных конфигурациях, где важны надежная подача энергии, согласованность с конструкцией корпуса и возможность длительной эксплуатации под нагрузкой.

SuperMicro PWS-653-2H применяют как внутренний блок питания в серверных решениях SuperMicro. Модель сочетает типовые параметры серверного класса: широкодиапазонный вход, достаточную мощность для системы среднего уровня и ориентированность на монтаж внутри совместимого шасси. Для подбора в составе сборки важны не только мощность, но и форм-фактор, разъем питания и соответствие серверному корпусу 2U.

Ключевые особенности PWS-653-2H

- **Мощность:** 650 Вт.
- **Эффективность:** 80 PLUS Gold.
- **Входное напряжение:** 100 - 240 В переменного тока.
- **Разъем питания:** 24-pin.
- **Формат:** 2U.

Применение

Блок питания используется в серверных корпусах и платформах SuperMicro, рассчитанных на формат 2U. Он подходит для систем, где нужен внутренний источник питания с широким диапазоном входного напряжения и мощностью 650 Вт.

Модель устанавливают в совместимые серверные сборки, где важны форм-фактор, тип разъема и соответствие конструкции корпуса. Такой блок питания применяют в рабочих серверах и стоечных системах, рассчитанных на постоянную эксплуатацию.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Блок питания SuperMicro PWS-653-2H 650 Вт

Идентификаторы	
Модель	blok-pitaniya-supermicro-650 Вт-pws-653-2h
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	PWS-653-2H
Назначение и классификация	
Тип товара	Блок питания
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	2U
Питание	
Входное напряжение	100 - 240 В переменного тока
Мощность БП	650 Вт
Подключение и интерфейсы	
Разъем питания	24-pin
Сертификация и стандарты	
Эффективность	80 PLUS Gold

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Блок питания SuperMicro PWS-653-2H 650 Вт



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>