

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Сервер SuperMicro SYS-5016I-MTF (SYS-5016I-MTF)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Страница 1 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SYS-5016I-MTF

Характеристики товара

Фото SYS-5016I-MTF

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Сервер SuperMicro SYS-5016I-MTF

Сервер SuperMicro SYS-5016I-MTF выполнен в корпусе Rack 1U и предназначен для установки в серверную стойку. Модель относится к платформам с процессорным разъемом LGA1156 и чипсетом i3420, использует память DDR3 и рассчитана на построение компактной серверной системы с базовым набором интерфейсов и встроенных сервисных функций. Формат 1U удобен там, где важны плотность размещения оборудования и рациональное использование монтажного пространства.

Конфигурация включает поддержку до 6 модулей DDR3, четыре отсека SATA с hot-swap исполнением, два сетевых порта Gigabit LAN, видеовыход VGA и встроенный модуль IPMI для удаленного управления. Наличие RAID 0, 1 и 10 позволяет организовать дисковую подсистему для рабочих серверных задач, а интегрированный блок питания мощностью 280 Вт рассчитан на штатную работу платформы в составе совместимой инфраструктуры SuperMicro.

Такая модель подходит для задач, где требуется сервер начального или среднего уровня с возможностью построения хранилища на SATA-накопителях, организации сетевых подключений и удаленного администрирования. Формат корпуса, набор портов и аппаратных функций делают систему удобной для типовых серверных сценариев, в том числе для размещения в стойке и обслуживания через IPMI.

Ключевые особенности SYS-5016I-MTF

- **Форм-фактор:** Rack 1U.
- **Процессорный разъем:** LGA1156.
- **Чипсет:** i3420.
- **Память:** До 6 модулей DDR3.
- **Накопители:** 4 отсека SATA hot-swap.
- **RAID:** 0, 1, 10.
- **Сетевые интерфейсы:** 2 x Gigabit LAN.
- **Удаленное управление:** IPMI.
- **Видео:** VGA.
- **Питание:** 1 x 280 Вт.

Технические параметры

- **Платформа:** Серверная.
- **Тип корпуса:** Rack 1U.
- **Процессорный сокет:** LGA1156.
- **Набор микросхем:** i3420.
- **Оперативная память:** DDR3.
- **Количество слотов памяти:** До 6 модулей.
- **Дисковая подсистема:** 4 x SATA.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- **Исполнение отсеков:** Hot-swap.
- **RAID-массивы:** 0, 1, 10.
- **Сетевые порты:** 2 x LAN.
- **Видеоинтерфейс:** VGA.
- **Удаленное администрирование:** IPMI.
- **Питание:** 280 Вт.

Применение

Сервер подходит для установки в стойку и использования как компактная серверная платформа в рабочих и инфраструктурных сценариях. Его можно применять для задач, где важны встроенное управление, базовая дисковая конфигурация, сетевые подключения и поддержка RAID на уровне системы.

Модель удобна для организации серверов общего назначения, небольших вычислительных узлов и систем с несколькими SATA-накопителями. Формат 1U помогает разместить оборудование в ограниченном пространстве и поддерживать аккуратную компоновку серверного шкафа.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Сервер SuperMicro SYS-5016I-MTF

Идентификаторы	
Модель	c326257
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	SYS-5016I-MTF
Процессорная подсистема	
Чипсет	i3420
Сокет процессора	LGA1156
Оперативная память	
Тип памяти	DDR3
Слоты памяти	До 6 модулей
Назначение и классификация	
Тип товара	Rack-сервер
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	Rack 1U
Управление и удаленный доступ	
Удаленное управление	IPMI
Накопители и хранение данных	
Отсеки для накопителей	4 x SATA

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Уровни RAID	0, 1, 10
Исполнение отсеков	Hot-swap
Питание	
Мощность БП	1 x 280 Вт
Сеть и интерфейсы	
Сетевые интерфейсы	2 x Gigabit LAN
Видео и графика	
Видеовыходы	VGA

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Сервер SuperMicro SYS-5016I-MTF



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>