

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Сервер SuperMicro SYS-6016T-NTRF4+ (SYS-6016T-NTRF4+)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SYS-6016T-NTRF4+

Характеристики товара

Фото SYS-6016T-NTRF4+

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Сервер SuperMicro SYS-6016T-NTRF4+

Сервер SuperMicro SYS-6016T-NTRF4+ выполнен в корпусе Rack 1U и предназначен для установки в стойку. Модель ориентирована на серверные задачи, где важны компактность, возможность подключения нескольких накопителей и сетевых интерфейсов, а также резервирование питания. Формат 1U позволяет использовать систему в инфраструктуре с плотной компоновкой оборудования, а поддержка RAID помогает организовать хранение данных на базе совместимых накопителей SATA.

Конфигурация включает два процессорных сокета LGA1366 и чипсет Intel 5520, что соответствует серверной платформе для рабочих нагрузок начального и среднего уровня. Поддержка памяти DDR3-1333 с восемнадцатью слотами дает возможность собрать конфигурацию с большим объемом оперативной памяти. Наличие четырех отсеков 3,5 дюйма с hot-swap и четырех гигабитных сетевых портов обеспечивает удобство эксплуатации в составе серверной системы. Встроенный видеовыход VGA упрощает первоначальную настройку и обслуживание, а резервируемый блок питания 2 x 700 Вт 1+1 повышает надежность электропитания узла.

Модель подходит для задач хранения данных, сетевых сервисов, виртуализированных сред и корпоративных приложений, где требуется сочетание компактного корпуса, расширенной памяти и достаточного количества дисковых мест. Набор интерфейсов и поддержка нескольких уровней RAID позволяют гибко организовать дисковую подсистему под разные сценарии использования.

Ключевые особенности SYS-6016T-NTRF4+

- **Форм-фактор:** Rack 1U.
- **Процессорные сокет:** 2 x LGA1366.
- **Чипсет:** Intel 5520.
- **Оперативная память:** 18 слотов DDR3-1333.
- **Накопители:** 4 x 3,5" SATA hot-swap.
- **RAID:** 0, 1, 5, 10.
- **Сеть:** 4 x Gigabit LAN.
- **Видео:** VGA.
- **Питание:** 2 x 700 Вт, схема 1+1.

Технические параметры

- **Корпус:** Rack 1U.
- **Процессорная платформа:** 2 x LGA1366.
- **Чипсет:** Intel 5520.
- **Память:** до 18 модулей DDR3-1333.
- **Дисковая подсистема:** 4 отсека 3,5" SATA с поддержкой hot-swap.
- **RAID:** 0 / 1 / 5 / 10.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- **Сетевые интерфейсы:** 4 x Gigabit LAN.
- **Видеовыход:** VGA.
- **Питание:** 2 x 700 Вт, резервирование 1+1.

Применение

Сервер применяют в стойках и серверных шкафах, где требуется компактная платформа формата 1U с возможностью размещения нескольких накопителей. Он подходит для базовой серверной инфраструктуры, хранения данных, сетевых сервисов и задач, связанных с обработкой рабочих нагрузок на платформе Intel Xeon для LGA1366.

Модель удобна для систем, где важны горячая замена дисков, поддержка RAID и резервируемое питание. Четыре гигабитных сетевых подключения помогают использовать сервер в ролях, где необходимо несколько каналов связи или разделение сетевого трафика между сервисами.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Сервер SuperMicro SYS-6016T-NTRF4+

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Идентификаторы | |
| Модель | c328104 |
| Бренд | Supermicro |
| Артикул производителя | SYS-6016T-NTRF4+ |
| Процессорная подсистема | |
| Чипсет | Intel 5520 |
| Процессорные сокет | 2 x LGA1366 |
| Оперативная память | |
| Тип памяти | 18 x DDR3-1333 |
| Назначение и классификация | |
| Тип товара | Rack-сервер |
| Размеры и физические параметры | |
| Форм-фактор | Rack 1U |
| Видео и графика | |
| Видео | VGA |
| Накопители и хранение данных | |
| Отсеки для накопителей | 4 x 3, 5" SATA hot-swap |
| Уровни RAID | 0 / 1 / 5 / 10 |

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Питание

Мощность БП 2 x 700 Вт, 1+1

Функции и возможности

Горячая замена Поддерживается

Серверное применение Хранение данных, сетевые сервисы, виртуализация

Сеть и интерфейсы

Сетевые интерфейсы 4 x Gigabit LAN

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Сервер SuperMicro SYS-6016T-NTRF4+



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>