

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Сервер SuperMicro AS-2042G-TRF (AS-2042G-TRF)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание AS-2042G-TRF

Характеристики товара

Фото AS-2042G-TRF

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Сервер SuperMicro AS-2042G-TRF

Сервер SuperMicro AS-2042G-TRF выполнен в стойковом корпусе Rack 2U и построен на платформе AMD Opteron. Модель ориентирована на серверные задачи, где требуется интегрированная конфигурация, поддержка RAID 0/1/10 и питание мощностью 1 x 1200 Вт. Точный индекс AS-2042G-TRF указывает на конкретную серверную модификацию SuperMicro для установки в стойку и работы в составе серверной инфраструктуры.

Конструкция Rack 2U дает больше внутреннего пространства по сравнению с 1U-исполнением, что удобно для серверных сборок с расширенными возможностями по размещению компонентов и организации подсистемы хранения. Встроенная серверная платформа AMD Opteron, наличие интегрированного исполнения и поддержка RAID 0/1/10 формируют профиль модели как решения для систем, где важны управляемая дисковая конфигурация и использование серверных компонентов под единым шасси.

Питание 1 x 1200 Вт указывает на применение мощного блока питания, рассчитанного на работу серверного узла с соответствующей нагрузкой. Модель подходит для стоечного размещения и использования в среде, где требуется сервер с поддержкой RAID и форм-фактором 2U.

Ключевые особенности AS-2042G-TRF

- **Форм-фактор:** Rack 2U.
- **Процессорная платформа:** AMD Opteron.
- **RAID:** 0 / 1 / 10.
- **Исполнение:** Интегрированный.
- **Питание:** 1 x 1200 Вт.

Технические параметры

- **Производитель:** SuperMicro.
- **Модель:** AS-2042G-TRF.
- **Тип товара:** Сервер.
- **Тип корпуса:** Rack 2U.
- **Платформа CPU:** AMD Opteron.
- **Поддержка RAID:** 0 / 1 / 10.
- **Исполнение:** Интегрированный.
- **Питание:** 1 x 1200 Вт.

Применение

Сервер SuperMicro AS-2042G-TRF применяют в стойках и серверных помещениях, где нужен формат 2U, поддержка RAID и использование платформы AMD Opteron. Модель подходит для размещения в составе корпоративной

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

инфраструктуры и серверных узлов, где требуется организованное хранение данных и доступ к массивам 0/1/10.

Исполнение Rack 2U удобно для систем, в которых требуется больше места для внутренних компонентов и подсистемы хранения, чем в компактных 1U-решениях. Сервер рассчитан на применение в типовых серверных сценариях с акцентом на дисковую конфигурацию и мощность питания.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin,
SuperBlade**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Сервер SuperMicro AS-2042G-TRF

Идентификаторы	
Модель	c341007
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	AS-2042G-TRF
Назначение и классификация	
Тип товара	Rack-сервер
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	Rack 2U
Процессорная подсистема	
Процессорная платформа	AMD Opteron
Питание	
Мощность БП	1 x 1200 Вт
Накопители и хранение данных	
Уровни RAID	0 / 1 / 10
Монтаж и установка	
Исполнение	Интегрированный

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Сервер SuperMicro AS-2042G-TRF



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>