

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Сервер SuperMicro SYS-5016I-NTF (SYS-5016I-NTF)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SYS-5016I-NTF

Характеристики товара

Фото SYS-5016I-NTF

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Сервер SuperMicro SYS-5016I-NTF

SuperMicro SYS-5016I-NTF - сервер в корпусе Rack 1U для построения компактных серверных конфигураций. Модель построена на платформе с сокетом LGA1156 и рассчитана на установку процессора Intel Core i3 3420. Формат 1U позволяет использовать систему в стойке, где важны плотность размещения оборудования, удобство обслуживания и предсказуемая компоновка внутренних узлов.

В конфигурации предусмотрены 6 слотов DDR3, четыре порта SATA с горячей заменой и встроенный контроллер управления IPMI. Для подключения внешних устройств и администрирования доступны VGA, а для сетевой части - два гигабитных LAN-интерфейса. Питание реализовано через блок 330 Вт, что делает платформу подходящей для серверных задач начального и среднего уровня, где важны базовая отказоустойчивость, удаленное управление и компактное размещение в стойке.

Платформа ориентирована на серверные сценарии, в которых требуется сочетание небольшого форм-фактора, достаточного объема оперативной памяти, поддержки массивов RAID 0, 1, 5, 10 и возможности использовать накопители SATA в горячей замене. Модель хорошо подходит для развертывания файловых, прикладных и вспомогательных сервисов в инфраструктуре, где ценятся стандартные серверные интерфейсы, простота интеграции и удобство обслуживания.

Ключевые особенности SYS-5016I-NTF

- **Форм-фактор:** Rack 1U.
- **Процессорная платформа:** LGA1156, Intel Core i3 3420.
- **Оперативная память:** 6 слотов DDR3.
- **Накопители:** 4 x SATA с горячей заменой.
- **Удаленное управление:** IPMI.
- **Сетевые интерфейсы:** 2 x LAN.
- **Видеоинтерфейс:** VGA.
- **Питание:** 330 Вт.
- **Поддержка RAID:** 0, 1, 5, 10.

Технические параметры

- **Корпус:** Rack 1U.
- **Сокет:** LGA1156.
- **Процессор:** Intel Core i3 3420.
- **Слоты памяти:** 6.
- **Тип памяти:** DDR3.
- **Накопители:** 4 x SATA.
- **Горячая замена:** Поддерживается.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- **RAID:** 0, 1, 5, 10.
- **LAN:** 2 порта.
- **VGA:** Есть.
- **IPMI:** Поддерживается.
- **Мощность блока питания:** 330 Вт.

Применение

Сервер подходит для размещения в стойке и может использоваться как основа для офисных, сервисных и прикладных задач, где требуется компактная платформа с поддержкой удаленного управления и несколькими сетевыми подключениями. Формат 1U удобен для серверных помещений с ограниченным пространством и высокой плотностью установки оборудования.

Поддержка RAID 0, 1, 5, 10 и подключение SATA-накопителей с горячей заменой дают возможность организовать типовую серверную подсистему хранения для файлов, служебных приложений и инфраструктурных сервисов. Наличие VGA и двух LAN-интерфейсов упрощает ввод в эксплуатацию и дальнейшее администрирование.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Сервер SuperMicro SYS-5016I-NTF

Идентификаторы	
Модель	c343974
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	SYS-5016I-NTF
Оперативная память	
Тип памяти	6 слотов DDR3
Назначение и классификация	
Тип товара	Rack-сервер
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	Rack 1U
Управление и удаленный доступ	
Управление	IPMI
Процессорная подсистема	
Процессор	Intel Core i3 3420
Сокет процессора	LGA1156
Накопители и хранение данных	
Отсеки для накопителей	4 x SATA
Уровни RAID	0, 1, 5, 10

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Питание

Мощность БП 330 Вт

Функции и возможности

Горячая замена Поддерживается

Подключение и интерфейсы

Подключение и интерфейсы 2 x LAN, VGA

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Сервер SuperMicro SYS-5016I-NTF



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>