

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Сервер SuperMicro SYS-2027R-N3RFT+ (SYS-2027R-N3RFT+)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SYS-2027R-N3RFT+

Характеристики товара

Фото SYS-2027R-N3RFT+

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Сервер SuperMicro SYS-2027R-N3RFT+

Сервер SuperMicro SYS-2027R-N3RFT+ относится к двухюнитовому корпусному исполнению и предназначен для построения серверной платформы с поддержкой двух процессоров Intel Xeon на сокетe LGA2011. Конфигурация ориентирована на установку в стойку и использование в задачах, где важны плотность размещения вычислительных ресурсов, масштабируемость по памяти и поддержка большого числа накопителей. Модель сочетает поддержку DDR3-памяти, несколько сетевых интерфейсов и серверную дисковую подсистему, что делает ее подходящей для корпоративной инфраструктуры, хранения данных, виртуализации и прикладных нагрузок, требующих устойчивой работы в круглосуточном режиме.

Для данной платформы заявлены 24 слота DDR3, что позволяет собрать емкую память для многопоточных задач и сервисов с высокой нагрузкой на оперативную память. Дисковая подсистема рассчитана на 16 накопителей формата 2.5 дюйма с интерфейсами SAS и SATA, поэтому сервер удобно использовать как основу для файловых сервисов, систем резервного копирования, программно-определяемого хранения и других сценариев, где требуется сочетание производительности и гибкости конфигурации. Наличие нескольких сетевых портов Gigabit Ethernet и двух 10-гигабитных интерфейсов расширяет возможности подключения к сети и помогает распределять трафик между сервисами и сегментами инфраструктуры.

Платформа построена на чипсете Intel C606 и комплектуется блоком питания мощностью 920 Вт. Такое сочетание параметров характерно для серверов, рассчитанных на длительную эксплуатацию в составе ИТ-инфраструктуры. Корпус формата 2U помогает рационально использовать место в стойке, а набор аппаратных возможностей делает модель универсальной базой для серверных задач, где важны совместимость с несколькими типами накопителей, поддержка двухпроцессорной конфигурации и сетевое подключение с повышенной пропускной способностью.

Ключевые особенности SYS-2027R-N3RFT+

- **Форм-фактор:** 2U.
- **Процессорная конфигурация:** 2 x LGA2011.
- **Чипсет:** Intel C606.
- **Оперативная память:** 24 слота DDR3.
- **Накопители:** 16 x 2.5" SAS, SATA.
- **Сетевые интерфейсы:** 3 x Gigabit Ethernet, 2 x 10 Gigabit Ethernet.
- **Блок питания:** 920 Вт.

Технические параметры

- **Поддержка процессоров:** Два процессора Intel Xeon в исполнении LGA2011.
- **Память:** 24 слота DDR3.
- **Дисковая подсистема:** 16 отсеков для накопителей 2.5".
- **Поддерживаемые интерфейсы накопителей:** SAS, SATA.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- **Сетевые порты:** 3 x 1000 Мбит/с, 2 x 10 000 Мбит/с.
- **Платформа:** Intel C606.

Применение

Сервер подходит для построения корпоративных сервисов, файловых хранилищ, виртуализированных сред, задач резервного копирования и инфраструктурных узлов, где требуется сочетание нескольких процессоров, большого числа модулей памяти и дисковой емкости. Конфигурация с 2U-корпусом и множеством накопителей удобна для размещения в стойках и для расширения серверной подсистемы без перехода на отдельные специализированные устройства.

Модель можно использовать как основу для серверов приложений, хранилищ данных и сетевых сервисов, если требуется поддержка нескольких скоростных сетевых подключений и гибкая настройка дисковой конфигурации под разные типы задач.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Сервер SuperMicro SYS-2027R-N3RFT+

Идентификаторы	
Модель	c381939
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	SYS-2027R-N3RFT+
Процессорная подсистема	
Чипсет	Intel C606
Сокет процессора	LGA2011
Количество сокетов CPU	2
Оперативная память	
Тип памяти	DDR3
Слоты памяти	24
Назначение и классификация	
Тип товара	Rack-сервер
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	2U
Накопители и хранение данных	
Отсеки для накопителей	16 x 2.5"
Интерфейсы накопителей	SAS, SATA

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Питание

Мощность БП 920 Вт

Сеть и интерфейсы

Сетевые интерфейсы 3 x Gigabit Ethernet, 2 x 10 Gigabit Ethernet

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Сервер SuperMicro SYS-2027R-N3RFT+



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>