

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Сервер SuperMicro SSG-2026T-DE2R24L (SSG-2026T-DE2R24L)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SSG-2026T-DE2R24L

Характеристики товара

Фото SSG-2026T-DE2R24L

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Сервер SuperMicro SSG-2026T-DE2R24L

Сервер SuperMicro SSG-2026T-DE2R24L выполнен в формате 2U и ориентирован на построение серверной системы в стойке. Это корпусное серверное решение в черном исполнении, предназначенное для размещения оборудования в стандартной гаск-инфраструктуре. Модель подходит для задач, где требуется компактный серверный форм-фактор и аккуратная интеграция в стойку, а также контроль над объемом занимаемого пространства. В составе карточки зафиксирован форм-фактор Rack 2U, что подтверждает назначение устройства для монтажа в серверный шкаф или стойку.

Модель SSG-2026T-DE2R24L относится к линейке SuperMicro и используется как основа для серверных конфигураций, в которых важны стойковое исполнение и предсказуемые габариты корпуса. Для серверов этого класса ключевыми остаются совместимость со стойкой, удобство компоновки внутренних узлов и возможность размещения платформы в инфраструктуре дата-центра или серверной комнаты. Черное исполнение корпуса дополняет стандартный профессиональный внешний вид серверного оборудования.

Такой сервер подходит для инсталляций, где требуется гаск-монтаж формата 2U и использование серверной платформы в составе стойки. Модель удобно рассматривать как основу для корпоративных и инфраструктурных решений, поскольку ее форм-фактор ориентирован именно на серверное размещение, а не на настольную эксплуатацию. Важным признаком остается обозначение SSG-2026T-DE2R24L, которое указывает на конкретную модификацию серверной системы SuperMicro.

Ключевые особенности SSG-2026T-DE2R24L

- **Тип товара:** сервер.
- **Модель:** SSG-2026T-DE2R24L.
- **Форм-фактор:** Rack 2U.
- **Исполнение корпуса:** Черный.
- **Назначение:** стойковая серверная система.

Технические параметры

- **Модель:** SSG-2026T-DE2R24L.
- **Форм-фактор корпуса:** Rack 2U.
- **Исполнение:** Черный.
- **Объем:** не указан.

Применение

Сервер используют в стойковых системах, где требуется компактное 2U-исполнение и размещение оборудования в серверном шкафу. Он подходит для инфраструктуры, в которой важно рационально использовать высоту стойки и

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

сохранять типовое серверное размещение.

Модель уместна для корпоративных и центров обработки данных, а также для серверных комнат, где оборудование устанавливается в rack-формате. Благодаря стойковому исполнению сервер можно применять как часть общей серверной платформы, ориентированной на установку в стандартизированную инфраструктуру.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Сервер SuperMicro SSG-2026T-DE2R24L

Назначение и классификация	
Назначение	Стойковая серверная система
Тип товара	Сервер хранения
Идентификаторы	
Модель	c424351
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	SSG-2026T-DE2R24L
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	Rack 2U
Монтаж и установка	
Исполнение корпуса	Черный

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Сервер SuperMicro SSG-2026T-DE2R24L



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>