

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Техническое описание и характеристики Сервер SuperMicro SSG-6038R-E1CR16L (SSG-6038R-E1CR16L)



**Получить коммерческое предложение**

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание SSG-6038R-E1CR16L

---

Характеристики товара

---

Фото SSG-6038R-E1CR16L

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

### Описание Сервер SuperMicro SSG-6038R-E1CR16L

SuperMicro SSG-6038R-E1CR16L - серверная платформа в исполнении Rack 3U для построения хранилищ и вычислительных систем на базе двухпроцессорной архитектуры. Модель комплектуется платой Super X10DRH-iT, поддерживает процессоры Intel Xeon E5-2600 v3 и v4 для сокета LGA2011-3 и ориентирована на задачи, где требуется высокая плотность дисковой подсистемы, расширение через PCI Express и удаленное администрирование. Конфигурация платформы сочетает серверный корпус 3U, мощную систему питания и расширенные возможности подключения накопителей, что делает ее подходящей для рабочих нагрузок, связанных с хранением данных, виртуализацией и серверной инфраструктурой.

Платформа оснащена 16 отсеками 3.5" hot-swap для SAS3/SATA3 накопителей и двумя дополнительными 2.5" hot-swap SATA отсеками сзади. Встроенная дисковая подсистема использует контроллер Broadcom 3008 в режиме IT, а чипсет Intel C612 и два сетевых порта 10GBase-T с контроллером Intel X540 обеспечивают современную основу для высокоскоростной работы в серверной среде. Наличие IPMI 2.0, KVM over LAN и Media over LAN упрощает удаленное управление, а слотная конфигурация с PCI-E 3.0 x16 и тремя PCI-E 3.0 x8 позволяет подключать дополнительные адаптеры и контроллеры.

Для охлаждения предусмотрены два задних горячезаменяемых вентилятора 80 мм, а питание обеспечивается двумя резервируемыми блоками по 920 Вт с Platinum-эффективностью. Такое сочетание характеристик важно для систем, где требуется поддержка большого числа дисков, устойчивое питание и удобное обслуживание. Сервер SSG-6038R-E1CR16L остается удобной основой для построения производительных серверных узлов, если нужна готовая 3U-платформа с широкими возможностями расширения и дисковой емкости.

Модель подходит для дата-центров, корпоративных серверных, систем хранения и прикладных решений, где важны горячая замена накопителей, удаленный доступ к управлению, сетевые интерфейсы 10 Gigabit Ethernet и возможность установки нескольких карт расширения. Архитектура платформы рассчитана на совместимую серверную эксплуатацию и поддерживает удобное сервисное обслуживание.

### Ключевые особенности SSG-6038R-E1CR16L

- **Форм-фактор:** Rack 3U.
- **Платформа:** Super X10DRH-iT.
- **Процессоры:** 2 x Intel Xeon E5-2600 v3/v4, LGA2011-3.
- **Чипсет:** Intel C612.
- **Память:** до 2 ТБ ECC 3DS LRDIMM, до 512 ГБ ECC RDIMM.
- **Накопители:** 16 x 3.5" SAS3/SATA3 + 2 x 2.5" SATA.
- **Сеть:** 2 x 10GBase-T.
- **Удаленное управление:** IPMI 2.0, KVM over LAN, Media over LAN.
- **Охлаждение:** 2 x 80 мм hot-swap вентиляторы.
- **Питание:** 2 x 920 Вт, резервируемые блоки питания.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

### Технические параметры

---

- **Тип изделия:** сервер.
- **Исполнение:** Rack 3U.
- **Платформа:** Super X10DRH-iT.
- **Процессоры:** 2 x Intel Xeon E5-2600 v3/v4.
- **Сокет:** LGA2011-3.
- **Чипсет:** Intel C612.
- **Слоты расширения:** 1 x PCI-E 3.0 x16, 3 x PCI-E 3.0 x8.
- **Дисковые отсеки:** 16 x 3.5" hot-swap, 2 x 2.5" hot-swap.
- **Интерфейсы накопителей:** SAS3, SATA3.
- **Сетевые интерфейсы:** 2 x 10GBase-T LAN.
- **Управление:** IPMI 2.0, KVM over LAN, Media over LAN.
- **Охлаждение:** 2 x 80 мм hot-swap вентиляторы.
- **Питание:** 2 x 920 Вт.

### Применение

---

SSG-6038R-E1CR16L подходит для серверных задач, где требуется высокая плотность дисков, быстрые сетевые подключения и возможность удаленного администрирования. Платформа удобна для систем хранения данных, виртуализации, корпоративных сервисов и прикладных серверов, рассчитанных на продолжительную эксплуатацию в стойке.

Модель полезна в инфраструктуре, где нужны горячая замена накопителей, резервируемое питание и несколько слотов расширения для контроллеров, сетевых карт и других адаптеров. Форм-фактор 3U позволяет разместить сервер в стандартной стойке с сохранением удобства обслуживания.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Характеристики Сервер SuperMicro SSG-6038R-E1CR16L

<b>Назначение и классификация</b>	
Платформа	Super X10DRH-iT
Тип товара	Сервер хранения
<b>Сеть и интерфейсы</b>	
Сетевые интерфейсы	2 x 10GBase-T LAN
<b>Идентификаторы</b>	
Артикул производителя	SSG-6038R-E1CR16L
Модель	c504102
Бренд	Supermicro
<b>Охлаждение и вентиляция</b>	
Охлаждение	2 x 80 мм hot-swap вентиляторы
<b>Накопители и хранение данных</b>	
Интерфейсы накопителей	SAS3, SATA3
Дисковые отсеки	16 x 3.5" hot-swap, 2 x 2.5" hot-swap
<b>Питание</b>	
Мощность БП	2 x 920 Вт, резервируемые блоки питания
<b>Процессорная подсистема</b>	
Сокет процессора	LGA2011-3

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Поддерживаемые процессоры	2 x Intel Xeon E5-2600 v3/v4
Чипсет	Intel C612
<b>Оперативная память</b>	
Поддержка памяти	До 2 ТБ ECC 3DS LRDIMM, до 512 ГБ ECC RDIMM
<b>Управление и удаленный доступ</b>	
Удаленное управление	IPMI 2.0, KVM over LAN, Media over LAN
<b>Слоты расширения и шины</b>	
Слоты расширения	1 x PCIe 3.0 x 16, 3 x PCIe 3.0 x 8
<b>Размеры и физические параметры</b>	
Форм-фактор	Rack 3U

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Фото Сервер SuperMicro SSG-6038R-E1CR16L

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>