

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Сервер SuperMicro AS-4124GS-TNR (AS-4124GS-TNR)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание AS-4124GS-TNR

Характеристики товара

Фото AS-4124GS-TNR

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Сервер SuperMicro AS-4124GS-TNR

SuperMicro AS-4124GS-TNR - серверная платформа формата 4U, ориентированная на вычислительные задачи высокой плотности и расширяемую инфраструктуру. Модель построена на двух сокетах SP3 и поддерживает процессоры с TDP до 208 Вт. Это делает платформу подходящей для серверных конфигураций, где требуется сочетание высокой вычислительной емкости, большого объема памяти и развитой подсистемы расширения. Сервер рассчитан на эксплуатацию в стойке и может использоваться как основа для корпоративных вычислительных систем, виртуализации, специализированных сервисов и GPU-нагрузок.

Платформа оснащена 32 слотами DDR4, 24 отсеками 2.5" Hot-swap, интерфейсом SATA3 6 Гбит/с и девятью слотами PCI-E 4.0 x16. Для подключения сетевой инфраструктуры предусмотрены 2 порта 1GbE LAN и отдельный RJ45 IPMI, а также 2 порта USB 3.0, видеоразъем VGA и последовательный порт COM. Два блока питания по 2000 Вт обеспечивают серверной системе запас мощности для конфигураций с большим количеством модулей расширения и накопителей.

Модель AS-4124GS-TNR подходит для инфраструктуры, где важны масштабирование, удаленное администрирование и удобство интеграции в серверную стойку. Наличие IPMI, нескольких слотов расширения и большого количества отсеков под накопители позволяет использовать сервер как универсальную базу под ресурсоемкие вычисления и прикладные серверные сценарии. Это сервер формата 4U, рассчитанный на долговременную работу в профессиональной среде.

Ключевые особенности AS-4124GS-TNR

- **Форм-фактор:** 4U.
- **Процессорный разъем:** 2 x SP3.
- **Поддержка процессоров:** TDP до 208 Вт.
- **Память:** 32 слота DDR4.
- **Накопители:** 24 x 2.5" Hot-swap SATA3 6 Гбит/с.
- **Слоты расширения:** 9 x PCI-E 4.0 x16.
- **Сеть:** 2 x 1GbE LAN и 1 x RJ45 IPMI.
- **Интерфейсы:** 2 x USB 3.0, VGA, COM.
- **Питание:** 2 x 2000 Вт.

Технические параметры

- **Корпус:** 4U.
- **Сокеты:** 2 x SP3.
- **Допустимый TDP процессоров:** до 208 Вт.
- **Слоты памяти:** 32 x DDR4.
- **Отсеки для накопителей:** 24 x 2.5" Hot-swap.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- **Интерфейс накопителей:** SATA3 6 Гбит/с.
- **Слоты расширения:** 9 x PCI-E 4.0 x16.
- **Сетевые порты:** 2 x 1GbE LAN.
- **Порт управления:** RJ45 IPMI.
- **Порты ввода-вывода:** 2 x USB 3.0, VGA, COM.
- **Блоки питания:** 2 x 2000 Вт.

Применение

Сервер используется в стойках для построения вычислительных платформ, виртуализационных сред, инфраструктуры хранения и специализированных серверных сервисов. Большой объем памяти, множество дисковых отсеков и слотов расширения позволяют конфигурировать систему под ресурсоемкие задачи и различные сценарии наращивания производительности.

Модель подходит для серверных помещений и дата-центров, где требуется круглосуточная работа, удаленное администрирование через IPMI и гибкость по подключению периферии и дополнительных адаптеров. Платформа может служить базой для GPU-ориентированных конфигураций и других нагрузок, требующих развитой серверной архитектуры.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Сервер SuperMicro AS-4124GS-TNR

Идентификаторы	
Модель	c732746
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	AS-4124GS-TNR
Оперативная память	
Тип памяти	32 слота DDR4
Назначение и классификация	
Тип товара	Сервер
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	4U
Слоты расширения и шины	
Слоты расширения	9 x PCIe 4.0 x 16
Управление и удаленный доступ	
Управление	1 x RJ-45 IPMI
Накопители и хранение данных	
Отсеки для накопителей	24 x 2.5" Hot-swap SATA3 6 Гбит/с
Процессорная подсистема	
TDP процессоров	До 208 Вт

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Процессорные сокеты	2 x SP3
---------------------	---------

Питание

Мощность БП	2 x 2000 Вт
-------------	-------------

Подключение и интерфейсы

Интерфейсы	2 x USB 3.0, VGA, COM
------------	-----------------------

Сеть и интерфейсы

Сетевые интерфейсы	2 x 1 Гбит/с LAN
--------------------	------------------

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Сервер SuperMicro AS-4124GS-TNR



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>