

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Серверная платформа SuperMicro AS-2125HS-TNR_empty (AS-2125HS-TNR_empty)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание AS-2125HS-TNR_empty

Характеристики товара

Фото AS-2125HS-TNR_empty

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Серверная платформа SuperMicro AS-2125HS-TNR_empty

SuperMicro AS-2125HS-TNR_empty - серверная платформа формата 2U для сборки системы на базе процессоров AMD EPYC 9004. Модель рассчитана на установку двух процессоров, поддерживает до 24 модулей памяти и ориентирована на высокоплотные серверные конфигурации, в которых важны расширяемость по накопителям, сетевые интерфейсы и запас по питанию.

Конфигурация платформы предусматривает TDP процессоров до 290 Вт, отсутствие предустановленных CPU и модулей DIMM, а также поддержку 24 накопителей NVMe с опциональной возможностью использования SATA или SAS. Это делает шасси удобной основой для серверов хранения, виртуализации и вычислительных задач, где требуется большое количество быстрых накопителей и устойчивое серверное питание.

В составе платформы предусмотрены два сетевых порта 10GBase-T и два блока питания мощностью 1600 Вт во второй конфигурации. Маркировка AS-2125HS-TNR_empty указывает на платформенное исполнение без процессоров и памяти, которое предназначено для дальнейшей комплектации под конкретные требования проекта.

Ключевые особенности AS-2125HS-TNR_empty

- **Форм-фактор:** 2U.
- **Процессоры:** AMD EPYC 9004, 2 процессора.
- **TDP:** до 290 Вт.
- **Оперативная память:** до 24 модулей DIMM, без предустановленных модулей.
- **Накопители:** 24 x NVMe, поддержка SATA/SAS опционально.
- **Сеть:** 2 x 10GBase-T.
- **Питание:** 2 x 1600 Вт.
- **Исполнение:** без CPU и без DIMM.

Технические параметры

- **Форм-фактор:** 2U.
- **Максимальный TDP процессоров:** 290 Вт.
- **Предустановленные процессоры:** Нет.
- **Предустановленная память:** Нет.

Процессорная подсистема

- **Процессоры:** AMD EPYC 9004.
- **Количество процессоров:** 2.

Оперативная память

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- Количество модулей памяти: до 24 DIMM.
- Комплектация памятью: Без модулей DIMM.

Накопители и хранение данных

- Накопители: 24 x NVMe.
- Поддержка интерфейсов накопителей: SATA/SAS опционально.

Подключение и интерфейсы

- Сетевые порты: 2 x 10GBase-T.

Питание

- Блоки питания: 2 x 1600 Вт.

Комплектация

- Состав поставки: Серверная платформа без процессоров и модулей памяти.

Применение

Платформа предназначена для построения серверов хранения данных, виртуализации и вычислительных узлов, где требуется высокий объем дисковой подсистемы и поддержка процессоров AMD EPYC 9004. Формат 2U подходит для размещения в серверных стойках и построения плотных конфигураций.

Исполнение без CPU и без DIMM позволяет собрать систему под конкретные требования проекта, выбрать нужную конфигурацию памяти и накопителей, а также адаптировать платформу под сетевую и энергетическую нагрузку. Поддержка 24 NVMe-накопителей делает ее ориентированной на быстрые серверные сценарии с большим числом дисков.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Серверная платформа SuperMicro AS-2125HS-TNR_empty

Идентификаторы	
Модель	c768900
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	AS-2125HS-TNR_empty
Оперативная память	
Тип памяти	До 24 DIMM
Предустановленная память	Нет
Назначение и классификация	
Тип товара	Серверная платформа
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	2U
Комплектация	
Комплект поставки	Без процессоров и модулей памяти
Процессорная подсистема	
Поддерживаемые процессоры	AMD EPYC 9004
TDP процессоров	До 290 Вт
Количество сокетов CPU	2
Накопители и хранение данных	

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Отсеки для накопителей 24 x NVMe

Интерфейсы накопителей SATA/SAS опционально

Питание

Мощность БП 2 x 1600 Вт

Монтаж и установка

Исполнение Без CPU и без DIMM

Сеть и интерфейсы

Сетевые интерфейсы 2 x 10GBase-T

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Серверная платформа SuperMicro AS-2125HS-TNR_empty



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>