

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Корпус серверный 2U Supermicro CSE-826BE1C-R741JBOD (CSE-826BE1C-R741JBOD)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание CSE-826BE1C-R741JBOD

Характеристики товара

Фото CSE-826BE1C-R741JBOD

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Корпус серверный 2U Supermicro CSE-826BE1C-R741JBOD

Серверный корпус Supermicro CSE-826BE1C-R741JBOD выполнен в формате 2U и предназначен для сборки и размещения серверной системы в стойке. Модель относится к линейке серверных шасси Supermicro и рассчитана на установку совместимых компонентов для серверного применения. Черное исполнение подходит для стандартной серверной инфраструктуры, где важны аккуратная компоновка, удобство монтажа и совместимость с типовыми стойками и внутренними узлами.

Корпус рассчитан на использование в серверных конфигурациях, где требуется надежное размещение аппаратной части в компактном форм-факторе 2U. Габариты 876 × 678 × 290 мм определяют его установочные размеры и помогают заранее оценить место под шасси в стойке или шкафу. Такая конфигурация позволяет применять корпус как основу для серверной платформы, в которой важны единое конструктивное исполнение, совместимость с внутренними модулями и удобная интеграция в корпоративную инфраструктуру.

Модель CSE-826BE1C-R741JBOD подходит для задач, связанных с построением серверных узлов, где требуется корпусное решение для дальнейшей комплектации оборудованием. Шасси используется как физическая база для размещения серверных компонентов, а его форм-фактор и размеры упрощают планирование монтажа. Конструктивное исполнение ориентировано на серверную эксплуатацию и поддерживает аккуратную установку в телекоммуникационном и дата-центровом окружении.

Ключевые особенности CSE-826BE1C-R741JBOD

- **Форм-фактор:** 2U.
- **Назначение:** Для сервера.
- **Цвет:** Черный.
- **Габариты:** 876 × 678 × 290 мм.
- **Модель:** CSE-826BE1C-R741JBOD.

Технические параметры

- **Тип товара:** Серверный корпус.
- **Исполнение:** Стойка, 2U.
- **Назначение:** Для серверных систем.
- **Цвет корпуса:** Черный.

Размеры и физические параметры

- **Длина:** 876 мм.
- **Ширина:** 678 мм.
- **Высота:** 290 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Применение

Корпус применяется при сборке серверов и серверных узлов, размещаемых в стойках и шкафах. Он подходит для инфраструктуры, где требуется форм-фактор 2U и компактное размещение аппаратных компонентов в составе серверной платформы.

Шасси используют как основу для интеграции совместимых внутренних компонентов, когда важны единое конструктивное исполнение, удобство установки и размещение оборудования в организованной серверной среде. Черное исполнение делает корпус универсальным с точки зрения визуального оформления серверного помещения.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Корпус серверный 2U Supermicro CSE-826BE1C-R741JBOD

Цвет и внешний вид	
Цвет	Черный
Идентификаторы	
Модель	CSE-826BE1C-R741JBOD
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	CSE-826BE1C-R741JBOD
Размеры и физические параметры	
Длина	876 мм
Форм-фактор	2U
Высота	290 мм
Ширина	678 мм
Назначение и классификация	
Тип товара	JBOD-шасси

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Корпус серверный 2U Supermicro CSE-826BE1C-R741JBOD



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>