

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Серверный корпус 2U Supermicro SC826BE1C-R920LPB (CSE-826BE1C-R920LPB)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание CSE-826BE1C-R920LPB

Характеристики товара

Фото CSE-826BE1C-R920LPB

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Серверный корпус 2U Supermicro SC826BE1C-R920LPB

Supermicro SC826BE1C-R920LPB представляет собой серверный корпус формата 2U для построения серверных систем на базе платформ с однопроцессорной или двухпроцессорной конфигурацией Intel и AMD. Корпус рассчитан на установку материнских плат типоразмера ATX 12" x 10", E-ATX 12" x 13", EE-ATX 13" x 13.68", а также поддерживает ATX 12" x 13" при установленной задней опции для 2.5" накопителей. Модель ориентирована на серверные и инфраструктурные решения, где важны плотность размещения, возможность горячей замены накопителей и удобство обслуживания.

Функциональные возможности CSE-826BE1C-R920LPB

Корпус поддерживает 12 отсеков для 3.5" SAS/SATA накопителей с горячей заменой и SES3, а также допускает установку дополнительной корзины на 2 x 2.5" hot-swap накопителя. Используется 12-портовая backplane 2U SAS3 12Gbps single-expander, рассчитанная на работу с до 12 накопителями 3.5" SAS3/SATA3 HDD/SSD. В составе предусмотрены 7 низкопрофильных слотов расширения, система из 3 высокопроизводительных PWM-вентиляторов 8 см, а также резервируемый блок питания 920 Вт уровня Platinum с поддержкой PMBus. На фронтальной панели предусмотрены кнопки включения и перезагрузки, индикаторы питания, активности дисков, сетевой активности, UID и состояния вентиляторов/перегрева.

Технические особенности

- Форм-фактор: 2U.
- Совместимость по материнским платам: ATX 12" x 10", E-ATX 12" x 13", EE-ATX 13" x 13.68".
- Поддержка процессоров: Single и Dual Intel® и AMD processors.
- Отсеки для дисков: 12 x 3.5" hot-swap SAS/SATA drive bay с SES3.
- Дополнительный отсек: опционально 2 x 2.5" hot-swap drive bay.
- Backplane: 12-port 2U SAS3 12Gbps single-expander backplane.
- Слоты расширения: 7 x low-profile expansion slot(s).
- Охлаждение: 3 x 8 cm high-performance PWM fan(s).
- Мониторинг: chassis intrusion switch.
- Цвет корпуса: black.
- Габариты корпуса: высота 3.5" (89 mm), ширина 17.2" (437 mm), глубина 25.5" (647 mm).
- Вес нетто: 40 lbs (18.14 kg).
- Вес брутто: 55 lbs (24.95 kg).
- Размеры упаковки: 26.7" (678 mm) x 11.4" (290 mm) x 34.5" (876 mm).
- Блок питания: 1U 920W Redundant Platinum Super Quiet power supply W/PMBus.
- КПД блока питания: 94%.
- Входное напряжение: 100 - 240Vac.
- Частота входного питания: 50-60Hz.
- Выход +12V: Max 75A / Min 1A (100Vac - 240Vac).

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- Выход +5Vsb: Max 4A / Min 0A.
- Условия эксплуатации: 5°C - 35°C, влажность 8% - 90% без конденсации.
- Условия хранения: -40°C - 70°C, влажность 5% - 95% без конденсации.

Применение

Корпус подходит для построения серверов общего назначения, систем хранения данных и серверных платформ с акцентом на массовое размещение 3.5" SAS/SATA накопителей, горячую замену дисков и удобную интеграцию в стойку. Он может использоваться в инфраструктурных решениях, где требуется резервируемое питание, эффективное охлаждение и поддержка нескольких типов материнских плат в пределах 2U-шасси.

Совместимость

- Поддерживаются платформы на базе Intel® и AMD processors.
- Совместим с материнскими платами ATX, E-ATX и EE-ATX в указанных размерах.
- Поддерживается установка до 12 накопителей 3.5" SAS3/SATA3 HDD/SSD.
- Опционально доступна задняя установка 2 x 2.5" hot-swap накопителей.

Монтаж и эксплуатация

- Корпус рассчитан на установку в 2U стойку.
- Наличие low-profile слотов расширения упрощает сборку серверной конфигурации.
- Фронтальные кнопки включения и сброса упрощают обслуживание.
- Индикаторы UID, активности дисков и сетевой активности помогают при эксплуатации и диагностике.
- Chassis intrusion switch фиксирует факт вскрытия корпуса.

Комплектация

- Базовый корпус Supermicro SC826BE1C-R920LPB.
- Предустановленный резервируемый блок питания 920 Вт уровня Platinum.
- Система охлаждения с 3 x 8 см PWM вентиляторами.
- 12-отсечная корзина для 3.5" накопителей и 12-port SAS3 backplane.

Логистические данные

- Вес нетто: 18.14 kg.
- Вес брутто: 24.95 kg.
- Размер упаковки: 678 x 290 x 876 mm.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Упаковка и маркировка

- Цвет исполнения: black.
- Маркировка SKU: CSE-826BE1C-R920LPB.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Серверный корпус 2U Supermicro SC826BE1C-R920LPB

Идентификаторы	
Модель	CSE-826BE1C-R920LPB
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	CSE-826BE1C-R920LPB
SKU	CSE-826BE1C-R920LPB
Назначение и классификация	
Тип товара	Серверный корпус
Слоты расширения и шины	
Слоты расширения	7 x low-profile expansion slot(s)
Условия эксплуатации	
Рабочая температура	5% - 95% (non-condensing)
Размеры и физические параметры	
Высота	26.7" (678 мм) x 11.4" (290 мм) x 34.5" (876 мм)
Накопители и хранение данных	
Отсеки для накопителей	12-Port 2U SAS3 12 Гбит/с single-expander backplane
Охлаждение и вентиляция	
Охлаждение	3 x 8 см high-performance PWM fan(s)
Питание	

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Конфигурация БП

Max: 4 A / Min: 0 A

Мониторинг и индикация

Мониторинг

Chassis intrusion switch

Процессорная подсистема

Совместимость с процессорами

ATX 12" x 10", E-ATX 12" x 13", EE-ATX 13" x 13.68"

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Серверный корпус 2U Supermicro SC826BE1C-R920LPB



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>