

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Кулер Supermicro FAN-0065L4 (FAN-0065L4)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание FAN-0065L4

Характеристики товара

Фото FAN-0065L4

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Кулер Supermicro FAN-0065L4

Supermicro FAN-0065L4 - серверный вентилятор формата 40 x 40 x 28 мм для установки в совместимые системы охлаждения. Модель рассчитана на работу от 12 В и подключается через 4-pin разъем питания. Вентилятор относится к высокооборотистому классу: частота вращения достигает 13K RPM, что важно для задач, где требуется интенсивный воздушный поток при компактных размерах. Черное исполнение и формат Retail делают товар удобным для подбора в серверные конфигурации и сервисные замены.

Модель применима там, где требуется небольшой вентилятор с высокой производительностью и поддержкой PWM-управления. Для таких решений важны не только габариты, но и параметры воздушного потока, статического давления, уровень шума и электрические характеристики. У FAN-0065L4 эти параметры подобраны для серверного охлаждения: заявлены 23.1 CFM воздушного потока, 27.2 Па статического давления и уровень шума 52.5 dBA. В комплекте поставляется один вентилятор. Конструкция с 4-pin подключением позволяет использовать управление скоростью через PWM, а типоразмер 40 x 40 x 28 мм помогает применять вентилятор в компактных корпусах и узлах с ограниченным местом для монтажа.

Товар предназначен для серверных систем Supermicro и совместимых узлов охлаждения, где требуется заменить штатный вентилятор или собрать конфигурацию с нужными параметрами по размеру и производительности. Модельный индекс FAN-0065L4 сохраняется в маркировке, а человекочитаемая форма UPC согласована с этим обозначением. Черный корпус и компактное исполнение дополняют технический профиль изделия, не меняя его назначения как серверного вентилятора.

Ключевые особенности FAN-0065L4

- **Тип вентилятора:** Серверный кулер.
- **Размер:** 40 x 40 x 28 мм.
- **Питание:** 12 В.
- **Подключение:** 4-pin.
- **Частота вращения:** 13K RPM.
- **Воздушный поток:** 23.1 CFM.
- **Статическое давление:** 27.2 Па.
- **Уровень шума:** 52.5 dBA.
- **Количество в комплекте:** 1 шт.
- **Цвет:** Черный.
- **Исполнение:** Retail.
- **Состояние пайки:** PB Free.

Технические параметры

- **Номинальное напряжение:** 12 В.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- **Максимальный ток:** 0.45 A.
- **Тип разъема питания:** 4 pin.
- **Размер вентилятора:** 40 x 40 мм.
- **Толщина вентилятора:** 28 мм.

Эксплуатационные параметры

- **Максимальное статическое давление:** 27.2 Па.
- **Воздушный поток:** 23.1 CFM.
- **Уровень шума:** 52.5 dBA.
- **Скорость вращения:** 13K RPM.

Комплектация

- **Состав поставки:** 1 вентилятор.

Применение

Кулер используется в серверных системах и узлах охлаждения, где требуется компактный вентилятор с высоким числом оборотов и поддержкой PWM-управления. Формат 40 x 40 x 28 мм подходит для небольших посадочных мест и компактных внутренних компоновок.

Модель уместна для замены штатного вентилятора в совместимых серверах и для обслуживания систем, где важны стабильный воздушный поток, статическое давление и 4-pin подключение. Черное исполнение и типоразмер делают изделие практичным компонентом для серверной сборки и ремонта.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Кулер Supermicro FAN-0065L4

Подключение и интерфейсы

Тип разъёма питания 4 pin

Охлаждение и вентиляция

Толщина вентилятора 28 мм

Количество вентиляторов в комплекте 1

Скорость вращения 13K RPM

Уровень шума 52.5 дБА

Размер вентилятора 40 x 40 мм

Процессорная подсистема

Воздушный поток 23.1 CFM

Идентификаторы

Артикул производителя FAN-0065L4

Бренд Supermicro

Модель FAN-0065L4

Функции и возможности

Состояние пайки PB Free

Максимальное статическое давление 27.2 Па

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Цвет и внешний вид

Цвет Черный

Монтаж и установка

Исполнение Retail

Питание

Входное напряжение 12 В

Максимальный ток 0.45 А

Назначение и классификация

Тип товара Серверный вентилятор

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Кулер Supermicro FAN-0065L4



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>