

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Вентилятор Supermicro FAN-0156L4 (FAN-0156L4)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание FAN-0156L4

Характеристики товара

Фото FAN-0156L4

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Вентилятор Supermicro FAN-0156L4

Вентилятор Supermicro FAN-0156L4 - серверный модуль охлаждения формата 40 x 40 x 56 мм, рассчитанный на использование в совместимых серверных системах. Модель относится к серии высокоскоростных вентиляторов для внутреннего охлаждения оборудования и предназначена для установки в узлы, где требуется компактное исполнение и интенсивный обдув. Конструкция с противоположным вращением лопастей повышает эффективность формирования воздушного потока в серверном корпусе.

Для FAN-0156L4 заявлен диапазон скорости 13K - 11K RPM, то есть от 13000 до 11000 об/мин, четырехконтактное подключение 4 pin и максимальный ток 0.78 А. В техническом описании также указана совместимость с требованиями RoHS и REACH. Такой набор параметров делает изделие уместным для серверного охлаждения, где важны размер, электрические характеристики и соответствие эксплуатационным ограничениям. В комплект входит один вентилятор.

Модель может использоваться как сменный элемент в серверных платформах Supermicro, когда требуется заменить штатный вентилятор или восстановить работу системы охлаждения без изменения посадочного формата. Компактные размеры 40 x 40 x 56 мм и высокая скорость вращения позволяют применять вентилятор в плотных компоновках серверного оборудования, где нагрузка на охлаждение обычно повышена.

Ключевые особенности FAN-0156L4

- **Размер вентилятора:** 40 x 40 мм.
- **Толщина:** 56 мм.
- **Диапазон скорости вращения:** 13K - 11K RPM.
- **Исполнение:** вентилятор с противоположным вращением.
- **Соответствие:** RoHS, REACH.
- **Подключение:** 4 pin.
- **Максимальный ток:** 0.78 А.
- **Количество в комплекте:** 1 шт.

Технические параметры

- **Тип изделия:** серверный вентилятор.
- **Модель:** FAN-0156L4.
- **Бренд:** Supermicro.
- **Разъем питания:** 4 pin.
- **Максимальный ток:** 0.78 А.

Размеры и физические параметры

- **Размер вентилятора:** 40 x 40 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- Толщина вентилятора: 56 мм.

Сертификация и стандарты

- Соответствие требованиям: RoHS, REACH.

Комплектация

- Состав поставки: 1 вентилятор.

Применение

Вентилятор используется в серверных системах Supermicro для организации внутреннего охлаждения и поддержания воздушного потока в плотных компоновках оборудования. Он подходит для совместимых шасси и модулей, где требуется компактный размер 40 x 40 x 56 мм и четырехконтактное подключение.

Модель применяется при обслуживании серверной платформы, замене штатного вентилятора и восстановлении штатного охлаждения. Исполнение с противоположным вращением лопастей рассчитано на формирование направленного потока воздуха в системах с повышенными требованиями к отводу тепла.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Вентилятор Supermicro FAN-0156L4

Идентификаторы	
Модель	FAN-0156L4
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	FAN-0156L4
Питание	
Максимальный ток	0.78 A
Назначение и классификация	
Тип товара	Серверный вентилятор
Комплектация	
Количество в комплекте	1
Подключение и интерфейсы	
Разъем вентилятора	4 pin
Монтаж и установка	
Исполнение	Вентилятор с противоположным вращением
Сертификация и стандарты	
Соответствие требованиям	RoHS, REACH
Охлаждение и вентиляция	
Размер вентилятора	40 x 40 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Скорость вращения 13K - 11K RPM

Толщина вентилятора 56 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Вентилятор Supermicro FAN-0156L4



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>