

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Контроллер Supermicro AOC-S2308L-L8E (AOC-S2308L-L8E)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание AOC-S2308L-L8E

Характеристики товара

Фото AOC-S2308L-L8E

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Контроллер Supermicro AOC-S2308L-L8E

Supermicro AOC-S2308L-L8E — серверный HBA-контроллер на базе интерфейса PCI Express 3.0 x8, предназначенный для подключения внутренних SAS и SATA накопителей в совместимых серверных системах. Карта относится к низкопрофильным решениям для серверного хранения и рассчитана на работу с восемью внутренними портами, что делает ее удобной основой для построения дисковых подсистем в корпусах и серверах, где требуется плотное подключение накопителей и предсказуемая совместимость с серверной инфраструктурой. В каталожной записи сохраняется точный артикул AOC-S2308L-L8E без сокращений и подмены на похожие версии.

Модель использует режим HBA и ориентирована на внутреннее подключение накопителей через SAS2 / SATA3. Для этой платы важны низкопрофильное исполнение и интерфейс PCI-E Gen3, поскольку именно они определяют физическую совместимость с серверными корпусами и пропускную способность подключения. Карта подходит для серверных платформ, в которых нужно организовать несколько линий подключения дисков без перехода к внешним контроллерам или более сложным RAID-решениям. Обозначение AOC-S2308L-L8E совпадает с серийным кодом платы и служит основным идентификатором товара.

Для этой модели также характерны сведения о портовой карте и поддержке IT-режима. Контроллер не поддерживает IR mode, а портовое отображение для AOC-S2308L-L8E совпадает с AOC-S2308L-L8i и соответствует схеме 3-2-1-0-7-6-5-4. Эти особенности полезны при использовании платы в серверной сборке и при планировании подключения накопителей.

Ключевые особенности AOC-S2308L-L8E

- **Интерфейс:** PCI Express 3.0 x8.
- **Тип устройства:** HBA-контроллер.
- **Порты:** 8 внутренних SAS / SATA.
- **Режим работы:** IT mode.
- **Исполнение:** низкопрофильное.
- **Подключение накопителей:** SAS2 / SATA3.
- **Портовое отображение:** 3-2-1-0-7-6-5-4.
- **Совместимость по режимам:** IR mode не поддерживается.

Технические параметры

- **Модель:** AOC-S2308L-L8E.
- **Чипсет:** LSI SAS 2308.
- **Линия PCIe:** Gen 3 x8.
- **Количество портов:** 8.
- **Тип подключения:** внутренние накопители.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Подключение и интерфейсы

- **Интерфейс шины:** PCI Express 3.0 x8.
- **Накопители:** SAS / SATA.
- **Режим доступа:** IT.

Совместимость

- **Тип систем:** совместимые серверные платформы Supermicro.
- **Исполнение корпуса:** низкий профиль слота.

Применение

Контроллер Supermicro AOC-S2308L-L8E применяют для подключения внутренних дисков в серверных системах, где нужны восемь портов и интерфейс PCI Express 3.0 x8. Карта подходит для построения дисковых массивов, серверных хранилищ и рабочих конфигураций, в которых требуется организовать подключение SAS и SATA накопителей через HBA-решение.

Низкопрофильное исполнение упрощает установку в серверные корпуса с ограничением по высоте, а режим IT делает плату удобной для сценариев прямой работы с дисками и контроллерами хранения. Модель уместна в серверных сборках, где важны внутреннее подключение накопителей, предсказуемая портовая схема и совместимость с типовыми платформами Supermicro.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Контроллер Supermicro AOC-S2308L-L8E

Подключение и интерфейсы	
Интерфейс	PCIe 3.0 x 8
Порты	8 внутренних SAS / SATA
Портовая схема	3-2-1-0-7-6-5-4
Идентификаторы	
Модель	komplektuyuschie-dlya-servera-supermicro-aoc-s2308l-l8e
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	AOC-S2308L-L8E
Процессорная подсистема	
Чипсет	LSI SAS 2308
Назначение и классификация	
Тип товара	Контроллер хранения
Условия эксплуатации	
Режим работы	IT mode
Монтаж и установка	
Исполнение	Низкопрофильное
Накопители и хранение данных	
Подключение накопителей	SAS2 / SATA3

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Совместимость

Совместимость по режимам

IR mode не поддерживается

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Контроллер Supermicro AOC-S2308L-L8E



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>