

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## **Техническое описание и характеристики Блок питания SuperMicro PWS-711-1R 710 Вт, 1U (PWS-711-1R)**



**Получить коммерческое предложение**

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание PWS-711-1R

---

Характеристики товара

---

Фото PWS-711-1R

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

### Описание Блок питания SuperMicro PWS-711-1R 710 Вт, 1U

SuperMicro PWS-711-1R — это серверный блок питания форм-фактора 1U с выходной мощностью 710 Вт и поддержкой входного постоянного напряжения -48 В. Модель предназначена для использования в совместимых серверных платформах Supermicro, где требуется резервируемое питание, компактное исполнение и стабильная подача энергии в стойке. Блок питания относится к DC input решениям и рассчитан на серверные системы, для которых важны надежная работа, корректное подключение к backplane и соответствие требованиям корпоративной инфраструктуры.

Устройство поддерживает широкий диапазон входного напряжения от -36 В до -75 В DC и оснащено активной коррекцией коэффициента мощности. Выходная мощность 710 Вт, эффективность до 89% и встроенная защита от перенапряжения, перегрузки по току и короткого замыкания делают модель практичным элементом питания серверного корпуса или шасси. Коннектор Gold Finger (19 Pair Connector) обеспечивает совместимость с соответствующими платформами Supermicro 1U, а светодиодная индикация помогает контролировать нормальное и аварийное состояние блока.

PWS-711-1R используется в серверных системах, где необходимо организовать питание с учетом DC-входа и резервирования. Корпус 1U, поддержка широкого диапазона входного напряжения и штатные защитные цепи позволяют применять этот блок питания в инфраструктуре, ориентированной на круглосуточную эксплуатацию. Модель также имеет подтвержденную совместимость с рядом платформ и рассчитана на работу в составе серверных решений Supermicro.

### Ключевые особенности PWS-711-1R

- **Тип изделия:** Серверный блок питания.
- **Форм-фактор:** 1U.
- **Выходная мощность:** 710 Вт.
- **Тип питания:** -48 V DC.
- **Диапазон входного напряжения:** -36 В - -75 В DC.
- **Эффективность:** До 89%.
- **Коррекция коэффициента мощности:** Есть.
- **Выходной разъем:** Gold Finger, 19 Pair Connector.
- **Защита:** От перенапряжения, перегрузки по току и короткого замыкания.
- **Индикация:** Светодиодная.
- **Совместимость:** Серверные системы Supermicro 1U.
- **Гарантия:** 1 год.

### Питание

- **Входное напряжение:** -36 В - -75 В DC.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

- **Выходная мощность:** 710 Вт.
- **Эффективность:** 89%.
- **Коррекция PFC:** Есть.

### Подключение и интерфейсы

---

- **Выходной коннектор:** Gold Finger, 19 Pair Connector.

### Безопасность и защита

---

- **Защита:** От перенапряжения, перегрузки по току и короткого замыкания.

### Управление и экран

---

- **Индикация:** Светодиодная.

### Совместимость

---

Блок питания предназначен для совместимых серверных платформ Supermicro 1U и может использоваться в конфигурациях, где требуется DC-вход -48 В. Он подходит для серверных шасси и узлов, рассчитанных на подключение через соответствующий backplane и Gold Finger-разъем.

### Эксплуатационные параметры

---

- **Режим работы:** Для серверных систем с резервированием питания.
- **Назначение:** Круглосуточная серверная эксплуатация.

### Применение

---

Блок питания используют в серверных стойках и корпусах Supermicro, где требуется компактное 1U-исполнение и подача питания от источника постоянного тока. Он подходит для систем, в которых важны корректная работа питания, защитные цепи и совместимость с серверной платформой.

Модель применяют как штатный источник питания для совместимых серверов и шасси, а также в инфраструктуре с резервируемыми конфигурациями. Диапазон входного напряжения и поддержка PFC делают устройство удобным элементом серверной электроподсистемы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Характеристики Блок питания SuperMicro PWS-711-1R 710 Вт, 1U

<b>Совместимость</b>	
Совместимость	Серверные системы Supermicro 1U
<b>Управление и экран</b>	
Индикация	Светодиодная
<b>Идентификаторы</b>	
Модель	komplektuyuschie-dlya-servera-supermicro-pws-711-1r
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	PWS-711-1R
<b>Назначение и классификация</b>	
Тип товара	Блок питания
<b>Размеры и физические параметры</b>	
Форм-фактор	1U
<b>Питание</b>	
Входное напряжение	-36 В - -75 В DC
Выходная мощность	710 Вт
Тип питания	-48 В DC
PFC	Да
<b>Сертификация и стандарты</b>	

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

---

**Эффективность**

89%

---

**Защита**

От перенапряжения, перегрузки по току и короткого замыкания

---

**Подключение и интерфейсы**

---

**Выходной коннектор**

Gold Finger, 19 Pair Connector

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Фото Блок питания SuperMicro PWS-711-1R 710 Вт, 1U

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>