

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Контроллер SuperMicro AOC-SLG3-2E4R-O (AOC-SLG3-2E4R-O)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание AOC-SLG3-2E4R-O

Характеристики товара

Фото AOC-SLG3-2E4R-O

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Контроллер SuperMicro AOC-SLG3-2E4R-O

SuperMicro AOC-SLG3-2E4R-O - низкопрофильный внутренний адаптер для подключения NVMe-накопителей, рассчитанный на использование в совместимых серверных платформах. Модель поддерживает два порта и обозначена как Dual-Port NVMe Internal Host Bus Adapter, а скорость передачи данных указана как 6.4 Gb/s. Такой формат используется в серверных решениях, где требуется внутреннее подключение NVMe-устройств через специализированный контроллер и важно сохранить компактное исполнение платы.

Исполнение Low Profile указывает на возможность установки в корпуса и шасси с ограничением по высоте, что особенно актуально для серверного оборудования формата 1U и других компактных систем. Артикул AOC-SLG3-2E4R-O сохранен как основной идентификатор устройства, а тип Dual-Port NVMe Internal Host Bus Adapter описывает его назначение как контроллера/адаптера для организации внутреннего подключения NVMe в серверной инфраструктуре. Параметр 6.4 Gb/s отражает заявленную скорость интерфейса и сохранен без расширенных предположений о поддерживаемых режимах.

Модель предназначена для серверов SuperMicro и совместимых платформ, где требуется компактный адаптер для работы с NVMe-накопителями. Этот контроллер подходит для внутренних конфигураций хранения данных, в которых важны NVMe-подключение, два порта и низкопрофильное исполнение.

Ключевые особенности AOC-SLG3-2E4R-O

- **Тип устройства:** внутренний HBA-контроллер NVMe.
- **Порты:** 2 порта.
- **Скорость:** 6.4 Gb/s.
- **Исполнение:** Low Profile.
- **Назначение:** подключение NVMe-накопителей.
- **Модель:** AOC-SLG3-2E4R-O.

Применение

Контроллер применяется в серверных системах SuperMicro и совместимых платформах для внутреннего подключения NVMe-накопителей. Он подходит для конфигураций хранения данных, где требуется специализированный адаптер с двумя портами.

Низкопрофильное исполнение делает устройство удобным для компактных серверных корпусов. Модель используют в системах, где важны внутренние NVMe-линии подключения и возможность установки платы в ограниченном пространстве.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Контроллер SuperMicro AOC-SLG3-2E4R-O

| Назначение и классификация | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Назначение | Подключение NVMe-накопителей |
| Тип товара | NVMe-контроллер |
| Идентификаторы | |
| Модель | kontroller-supermicro-aoc-slg3-2e4r-o |
| Бренд | Supermicro |
| Артикул производителя | AOC-SLG3-2E4R-O |
| Подключение и интерфейсы | |
| Порты | 2 |
| Монтаж и установка | |
| Исполнение | Low Profile |
| Оперативная память | |
| Скорость | 6.4 ГБ/s |

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Контроллер SuperMicro AOC-SLG3-2E4R-O



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>