

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X11SCZ-F-B (MBD-X11SCZ-F-B)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MBD-X11SCZ-F-B

Характеристики товара

Фото MBD-X11SCZ-F-B

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Материнская плата SuperMicro MBD-X11SCZ-F-B

Материнская плата SuperMicro MBD-X11SCZ-F-B выполнена в форм-факторе mATX и предназначена для серверных и рабочих систем на платформе Intel C246. Модель использует сокет LGA 1151 и рассчитана на установку модулей DDR4 DIMM с рабочими частотами 1600 - 2666 МГц. Такое сочетание параметров подходит для компактных сборок, где требуется современная платформа, умеренное энергопотребление и возможность установить несколько накопителей в единую конфигурацию. Обозначение MBD-X11SCZ-F-B относится к конкретной модификации платы SuperMicro.

Плата оснащена пятью портами SATA 6 Гбит/с и одним слотом M.2 PCIe, что позволяет организовать удобную подсистему хранения данных с системным SSD и дополнительными накопителями. Форм-фактор mATX делает модель совместимой с корпусами, рассчитанными на платы среднего размера, а набор интерфейсов подходит для типовых серверных задач и рабочих станций.

Ключевые особенности MBD-X11SCZ-F-B

- **Форм-фактор:** mATX.
- **Чипсет:** Intel C246.
- **Сокет:** LGA 1151.
- **Память:** 4 слота DDR4 DIMM, частота 1600 - 2666 МГц.
- **Накопители:** 5 x SATA 6 Гбит/с.
- **Слот M.2:** 1 x M.2 PCIe.

Технические параметры

- **Платформа:** Intel C246.
- **Тип памяти:** DDR4 DIMM.
- **Диапазон частот памяти:** 1600 - 2666 МГц.
- **Количество слотов памяти:** 4.
- **Интерфейсы накопителей:** 5 x SATA 6 Гбит/с.
- **Высокоскоростной слот:** 1 x M.2 PCIe.

Применение

Материнская плата подходит для построения серверных и рабочих систем на базе процессоров для сокета LGA 1151. Она может использоваться в компактных корпусах формата mATX, когда требуется совместить небольшой размер платы с достаточным набором интерфейсов для накопителей и системных компонентов.

Наличие четырех слотов DDR4 DIMM и интерфейсов SATA 6 Гбит/с позволяет создавать конфигурации с несколькими дисками, а слот M.2 PCIe удобен для быстрого системного накопителя. Модель применима в сценариях, где важны

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

компактность, стабильная платформа и удобство конфигурации хранилища.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X11SCZ-F-B

Идентификаторы	
Модель	materinskaya-plata-supermicro-mbd-x11scz-f-b
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	MBD-X11SCZ-F-B
Оперативная память	
Частота памяти	1600 - 2666 МГц
Тип памяти	DDR4 DIMM
Слоты памяти	4
Процессорная подсистема	
Чипсет	Intel C246
Сокет процессора	LGA 1151
Назначение и классификация	
Тип товара	Материнская плата
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	Micro-ATX
Накопители и хранение данных	
Слот M.2	1 x M.2 PCIe
Интерфейсы накопителей	5 x SATA 6 Гбит/с

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Материнская плата SuperMicro MBD-X11SCZ-F-B



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>