

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X11SPW-TF (MBD-X11SPW-TF)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MBD-X11SPW-TF

Характеристики товара

Фото MBD-X11SPW-TF

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Материнская плата SuperMicro MBD-X11SPW-TF

SuperMicro MBD-X11SPW-TF - серверная материнская плата для построения совместимых серверных платформ на базе процессоров Intel Xeon Scalable в исполнении Single Socket P (LGA 3647). Модель ориентирована на использование в системах, где важны поддержка серверного процессора с тепловым пакетом до 205 Вт, наличие двух сетевых портов 10GbE и подключение накопителей через SATA3. Плата рассчитана на интеграцию в серверные решения SuperMicro и подходит для сборки узлов, которым требуется сочетание высокой вычислительной плотности, сетевой пропускной способности и стандартных серверных интерфейсов.

Модель использует чипсет C622 и оснащена набором встроенных интерфейсов для базовой серверной интеграции: видеоразъем VGA, два последовательных порта COM и разъем TPM header для установки модуля доверенной платформы. Такая конфигурация удобна для серверных задач, удаленного администрирования через внешние средства и подключения совместимого оборудования без лишних переходников. Формат и набор возможностей делают эту плату практичной основой для серверов начального и среднего уровня, где требуется совместимость с актуальной серверной архитектурой и поддержка двух портов 10GbE.

Плата относится к категории серверных комплектующих SuperMicro и предназначена для задач, связанных с хранением данных, сетевыми сервисами, виртуализацией, обслуживанием корпоративной инфраструктуры и другими сценариями, где важны надежная работа под нагрузкой и предсказуемая аппаратная конфигурация. Набор слотов и разъемов позволяет использовать изделие как основу для специализированной системы с подключением накопителей SATA3, внешних устройств через VGA и COM, а также дополнительного модуля безопасности TPM.

Ключевые особенности MBD-X11SPW-TF

- **Процессорный разъем:** Single Socket P (LGA 3647).
- **Поддержка процессора:** Intel Xeon Scalable.
- **Тепловой пакет CPU:** до 205 Вт.
- **Сетевые порты:** 2 x 10GbE LAN.
- **Накопители:** 10 x SATA3 (6 Гбит/с).
- **Чипсет:** Intel C622.
- **Видеовыход:** VGA.
- **Последовательные порты:** 2 x COM.
- **Безопасность:** TPM header.

Технические параметры

- **Тип устройства:** серверная материнская плата.
- **Платформа:** SuperMicro X11SPW-TF.
- **Чипсетная база:** C622.
- **Сокет:** LGA 3647.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- **Поддержка CPU:** один процессор.
- **Тепловой пакет процессора:** 205 Вт.
- **Сетевые интерфейсы:** 2 x 10GbE LAN.
- **Интерфейсы накопителей:** 10 x SATA3, 6 Гбит/с.

Подключение и интерфейсы

- **Видеоинтерфейс:** VGA.
- **Последовательные порты:** 2 x COM.
- **Разъем безопасности:** TPM header.

Применение

Материнская плата подходит для сборки и модернизации серверов, которым требуется поддержка процессоров Intel Xeon Scalable и подключение большого числа SATA-накопителей. Она может использоваться в серверных системах хранения, файловых узлах, рабочих платформах для корпоративных сервисов и других задачах, где важны стабильная работа, сетевые интерфейсы 10GbE и стандартные серверные подключения.

Наличие VGA и COM делает плату удобной для базовой настройки, обслуживания и интеграции с совместимым серверным оборудованием. TPM header позволяет использовать модуль аппаратной защиты в конфигурациях, где требуется дополнительный уровень безопасности.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X11SPW-TF

Идентификаторы	
Модель	materinskaya-plata-supermicro-mbd-x11spw-tf
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	MBD-X11SPW-TF
Процессорная подсистема	
Чипсет	Intel C622
TDP CPU	До 205 Вт
Сокет процессора	LGA 3647
Поддержка CPU	Intel Xeon Scalable, один процессор
Назначение и классификация	
Тип товара	Материнская плата
Платформа	Supermicro X11SPW-TF
Подключение и интерфейсы	
Последовательные порты	2 x COM
Разъем безопасности	TPM header
Накопители и хранение данных	
Интерфейсы накопителей	10 x SATA3, 6 Гбит/с
Сеть и интерфейсы	

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Сетевые интерфейсы

2 x 10 Гбит/с LAN

Видео и графика

Видеовыходы

VGA

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Материнская плата SuperMicro MBD-X11SPW-TF



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>